



1	尺寸	0.71英寸 TFT		2	尺寸	0.9英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	160 (H) RGB x 160 (V)			分辨率	128 (H) RGB x 128 (V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	GC9D01			控制芯片	ST7735	
	色彩	65K 全彩			色彩	65K 全彩	
	显示区域	18 (H) x 18 (V) mm			显示区域	23.04*23.04mm	
	模组尺寸	22x28 (mm)			模组尺寸	26x32 (mm)	
	像素间距	37.5 (H) x 112.5 (V) um			像素间距	0.18 (H) x 0.18 (V) mm	
	屏幕亮度	350 (TYP)			屏幕亮度	350 (TYP)	
	屏幕背光	1 White LED			屏幕背光	2 White LED	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	20mA			工作电流	40mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	8pin*2.54单排针			管脚数量	8pin*2.54单排针	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
3	尺寸	0.96英寸 TFT		4	尺寸	0.99英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	80 (H) RGB x 160 (V)			分辨率	40 (H) RGB x 160 (V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST7735			控制芯片	GC9D01	
	色彩	65K 全彩			色彩	65K 全彩	
	显示区域	10.8 (H) x 21.7 (V) mm			显示区域	6.096 (H) x 24.384 (V) mm	
	模组尺寸	24x30 (mm)			模组尺寸	18x32 (mm)	
	像素间距	0.135 (H) x 0.1356 (V) mm			像素间距	0.1524 (H) x 0.1524 (V) mm	
	屏幕亮度	400 (TYP)			屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	1 White LED			屏幕背光	1 White LED	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	20mA			工作电流	20mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	8pin*2.54单排针			管脚数量	8pin*2.54单排针	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
5	尺寸	1.14英寸 TFT		6	尺寸	1.28英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	135 (H) RGB x 240 (V)			分辨率	240 (H) RGB x 240 (V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST7789			控制芯片	ST77912	
	色彩	65K 全彩			色彩	65K 全彩	
	显示区域	14.864 (H) x 24.912 (V) mm			显示区域	φ 32.4 mm	
	模组尺寸	28x31 (mm)			模组尺寸	36x43 (mm)	
	像素间距	0.1101 (H) x 0.1038 (V) mm			像素间距	0.135 (H) x 0.135 (V) mm	
	屏幕亮度	400 (TYP)			屏幕亮度	350 (TYP)	
	屏幕背光	1 White LED			屏幕背光	2 White LED	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	20mA			工作电流	40mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	8pin*2.54单排针			管脚数量	8pin*2.54单排针	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	

7	尺寸	1.33英寸 TFT		8	尺寸	1.47英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	240 (H) RGB x 240 (V)			分辨率	172 (H) RGB x 320 (V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST7789			控制芯片	ST7789	
	色彩	65K 全彩			色彩	65K 全彩	
	显示区域	23.4 (H) x 23.4 (V) mm			显示区域	17.65 (H) x 32.83 (V) mm	
	模组尺寸	30x38 (mm)			模组尺寸	30x38 (mm)	
	像素间距	0.0975 (H) x 0.0975 (V) mm			像素间距	0.0337 (H) x 0.0101 (V) mm	
	屏幕亮度	350 (TYP)			屏幕亮度	350 (TYP)	
	屏幕背光	2 White LED			屏幕背光	3 White LED	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	40mA			工作电流	60mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	8pin*2.54单排针			管脚数量	8pin*2.54单排针	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
9	尺寸	1.5英寸 TFT		10	尺寸	1.54英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	360 (H) RGB x 360 (V)			分辨率	240 (H) RGB x 240 (V)	
	接口类型	QSPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST77916			控制芯片	ST7789	
	色彩	262K 全彩			色彩	65K 全彩	
	显示区域	38.16 (H) x 38.16 (V) mm			显示区域	27.72 (H) x 27.72 (V) mm	
	模组尺寸	42x46.5 (mm)			模组尺寸	32x43.7 (mm)	
	像素间距	0.0337 (H) x 0.0101 (V) mm			像素间距	0.115 (H) x 0.115 (V) mm	
	屏幕亮度	350 (TYP)			屏幕亮度	300 (TYP)	
	屏幕背光	3 White LED			屏幕背光	3 White LED	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	60~75mA			工作电流	60mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	11pin*2.54单排针			管脚数量	8pin*2.54单排针	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
11	尺寸	1.65英寸 TFT		12	尺寸	1.8英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	142 (H) RGB x 428 (V)			分辨率	128 (H) RGB x 160 (V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	NV3007			控制芯片	ST7735	
	色彩	65K 全彩			色彩	65K 全彩	
	显示区域	13.16 (H) x 39.68 (V) mm			显示区域	28.032 (H) x 35.04 (V) mm	
	模组尺寸	28.3x46 (mm)			模组尺寸	35x56 (mm)	
	像素间距	0.2184 (W) x 0.2184 (H) mm			像素间距	0.219 (H) x 0.219 (V) mm	
	屏幕亮度	350 (TYP)			屏幕亮度	350 (TYP)	
	屏幕背光	3 White LED			屏幕背光	2 White LED	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	60mA			工作电流	40mA	
	视角方向	全视角			视角方向	12 O' CLOCK	
	管脚数量	8pin*2.54单排针			管脚数量	8pin*2.54单排针	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	



13	尺寸	1.9英寸 TFT		14	尺寸	2.0英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	170(H)RGB x 320(V)			分辨率	240(H)RGB x 320(V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST7789			控制芯片	ST7789	
	色彩	65K 全彩			色彩	65K 全彩	
	显示区域	22.695(H) x 42.72(V) mm			显示区域	30.6(H) x 40.8(V) mm	
	模组尺寸	29x62(mm)			模组尺寸	36x63.2(mm)	
	像素间距	0.1335(H) x 0.1335(V) mm			像素间距	0.051(H) x 0.153(V) mm	
	屏幕亮度	350 (TYP)			屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	4 White LED			屏幕背光	4 White LED	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	80mA			工作电流	80mA	
15	视角方向	全视角		16	尺寸	2.0英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	142(H)RGB x 428(V)			分辨率	240(H)RGB x 320(V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	串口	
	控制芯片	NV3007			控制芯片	ST7789	
	色彩	262K 全彩			色彩	65K 全彩	
	显示区域	21.23(H) x 64.18(V) mm			显示区域	30.6(H) x 40.8(V) mm	
	模组尺寸	36.58x71.45(mm)			模组尺寸	36x67(mm)	
	像素间距	0.1498(H) x 0.1498(V) mm			像素间距	0.051(H) x 0.153(V) mm	
	屏幕亮度	400 (TYP)			屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	5 White LED			屏幕背光	4 White LED	
	工作电压	3.3V			工作电压	5V	
	工作电流	80mA			工作电流	80mA	
17	视角方向	全视角		18	尺寸	2.8英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	240(H)RGB x 320(V)			分辨率	240(H)RGB x 320(V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	串口	
	控制芯片	ST7789			控制芯片	ST7789 带电容触摸	
	色彩	262K 全彩			色彩	262K 全彩	
	显示区域	43.2(H) x 57.6(V) mm			显示区域	43.2(H) x 57.6(V) mm	
	模组尺寸	51x86(mm)			模组尺寸	51x86(mm)	
	像素间距	0.153(H) x 0.153(V) mm			像素间距	0.153(H) x 0.153(V) mm	
	屏幕亮度	400 (TYP)			屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	4 White LED			屏幕背光	4 White LED	
	工作电压	3.3V			工作电压	5V	
	工作电流	80mA			工作电流	80mA	
18	视角方向	12 O' CLOCK			视角方向	12 O' CLOCK	
	管脚数量	9pin*2.54单排针			管脚数量	4pin*2.0卧贴插座	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	