


1	尺寸	0.60英寸 TFT		2	尺寸	0.71英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	128(H)RGB x 150(V)			分辨率	160(H)RGB x 160(V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST7735			控制芯片	GC9D01	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	9.29(H) x 10.89(V) mm			显示区域	18(H) x 18(V) mm	
	面板尺寸	12.16(H)x15.43(V)x1.41(D)mm			面板尺寸	20.12(H)x22.3(V)x1.81(D)mm	
	像素间距	39.6(H) x 118.8(V) um			像素间距	37.5(H) x 112.5(V) um	
	屏幕亮度	350 (TYP)			屏幕亮度	350 (TYP)	
	屏幕背光	1 White LED			屏幕背光	1 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	
	工作电流	20mA			工作电流	20mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 12pin(0.7mm间距) 插接式: 8pin(0.5mm间距)			连接方式	焊接式: 12pin(0.7mm间距) 插接式: 12pin(0.5mm上接) 插接式: 12pin(0.5mm下接)	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
3	尺寸	0.85英寸 TFT		4	尺寸	0.9英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	128(H)RGB x 128(V)			分辨率	128(H)RGB x 128(V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	GC9107			控制芯片	ST7735	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	15.2064(H)x15.2064(V)mm			显示区域	23.04*23.04mm	
	面板尺寸	17.58(H)x20.82(V)x1.5(D)mm			面板尺寸	25.25(H)x27.14(V)x1.86(D)mm	
	像素间距	39.6(H) x 118.8(V) um			像素间距	0.18(H) x 0.18(V) mm	
	屏幕亮度	330 (TYP)			屏幕亮度	350 (TYP)	
	屏幕背光	1 White LED			屏幕背光	2 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	
	工作电流	20mA			工作电流	40mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接 长排线短排线 12pin(0.7mm) 插接长排线: 8pin(0.5mm上接) 插接短排线: 12pin(0.5mm上接)			连接方式	插接式: 8pin(0.5mm上接) 插接式: 12pin(0.5mm下接)	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
5	尺寸	0.96英寸 TFT		6	尺寸	0.99英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	80(H)RGB x 160(V)			分辨率	40(H)RGB x 160(V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST7735S			控制芯片	GC9D01	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	10.8(H) x 21.7(V) mm			显示区域	6.096(H) x 24.384(V) mm	
	面板尺寸	13.5(H)x27.95(V)x1.5Max(D)mm			面板尺寸	8.6(H) x 29.8(V) x1.5(D)mm	
	像素间距	0.135(H) x 0.1356(V) mm			像素间距	0.1524(H) x 0.1524(V) mm	
	屏幕亮度	400 (TYP)			屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	1 White LED			屏幕背光	1 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	
	工作电流	20mA			工作电流	20mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 13pin(0.7mm间距) 插接式长排线: 8pin(0.5mm上接) 插接式短排线: 8pin(0.5mm上接)			连接方式	焊接式: 10pin(0.7mm间距) 插接式: 10pin(0.5mm下接) 插接式: 8pin(0.5mm下接)	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	



7	尺寸	1.08英寸 TFT		8	尺寸	1.14英寸 TFTD	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	128(H)RGB x 220(V)			分辨率	135(H)RGB x 240(V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	GC9203N			控制芯片	ST7789	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	13.824(H) x 23.76(V) mm			显示区域	14.864(H) x 24.912(V) mm	
	面板尺寸	16.12(H)x29.76(V)x1.52(D)mm			面板尺寸	17.6(H) x 31.0(V) x1.6 (D) mm	
	像素间距	0.108(H) x 0.108(V) mm			像素间距	0.1101(H) x 0.1038(V) mm	
	屏幕亮度	300 (TYP)			屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	1 White LED			屏幕背光	1 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	
	工作电流	20mA			工作电流	20mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
9	连接方式	焊接式: 13pin(0.7mm间距)		10	连接方式	焊接式: 13pin(0.7mm间距) 插接式: 8pin(0.5mm间距上接)	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
	尺寸	1.28英寸 TFT			尺寸	1.33英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	240(H)RGB x 240(V)			分辨率	240(H)RGB x 240(V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST77912			控制芯片	ST7789T3	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	Φ32.4 mm			显示区域	23.4(H) x 23.4(V) mm	
	面板尺寸	35.6(H)x38.1(V)x1.6(D)mm			面板尺寸	26.16(H)x29.22(V)x1.5(D)mm	
	像素间距	0.135(H) x 0.135(V) mm			像素间距	0.0975(H) x 0.0975(V) mm	
	屏幕亮度	350 (TYP)			屏幕亮度	350 (TYP)	
	屏幕背光	2 White LED			屏幕背光	2 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	
11	工作电流	40mA		12	工作电流	40mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 12pin(0.7mm间距) 插接式: 8pin(0.5mm间距上接)			连接方式	插接式: 16pin(0.5mm间距上接)	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
	尺寸	1.47英寸 TFT			尺寸	1.50英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	172(H)RGB x 320(V)			分辨率	360(H)RGB x 360(V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	QSPI	
	控制芯片	ST7789			控制芯片	ST77916	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	17.65(H) x 32.83(V) mm			显示区域	38.16(H) x 38.16(V) mm	
	面板尺寸	19.75(H)x36.86(V)x1.56(D)mm			面板尺寸	40.46(H)x41.96(V)x2.16(D)mm	
	像素间距	0.0337(H) x 0.0101(V) mm			像素间距	0.0337(H) x 0.0101(V) mm	
	屏幕亮度	350 (TYP)			屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	3 White LED			屏幕背光	3 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	



13	尺寸	1.54英寸 TFT		14	尺寸	1.65英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	240 (H) RGB x 240 (V)			分辨率	142 (H) RGB x 428 (V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST7789			控制芯片	NV3007A	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	27.72 (H) x 27.72 (V) mm			显示区域	13.16 (H) x 39.68 (V) mm	
	面板尺寸	31.52 (H) x 33.72 (V) x 1.87 (D) mm			面板尺寸	16.3 (H) x 44.96 (V) x 1.73 (D) mm	
	像素间距	0.115 (H) x 0.115 (V) mm			像素间距	0.2184 (W) x 0.2184 (H) mm	
	屏幕亮度	300 (TYP)			屏幕亮度	350 (TYP)	
	屏幕背光	3 White LED (胶框, 胶铁一体)			屏幕背光	3 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	
	工作电流	60mA			工作电流	60mA	
15	视角方向	全视角		16	视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 12pin (0.7mm间距)			连接方式	焊接式: 13pin (0.7mm间距) 插接式: 8pin (0.5mm间距上接)	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
	尺寸	1.77英寸 TFT			尺寸	1.90英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	128 (H) RGB x 160 (V)			分辨率	170 (H) RGB x 320 (V)	
	接口类型	4-SPI			接口类型	4-SPI/8Bit 8080并口	
	控制芯片	ST7735			控制芯片	ST7789	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	28.032 (H) x 35.04 (V) mm			显示区域	22.695 (H) x 42.72 (V) mm	
	面板尺寸	34 (H) x 45.83 (V) x 2.2 (D) mm			面板尺寸	25.8 (H) x 49.72 (V) x 1.43 (D) mm	
	像素间距	0.219 (H) x 0.219 (V) mm			像素间距	0.1335 (H) x 0.1335 (V) mm	
	屏幕亮度	350 (TYP)			屏幕亮度	350 (TYP)	
17	屏幕背光	2 White LED		18	屏幕背光	4 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	
	工作电流	40mA			工作电流	80mA	
	视角方向	12 O' CLOCK			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 14pin (0.8mm间距)			连接方式	插接式: 10pin (0.5mm间距下接) 插接式: 30pin (0.5mm间距上接)	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
	尺寸	2.0英寸 TFT			尺寸	2.79英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	240 (H) RGB x 320 (V)			分辨率	142 (H) RGB x 428 (V)	
	接口类型	4-SPI/3-SPI/8Bit 8080并口			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST7789V			控制芯片	NV3007	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	30.6 (H) x 40.8 (V) mm			显示区域	21.23 (H) x 64.18 (V) mm	
19	面板尺寸	34.6 (H) x 47.8 (V) x 2.05 (D) mm		20	面板尺寸	24.38 (H) x 69.43 (V) x 2.1 (D) mm	
	像素间距	0.051 (H) x 0.153 (V) mm			像素间距	0.1498 (H) x 0.1498 (V) mm	
	屏幕亮度	300 (TYP)			屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	3 White LED			屏幕背光	5 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	
	工作电流	60mA			工作电流	80mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 12pin (0.8mm间距) 插接式: 22pin (0.5mm间距下接)			连接方式	插接式: 10pin (0.5mm间距上接) 焊接式: 12pin (0.7mm间距)	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	
	尺寸	2.0英寸 TFT			尺寸	2.79英寸 TFT	
	材料	IPS LCD			材料	IPS LCD	
	分辨率	240 (H) RGB x 320 (V)			分辨率	142 (H) RGB x 428 (V)	
	接口类型	4-SPI/3-SPI/8Bit 8080并口			接口类型	4-SPI	
	控制芯片	ST7789V			控制芯片	NV3007	
	色彩	全彩			色彩	全彩	
	显示区域	30.6 (H) x 40.8 (V) mm			显示区域	21.23 (H) x 64.18 (V) mm	
	面板尺寸	34.6 (H) x 47.8 (V) x 2.05 (D) mm			面板尺寸	24.38 (H) x 69.43 (V) x 2.1 (D) mm	
	像素间距	0.051 (H) x 0.153 (V) mm			像素间距	0.1498 (H) x 0.1498 (V) mm	
	屏幕亮度	300 (TYP)			屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	3 White LED			屏幕背光	5 White LED	
	工作电压	3.0V			工作电压	3.0V	
	工作电流	60mA			工作电流	80mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 12pin (0.8mm间距) 插接式: 22pin (0.5mm间距下接)			连接方式	插接式: 10pin (0.5mm间距上接) 焊接式: 12pin (0.7mm间距)	
	工作温度	-20~70° C			工作温度	-20~70° C	



19	尺 寸	2.80英寸 TFT	
	材 料	IPS LCD	
	分 辨 率	240 (H) RGB x 320 (V)	
	接口类型	4-SPI/8位并口/16位并口	
	控制芯片	ST7789	
	色 彩	全彩	
	显示区域	43.2 (H) x 57.6 (V) mm	
	面板尺寸	50 (W) x 69.2 (H) x 2.32 (T)	
	像素间距	0.06 (H) x 0.18 (V)	
	屏幕亮度	400 (TYP)	
	屏幕背光	4 White LED	
	工作电压	3.0V	
	工作电流	80mA	
	视角方向	12 o'clock	
	连接方式	插接式: 40pin (0.5mm间距上接)	
	工作温度	-20~70° C	

