

VITICROP

Pulvériseur porté en X

Société Nouvelle
RAZOL //



VITICROP

Pulvérisateur porté en X

Le pulvérisateur tandem VITICROP est un outil spécialement conçu pour les travaux d'entretien des vignes. Le VITICROP est étudié pour s'adapter à des largeurs de plantation de 1,4 m à 3,0 m.

Les VITICROP 12 et 16 disques présentent l'intérêt particulier d'être à la fois extensibles et réversibles.

Points forts

- Position Chaussage, Déchaussage ou Tandem normal
- Largeur de travail réglable (sauf sur 8 disques)
- Disponible pour plantations de 140 à 300 cm
- Angle de travail réglable indépendamment
- Palier robuste type « cover-crop »
- Dent centrale réglable en hauteur
- Grande capacité de pénétration
- Disques de grands diamètres

+ ATTELAGE

Porté 3 points à chapes catégorie n°1N, 1 et 2 pour s'adapter à tous types de tracteurs, 3^e point réglable en hauteur.



+ CHÂSSIS

Poutres acier 100 x 80 x 6 mm et 80 x 80 x 8 mm.

+ BATTERIES

Montées sur parallèlogramme, réglable angulairement par brochage 3 positions de 8 à 24°.
Disques crénelés Ø510 x 3,5 mm (VITICROP 8) et Ø560 x 4,5 mm (VITICROP 12/16).

+ AXE

En acier mangano-silicieux très haute résistance avec paliers carrés de 30 mm.

DISQUES POUR ENJAMBEUR



+ PALIER

Roulements à billes auto-aligneurs.
Arbre en acier mangano-silicieux carré de 30 mm.

+ CHÂSSIS

Poutre acier 100 x 80 x 6 mm.

VITICROP 8 DISQUES

+ CHÂSSIS

Fixe mécano-soudé.

+ RÉGLAGE DE L'ANGLE D'ATTAQUE

Par brochage.

+ PALIER

Carré de 30 mm type cover crop.

+ DENT CENTRALE

Réglable.

+ LARGEUR HORS-TOUT

99 cm en position tandem.


+ DISQUES

Ø510 x 3,5 mm.

RÉGLAGE HYDRAULIQUE

Les VITICROP 12 et 16 peuvent s'élargir hydrauliquement avec 1 vérin double effet et un système de translateur avec 4 bras réglés en usine.

La machine peut aussi se relever grâce à un vérin hydraulique qui permet de pouvoir tourner plus facilement dans les fourrières courtes et de reporter le poids de l'outil vers l'avant du tracteur au transport sur route.



CONFIGURATIONS


TANDEM NORMAL

Travail de déchaumage, enfouissement des résidus et entretien des vignes.




POSITION CHAUSSAGE

Protection des pieds de vignes des gelées, favorise l'écoulement de l'eau.




POSITION DÉCHAUSSAGE

Favorise le développement du pied et évite la formation de racine au dessus du point de greffe.



VITICROP 8 DISQUES

Largeur de travail et hors-tout 99 cm



DISQUES, DENT ET PALIERS



Disque Ø510

- Montés sur arbre carré de 30 mm
- Disponible en épaisseur 3,5 mm



Disque Ø560

- Montés sur arbre carré de 30 mm
- Disponible en épaisseur 4,5 mm



Dent centrale flexible
45 x 10 mm



Palier carré de 30 mm


- Couvercle et corps de palier en fonte
- Fourreau en acier
- Roulements à rouleaux coniques

Soc triangulaire
175 x 5 mm



Protection standard
de palier


ROULEAU



+ FERS CRANTÉS

Ø360 mm, 8 plats
Palier applique Ø40 mm

- Terres sèches et motteuse
- Limons et sables
- Fers crantés agressifs
- Poids : 90 kg/m



- CHÂSSIS poutre acier 100 x 80 x 6 mm
- PALIER robuste avec corps et couvercle en fonte
- FOURREAU en acier usiné
- ROULEMENTS à rouleaux coniques

- ARBRE carré mangano-silicieux de 30 mm
- DENT CENTRALE réglable en hauteur avec soc patte d'oie
- DÉFLECTEUR LATÉRAUX ET PROTECTIONS disponible en option

Spécifications Viticrop 8 disques	Spécifications Viticrop 12 et 16 disques
<ul style="list-style-type: none"> • Attelage piton catégorie n°1 et 2, avec 3° point réglable en hauteur • Batteries réversibles • Réglage de l'angle par secteur 3 positions de 8 à 24° • Disques Ø510 x 3,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Traverse d'attelage de section 80 x 80 x 8 mm • Attelage catégorie n°1N, 1 et 2, avec 3° point réglable en hauteur • Batteries montées sur parallélogramme • Réglage de l'angle par brochage 3 positions de 8 à 24° • Disques Ø560 x 4,5 mm • Largeur de travail variable manuellement par brochage (hydraulique en option)

VITICROP	8 disques	12 disques	16 disques (12 + 4)
Largeur de travail	0,99 m	1,45 m / 1,65 m / 1,80 m	1,80 m / 2,00 m / 2,15 m
Nombre de paliers	4	8	8
Ecartement entre disques	205 mm	205 mm	205 mm
Nombre de disques	8	12	16
Poids	310 kg	590 kg	715 kg

Accessoires :

- Déflecteurs latéraux
- Protection de palier 30 mm
- Relevage hydraulique (Viticrop 12 et 16)
- Réglage hydraulique de la largeur de travail (Viticrop 12 et 16)

Rouleaux arrières

FERS CRANTÉS	Largeur de travail			
Ø360 mm, 8 plats	Poids		1,34 m 127 kg	1,64 m 154 kg

Disques pour tracteur enjambeur

	2 batteries de 2 disques Ø510 x 3,5 mm	2 batteries de 3 disques Ø510 x 3,5 mm	2 batteries de 4 disques Ø510 x 3,5 mm
Poids	92 kg	104 kg	136 kg



Appareil à DISQUES INDÉPENDANTS

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté



Appareil à DISQUES X

ORBYS pulvériseur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RXH pulvériseur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RGH pulvériseur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RZH pulvériseur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RJH pulvériseur autoporteur en X combiné
PHÉNIXTGX pulvériseur autoporteur en X
PHÉNIXTBX pulvériseur autoporteur en X



Appareil à DISQUES V

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V



Appareil à DISQUES PORTÉS

VITICROP pulvériseur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvériseur porté en X
TRW pulvériseur lourd porté réversible
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible



Appareil de ROULAGE

TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses



Appareil à DENTS

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées



Appareil de DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS

ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
ARAPLOW ACV décompacteur ameublissoir porté
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublissoir porté
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublissoir porté
DVV décompacteur ameublissoir porté



Appareil de PRINTEMPS

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable