

VITICROP

Grada de discos en X suspendida



www.razol.fr

VITICROP

Grada de discos en X suspendida

La grada de discos en X tándem VITICROP es una herramienta especialmente diseñada para trabajos de mantenimiento de viñedos. La VITICROP está diseñada para adaptarse a anchos de plantación de 1,4 m a 3,0 m.

Los discos VITICROP 12 y 16 tienen la ventaja particular de ser extensibles y reversibles.



+ ENGANCHE

A 3 puntos de categoría n°1N, 1 y 2 para adaptarse a todos tipos de tractores, 3er punto regulable en altura.

+ CHASIS

Tubo estructural de acero 100 x 80 x 6 mm y 80 x 80 x 8 mm.

+ BATERIAS

Montado en un paralelogramo, ajustable angularmente mediante bulones en 3 posiciones de 8 a 24°. Discos dentados Ø510 x 3,5 mm (VITICROP 8) y Ø560 x 4,5 mm (VITICROP 12/16).



+ EJE

En acero mangano-silíceo de muy alta resistencia, con cojinetes de 30 mm.

DISCOS PARA ZANCUDOS




+ COJINETES

Rodamientos de bolas autoalineadas.
Eje de acero mangano-silíceo cuadrado de 30 mm.

+ CHASIS

Tubo estructural de acero 100 x 80 x 6 mm.


VITICROP 8 DISCOS



REGLAJE HIDRAULICO

El VITICROP 12 y 16 se puede ajustar hidráulicamente con 1 cilindro de doble efecto y un sistema de translación con 4 brazos ajustados de fábrica.

La máquina también se puede elevar gracias a un cilindro hidráulico que permite girar más fácilmente en las cabeceras cortas y desplazar el peso del implemento hacia la parte delantera del tractor para el transporte por carretera.



CONFIGURACIONES

TANDEM NORMAL

Para el trabajo de rastrojo, enterramiento de residuos y mantenimiento de los viñedos.



POSICIÓN DE APORCADO

Protección de las vides de heladas, favorece el flujo de agua.



POSICIÓN DESAPORCADO

Para favorecer el desarrollo del pie y evitar la formación de raíces por encima del punto de injerto.



VITICROP 8 DISCOS

Anchura de trabajo y máximo 99 cm



DISCOS, BRAZO Y COJINETES



Disco Ø510

- Montado en un eje cuadrado de 30 mm
- Disponible en grosor de 3,5 mm



Disco Ø560

- Montado en un eje cuadrado de 30 mm
- Disponible en grosor de 4,5 mm



Brazo central flexible 45 x 10 mm



Cojinete cuadrado de 30 mm


- Carcasa de hierro fundido y alojamiento de cojinetes
- Vaina de acero
- Rodamientos de rodillos cónicos



Protector estándar de cojinete

Reja triangular 175 x 5 mm

RODILLO



+ BARRAS DENTADAS

Ø360 mm, 8 caras
Cojinete con brida Ø40 mm

- Suelos secos y grumosos
- Limos y arenas
- Barras dentadas agresivas
- Peso : 90 kg/m



Equipamiento estándar

- CHASIS tubo estructural de acero 100 x 80 x 6 mm
- COJINETE robusto con cuerpo y tapa de hierro fundido
- SOPORTE de acero mecanizado
- RODAMIENTOS con rodillo cónicos
- EJE cuadrado mangano-silíceo de 30 mm
- BRAZO CENTRAL regulable en altura con reja golondrina
- DEFLECTORES LATERALES Y PROTECTORES opcionales

Especificaciones Viticrop 8 discos	Especificaciones Viticrop 12 y 16 discos
<ul style="list-style-type: none"> Enganche categoría n°1 y 2, con 3er punto regulable en altura Baterías reversibles Ajuste de ángulo por sector 3 posiciones de 8 a 24° Discos Ø510 x 3,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Sección transversal de la barra de tiro 80 x 80 x 8 mm Enganche categoría n°1N, 1 y 2, con 3er punto regulable en altura Baterías montadas en paralelogramo Ajuste del ángulo fijando 3 posiciones de 8 a 24° Discos Ø560 x 4,5 mm Anchura de trabajo variable manualmente mediante bulones (hidráulico opcional)

VITICROP	8 discos	12 discos	16 discos (12 + 4)
Anchura de trabajo	0,99 m	1,45 m / 1,65 m / 1,80 m	1,80 m / 2,00 m / 2,15 m
Número de cojinetes	4	8	8
Separación entre discos	205 mm	205 mm	205 mm
Número de discos	8	12	16
Peso	310 kg	590 kg	715 kg

Accesorios :

- Deflectores laterales
- Protección de cojinetes 30 mm
- Elevador hidráulico (Viticrop 12 y 16)
- Ajuste hidráulico del ancho de trabajo (Viticrop 12 y 16)

Rodillo trasero

BARRAS DENTADAS	Anchura de trabajo		
Ø360 mm, 8 dentadas	Peso	1,34 m 127 kg	1,64 m 154 kg

Discos para tractor zancudo

	2 baterías de 2 discos Ø510 x 3,5 mm	2 baterías de 3 discos Ø510 x 3,5 mm	2 baterías de 4 discos Ø510 x 3,5 mm
Peso	92 kg	104 kg	136 kg



Gradas rápidas de **DISCOS INDEPENDIENTES**

SKYRON Grada rápida de discos independientes suspendida fija

SKYRON Grada rápida de discos independientes suspendida plegable

SKYRON Grada rápida de discos independientes autoportante



Gradas de **DISCOS EN X**

ORBYS Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RXH Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RGH Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RZH Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RJH Grada de discos ruedas centrales en X combinada

PHÉNIXTGX Grada de discos ruedas centrales en X

PHÉNIXTBX Grada de discos ruedas centrales en X



Gradas de **DISCOS EN V**

CWH - CWHR Grada de discos superpesada ruedas centrales en V

SYNCHRONIC CIN Grada de discos pesada ruedas centrales en V

CLH - CVH Grada de discos pesada ruedas centrales en V

CIH - CJH Grada de discos ruedas centrales en V



Gradas de **DISCOS SUSPENDIDAS**

VITICROP Grada de discos suspendida en X

VINIDISC Grada rápida de discos suspendida

TXL Grada de discos suspendida en X

TRW Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados

CCW - CCU Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados



RODILLOS TRANSPORTABLES

TORO - RVH Rodillos transportables

RVH EVO Rodillos transportables



Aperos de **BRAZOS**

KILIS - KILIS R Cultivador combinado fijo y plegable

TÉOS - TÉOS R Chissel combinado fijo y plegable



SUBSOLADORES Y DESCOMPACTADORES

ARASOL AVS - AVR Subsolador chasis en V suspendido con brazos parabólicos

ARAPLOW ACV Descompactador chasis en V suspendido con brazos «Michel»

ARAPLOW ACM - ACMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos «Michel»

ARAMULCH ADM - ADMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos rectos

DVV Subsolador chasis recto suspendido



BINADORAS

BLI - BMI - BSI Binadora suspendida fija y plegable