

EIGENSCHAPPEN

Capaciteit	4L
Blusrating	A B F D
Blusmiddel	100% biologisch afbreekbaar pH: 8,0 3L CF7, bevochtigings- en koelmiddel
Temperatuurgrenzen	-20°C tot +60°C
Activeringstemperatuur	64°C (andere configuraties mogelijk)
Reikwijdte	4 - 6m ²
Werkdruk bij 20°C	14 bar N ²
Spuitduur	7 sec
Diameter / hoogte	244 mm / 290 mm
Geschat gewicht	6,51kg
EAN	5 407008 000363
Type	CF-ABCD-B3
Levensduur	10 jaar

AUTOMATISCH BRANDBLUSAPPARAAT VOOR MOTOR- EN TECHNISCHE
RUIMTEN, MAGAZIJNEN; met sprinklerkop (glazen ampul),
activeringstemperatuur 64°C. (Verstelbaar: 79, 93, 141°C)

MILIEUVRIENDELIJK. ZONDER FLUOR. 100% biologisch afbreekbaar.
Normec: GVR-1

CF-7 additieven op basis van plantenextracten, watergedragen,
ecotoxicologisch gecertificeerd (Cert. nr. 05804 60/20)
Gecertificeerd door Apragaz: 12/CN/2860 / CE-PED 0029
in overeenstemming met EC/1272/2008 en REACH-verordening nr.
1907/2006, EN3-8

Gemaakt in de EU, Europees product. Aanpasbaar aan de toepassing.
10 jaar garantie, op voorwaarde dat jaarlijkse keuringen worden uitgevoerd
zoals wettelijk voorgeschreven.



EIGENSCHAPPEN

Capaciteit	6L
Blusrating	A B F D
Blusmiddel	100% biologisch afbreekbaar pH: 8,0 3L CF7, bevochtigings- en koelmiddel
Temperatuurgrenzen	-20°C tot +60°C
Activeringstemperatuur	64°C (andere configuraties mogelijk)
Rijkwijdte	4 - 6m ²
Werkdruk bij 20°C	14 bar N ²
Spuitduur	7 sec
Diameter / hoogte	244 mm / 365 mm
Geschat gewicht	9,10kg
EAN	5 407008 000363
Artikelnummer	CF-ABCD-B3
Levensduur	10 jaar

AUTOMATISCH BRANDBLUSAPPARAAT VOOR MOTOR- EN TECHNISCHE
RUIMTEN, MAGAZIJNEN; met sprinklerkop (glazen ampul),
activeringstemperatuur 64°C. (Verstelbaar: 79, 93, 141°C)

MILIEUVRIENDELIJK. ZONDER FLUOR. 100% biologisch afbreekbaar.

Normec: GVR-1

CF-7 additieven op basis van plantenextracten, watergedragen,
ecotoxicologisch gecertificeerd (Cert. nr. 05804 60/20)

Gecertificeerd door Apragaz: 12/CN/2860 / CE-PED 0029

in overeenstemming met EC/1272/2008 en REACH-verordening nr.
1907/2006, EN3-8

Gemaakt in de EU, Europees product. Aanpasbaar aan de toepassing.

10 jaar garantie, op voorwaarde dat jaarlijkse keuringen worden uitgevoerd
zoals wettelijk voorgeschreven.

