

EIGENSCHAPPEN

Capaciteit	6L	6L (bioline)	9L
Blusrating	34A 233B 40F	13A 75F E- 1000V	43A 233B 75F E
Blusmiddel	water + eco-schuim	CF7/ bio wetting agent	water + eco-schuim
Temperatuurgrenzen	0°C tot +60°C	-30°C tot +60°C	0°C tot +60°C
Gemiddelde spuitduur	45 sec	45 sec	70 sec
Werkdruk bij 20°C	14 bar N ₂ gas	14 bar N ₂ gas	14 bar N ₂ gas
Reikwijdte	4m	4m	4m
Geschat gewicht	10,80kg	10,80kg	15,40kg
Totale afmeting	587mm x 170mm	587mm x 170mm	597mm x 170mm
CO2-patroon	60g	60g	70g
Verpakking	kartonnen doos	kartonnen doos	kartonnen doos
Muurbevestiging	inclusief	inclusief	inclusief
Artikelnummer	BBCF-SBFF-6-P	BBCF-BBBL-6-P	BBCF-SBFF-9-P
Levensduur	20 jaar	20 jaar	20 jaar

Voldoet aan BENOR, uitgereikt door Apragaz, KIWA en de Europese normen EN3 en CE.

