

Modèle de données JSON

Ce document présente la structure JSON de chacune des trois collections MongoDB utilisées par l'application : **users**, **articles** et **comments**. Pour chaque collection, un tableau détaille les champs (nom, type BSON, contraintes, description) suivi d'un exemple de document réel tel qu'il serait stocké en base.

1. Collection : users

Représente un compte utilisateur, avec un rôle unique parmi **ADMIN**, **AUTHOR** ou **READER**.

Champ	Type BSON	Contrainte	Description
_id	ObjectId	Généré automatiquement	Identifiant unique MongoDB du document
fullName	String	Requis	Nom complet de l'utilisateur
email	String	Requis, unique (index)	Adresse email, utilisée pour l'authentification
password	String	Requis	Mot de passe hashé (BCrypt), jamais stocké en clair
role	String (enum)	ADMIN AUTHOR READER	Rôle unique déterminant les permissions
createdAt	Date (ISO-Date)	Généré à la création	Date de création du compte

Exemple de document

```
{
  "_id": ObjectId("6a5248391e987ba0b1f5fe41"),
  "fullName": "Test Author",
  "email": "author@test.com",
  "password": "$2a$10$N9qo8uL0ickgx2ZMRZoMy.Ig...",
  "role": "AUTHOR",
  "createdAt": ISODate("2026-07-11T13:48:12.000Z")
}
```

2. Collection : articles

Représente un article de blog. L'auteur et les images sont référencés (**authorId**, URLs MinIO) ; les commentaires ne sont pas embarqués (voir le rapport sur la flexibilité et les performances).

Champ	Type BSON	Contrainte	Description
<code>_id</code>	ObjectId	Généré automatiquement	Identifiant unique MongoDB du document
<code>title</code>	String	Requis	Titre de l'article
<code>content</code>	String	Requis	Contenu textuel de l'article
<code>authorId</code>	String	Requis (index)	Référence vers <code>_id</code> du document <code>users</code> , auteur de l'article
<code>tags</code>	Array<String>	Au moins un tag (index multikey)	Liste des mots-clés associés à l'article
<code>images</code>	Array<String>	Optionnel	URLs des images stockées sur MinIO
<code>status</code>	String (enum)	DRAFT PUBLISHED	État de publication de l'article
<code>views</code>	Number (int)	Défaut : 0	Compteur de vues de l'article
<code>createdAt</code>	Date (ISO-Date)	Généré à la création	Date de création de l'article
<code>updatedAt</code>	Date (ISO-Date)	Mis à jour à chaque modification	Date de dernière modification

Exemple de document

```
{
  "_id": ObjectId("6a524a7b1e987ba0b1f5fe42"),
  "title": "Mon premier article",
  "content": "Contenu de test sur MongoDB et Spring Boot.",
  "authorId": "6a5248391e987ba0b1f5fe41",
  "tags": ["mongodb", "spring", "backend"],
  "images": [
    "http://localhost:9000/blog-images/articles/3f2a-photo.jpg"
  ],
  "status": "PUBLISHED",
  "views": 12,
  "createdAt": ISODate("2026-07-11T13:51:55.952Z"),
  "updatedAt": ISODate("2026-07-11T14:05:10.310Z")
}
```

3. Collection : comments

Représente un commentaire, rattaché à un article via `articleId` (référencement, collection séparée). Le nom de l'auteur est dénormalisé (`authorName` en texte libre) plutôt que référencé vers `users`, conformément au choix de favoriser la disponibilité en lecture propre au NoSQL.

Champ	Type BSON	Contrainte	Description
<code>_id</code>	ObjectId	Généré automatiquement	Identifiant unique MongoDB du document

Champ	Type BSON	Contrainte	Description
<code>articleId</code>	String	Requis (index)	Référence vers <code>_id</code> du document <code>articles</code> concerné
<code>authorName</code>	String	Requis	Nom affiché de l'auteur du commentaire (dénormalisé)
<code>content</code>	String	Requis	Contenu du commentaire
<code>createdAt</code>	Date (ISO-Date)	Généré à la création	Date de publication du commentaire

Exemple de document

```
{
  "_id": ObjectId("6a52501e1e987ba0b1f5fe45"),
  "articleId": "6a524a7b1e987ba0b1f5fe42",
  "authorName": "Visiteur",
  "content": "Super article, merci pour le partage !",
  "createdAt": ISODate("2026-07-11T14:12:03.221Z")
}
```

4. Relations entre collections

Le schéma ci-dessous résume les relations de référencement entre les trois collections :

```
users (1) -----< articles      (via articles.authorId)
articles (1) ---< comments      (via comments.articleId)
```

Aucune relation n'est modélisée par embarquement dans ce projet : chaque collection reste indépendante et interrogeable individuellement, ce qui correspond aux choix détaillés dans le rapport sur la flexibilité et les performances.