

	CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2	No. Versión
		Página 1 de 18

MOVILPOS
CONTRATO DE VALIDACION DE
RECARGA
DEFINICIÓN XML

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILS Nuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 2
de 18

DEFINICION DEL SERVICIO WEB

A continuación se define el servicio WEB que se utilizará en la validación de recarga de datos exitosa a ejecutarse desde entidades externas:

ENDPOINT:

URL	Descripción
DESARROLLO: http://192.168.37.40:50004/sprXslt/SprXslt PRODUCCION: Usuarios , URLs y puertos se especificarán al momento de la Integración	Servidor de Procesos (Gateway de Servicios WEB)

Servicio: Validación de Recarga de Pines y Paquetes

Especificación del WS de información:

Request
<pre><umsprot version="1"> <exec_req function="validateRechargeRetail"> <validateRechargeRetail name="COMPANYID">2</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="EXTERNALOPERATION">RECARGA_DATOS</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="EXTERNALTRANSACTIONDATE">2018-10-22T11:02:34</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="USERNAME">PRUEBAREC</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="PASSWORD">5566</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="MEDIAID">RETA</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="TERMINAL">10.35.2.78</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="CODCAJA">DA00004</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="CODSITE">10000004</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="SUBSCRIBERID">593993154323</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="QUANTITY">1.05</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="OFFERID">150</validateRechargeRetail> <validateRechargeRetail name="EXTERNALTRANSACTIONID">00000001</validateRechargeRetail> </exec_req> </umsprot></pre>

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 3
de 18

Response (Exito)

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
<validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">Numero de autorizacion generado con exito</validateRechargeRetail>
<validateRechargeRetail name="AUTHORIZATIONNUMBER">325180</validateRechargeRetail>
<validateRechargeRetail name="ID_CODE">0</validateRechargeRetail>
<validateRechargeRetail name="STATUS">SUCCESS</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

PARÁMETROS DE ENTRADA:

En la sección del Header se define los siguientes campos obligatorios:

PARÁMETROS DE ENTRADA			
CAMPOS	VALOR	DESCRIPCION	OBLIGATORIO/ TIPO DATO
COMPANYID	2	Define el identificador del emisor, la compañía o proveedor que consume el servicio. Por ejemplo: 2 : ID_EMITOR – FYBECA 7 : ID_EMITOR – SANA SANA 20 : ID_EMITOR – TIECONE	[S] NUMBER(3)
EXTERNALOPERATION	Variable depende del tipo de recarga que se realiza.	Define el nombre del tipo de recarga que se realiza. Por ejemplo: RECARGA_PINES, RECARGA_DATOS	[S] CARÁCTER (50)
EXTERNALTRANSACTIONDATE	2018-10-22T11:02:34	Define la fecha de la transacción suministrada por la entidad que consume el servicio. El formato es YYYY-MM-DDTHH24:MI:SS. Por ejemplo: 2018-10-08T13:22:50	[S] CARÁCTER (50)
USERNAME	PRUEBAREC	Define el usuario asignado a la persona que realiza la transacción. Por ejemplo: En desarrollo: PRUEBAREC	[S] CARÁCTER (50)
PASSWORD	5566	Define la credencial asignada al username. Aplica solo cuando la transacción se envía desde alguna aplicación manipulada por alguna persona. Por ejemplo:	[S] CARÁCTER (50)

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 4
de 18

		En desarrollo: 5566	
MEDIAID	RETA	Define un identificador del medio por el cual se envía la transacción. Por ejemplo: RETA (RETAILS)	[S] CARÁCTER (50)
TERMINAL	10.35.2.78	Define el identificador (IP) único del dispositivo tecnológico desde el cual se envía la transacción. Por ejemplo: En desarrollo: 10.35.2.78	[S] CARÁCTER (50)
CODCAJA	DA00004	Código usado para identificar la caja del RETAIL que origina la transacción. Por ejemplo: En desarrollo: DA00004	[S] CARÁCTER (8)
CODSITE	10000004	Código usado para identificar el sitio o sucursal del RETAIL que origina la transacción. Por ejemplo: En desarrollo: 10000004	[S] CARÁCTER (12)
SUBSCRIBERID	593993154323	Define el identificador del suscriptor que puede ser el número de teléfono o de servicio en formato de (12 dígitos). Por ejemplo: 593993154323	[S] CARÁCTER (12)
QUANTITY	1.05	Define el valor de la recarga. Por ejemplo: 1, 3, 6, ect...	[S] NUMBER (12)
OFFERID	150	Define un identificador de la oferta (Producto) por el cual se consulta la transacción. Por ejemplo en desarrollo: 132 : Recarga Datos valor entero. 150 : Recarga Datos Fraccionario. 136 : Recarga Pines.	[S] NUMBER (12)
EXTERNALTRANSACTIONID	00000001	Define un identificador UNICO secuencial suministrado por la entidad que consume el servicio. El espíritu de este campo es identificar de manera única a la transacción. Por ejemplo: 00000001 , 00000002, 00000003	[S] NUMBER (15)

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.

PARÁMETROS DE SALIDA:

En la sección del StackMessage se define los siguientes campos de salida:

CAMPOS	VALOR	DESCRIPCIÓN
SYSTEMMESSAGE	Numero de autorizacion generado con éxito	Retorna el mensaje devuelto por la aplicación. Por ejemplo: Numero de autorización generado con éxito
AUTHORIZATIONNUMBER	325180	Numero de Autorización generado por Claro. Por ejemplo: 325180
ID_CODE	0	Define el código de error de la transacción. Por ejemplo: 0 : Éxito <> 0: Error
STATUS	SUCCESS	Define el estado del resultado de la transacción. Por ejemplo: SUCCESS : Éxito ERROR: Error

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión
Página 6
de 18

POSIBLES ESCENARIOS Y ERRORES

- LA IP DESDE LA QUE SE REALIZA LA RECARGA DEBE SER VALIDADA EN LA CONFIGURACIÓN DEL SPR

Response (Error)

```
<env:Envelope
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns0="http://claro/">
  <env:Body>
    <env:Fault>
      <faultcode>350</faultcode>
      <faultstring>El id_requerimiento es nulo debido a que el xml recibido en el body del request no corresponde a ningun formato
configurado para la ip del llamante: 10.35.2.78</faultstring>
      <data name=" CODIGO ERROR">1</data>
    </env:Fault>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

- MEDIAID INGRESADO INCORRECTO:

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
  <exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
    <validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">No está configurada la Institución para Móvil POS.</validateRechargeRetail>
    <validateRechargeRetail name="ID_CODE">R.AV.1</validateRechargeRetail>
    <validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
  </exec_rsp>
</umsprot>
```

- EL USUARIO INGRESADO ES INCORRECTO O SE ENCUENTRA INACTIVO.

Response (Error)

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 7
de 18

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
  <validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">El usuario ingresado es incorrecto o se encuentra
  inactivo.R.12</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="ID_CODE">R.12</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

- **LA CLAVE INGRESADA ES INCORRECTA.**

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
  <validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">La clave ingresada es incorrecta. R.11</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="ID_CODE">R.11</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

- **PRODUCTO DE RECARGA INGRESADO INCORRECTO.**

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
  <validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">Error al obtener parametros GLUE</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="ID_CODE">R.G</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

- **PARAMETROS DE ENTRADA OBLIGATORIOS.**

Response (Error)

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILS Nuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 8
de 18

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
  <validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">El siguiente parametro es requerido para la transaccion solicitada:
EXTERNALOPERATION</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="ID_CODE">109</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

- **EL NÚMERO A RECARGAR ES INVÁLIDO.**

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
  <validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">El numero a recargar no es valido. Favor verificar</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="ID_CODE">R.17</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

- **CAMPO EXTERNALTRANSACTIONID SE REPITE.**

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
  <validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">Numero EXTERNALTRANSACTIONID ya existe</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="ID_CODE">S3</validateRechargeRetail>
  <validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

- **NUMERO NO ES CLARO.**

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 9
de 18

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
<validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE"> El numero a recargar no es CLARO. Favor verificar</validateRechargeRetail>
<validateRechargeRetail name="ID_CODE"> MSJ.POS.-999</validateRechargeRetail>
<validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

- **NUMERO INACTIVO.**

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
<validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE"> Estado del servicio invalido. Imposible realizar la recarga.</validateRechargeRetail>
<validateRechargeRetail name="ID_CODE"> MSJ.POS.0</validateRechargeRetail>
<validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

- **CUANDO EL NUMERO A RECARGAR ES TARIFARIO.**

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">
<validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE"> Plan no soporta recarga de este producto
</validateRechargeRetail>
<validateRechargeRetail name="ID_CODE"> R.19</validateRechargeRetail>
<validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>
</exec_rsp>
</umsprot>
```

- **EL PLAN DEL CLIENTE NO APLICA PARA REALIZAR RECARGAS**

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 10
de 18

Response (Error)

```
<umsprot version="1">  
  <exec_rsp result="OK" diagnostic="Conexion Exitosa">  
    <validateRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE"> El numero de destino pertenece a un plan que no permite recibir  
recargas</validateRechargeRetail>  
    <validateRechargeRetail name="ID_CODE"> R.AV.10</validateRechargeRetail>  
    <validateRechargeRetail name="STATUS">ERROR</validateRechargeRetail>  
  </exec_rsp>  
</umsprot>
```

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.

	CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2	No. Versión
		Página 11 de 18

MOVILPOS **CONTRATO DE RECARGA SINCRÓNICA** **DEFINICIÓN XML**

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECCEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión
Página 12
de 18

DEFINICION DEL SERVICIO WEB

A continuación se define el servicio WEB actualizado que se utilizará en la transacción de Validación de recarga a ejecutarse desde entidades externas:

ENDPOINT:

URL	Descripción
DESARROLLO: http://192.168.37.40:50004/sprXslt/SprXslt PRODUCCION: Usuarios , URLs y puertos se especificarán al momento de la Integración	Servidor de Procesos (Gateway de Servicios WEB)

Servicio: Venta de Recarga

Especificación del WS de información:

Se deben de enviar los mismos parámetros que se enviaron en el Servicio de Validación.

Request

```
<umsprot version="1">
<exec_req function="processRechargeRetail">
<processRechargeRetail name="COMPANYID">2</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="CONSUMERID">FYBECA_001</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="EXTERNALOPERATION">RECARGA_DATOS</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="EXTERNALTRANSACTIONDATE">2018-10-10T11:02:34</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="CHANNELID">WEB</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="MEDIAID">RETA</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="MEDIADetailID">RETA_FYBECA</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="USERNAME">PRUEBAREC</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="PASSWORD">5566</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="TERMINAL">10.35.2.78</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="CODCAJA">DA00004</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="CODSITE">10000004</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="SUBSCRIBERID">593993154323</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="SUBSCRIBERTYPE">2</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="QUANTITY">1.05</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="OFFERID">150</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="AUTHORIZATIONNUMBER">325180</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="EXTERNALTRANSACTIONID">00000001</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="LATITUDE">2 13 07.878S</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="LONGITUDE">80 57 17.965W</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="CANTON">0901</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="PROVINCE">09</processRechargeRetail>
<processRechargeRetail name="PARISH">090112</processRechargeRetail>
</exec_req>
</umsprot>
```

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión
Página 13
de 18

Response (Exito)

```
<umsprot version="1">  
<exec_rsp result="OK" diagnostic="Successful balance request">  
  <processRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">Se realizo con exito la activacion del paquete de datos por USD.1.00 al numero  
593993154323 Trx:447486271</processRechargeRetail>  
  <processRechargeRetail name="AUTHORIZATIONNUMBER">325180</processRechargeRetail>  
  <processRechargeRetail name="ID_CODE">0</processRechargeRetail>  
  <processRechargeRetail name="STATUS">SUCCESS</processRechargeRetail>  
</exec_rsp>  
</umsprot>
```

PARÁMETROS DE ENTRADA:

En la sección del Header se define los siguientes campos obligatorios:

PARÁMETROS DE ENTRADA			
CAMPOS	VALOR	DESCRIPCION	OBLIGATORIO
COMPANYID	2	Define el identificador del emisor, la compañía o proveedor que consume el servicio. Por ejemplo: 2 : ID_EMITOR – FYBECA 7 : ID_EMITOR – SANA SANA 20 : ID_EMITOR – TIECONE	[S] NUMBER (3)
CONSUMERID	FYBECA_001	Define el identificador del punto final desde donde se genera el requerimiento. Por ejemplo: En Desarrollo: FYBECA_001	[S] CARÁCTER (50)
EXTERNALOPERATION	Variable depende del tipo de recarga que se realiza.	Define el nombre de la transacción de negocio. Por ejemplo: RECARGA_PINES, RECARGA_DATOS	[S] CARÁCTER (50)
EXTERNALTRANSACTIONDATE	2015-07-08T13:22:50	Define la fecha de la transacción suministrada por la entidad que consume el servicio. El formato es YYYY-MM-DDTHH24:MI:SS. Por ejemplo: 2015-07-08T13:22:50	[S] CARÁCTER (50)
CHANNELID	WEB	Define el Canal por el cual se consume el Servicio. Por ejemplo: CAJA –AUTOSERVICIO- WEB- IVR - ATM, etc.	[S] CARÁCTER (50)

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 14
de 18

AUTHORIZATIONNUMBER	325180	Número generado por claro en la primera petición. Por ejemplo: 325180	[S] NUMBER (10)
EXTERNALTRANSACTIONID	00000001	Debe ser el mismo que se envió en la primera petición. Por ejemplo: 00000001,00000002,00000003	[S] NUMBER (15)
MEDIAID	RETA	Define un identificador del medio por el cual se envía la transacción. Por ejemplo: RETA (RETAILS)	[S] CARÁCTER (50)
MEDIADETAILID	RETA_FYBECA	Define un identificador del detalle del medio tecnológico por el cual se envía la transacción. Por ejemplo: RETA_FYBECA	[S] CARÁCTER (50)
USERNAME	PRUEBAREC	Define el usuario tecnológico con el cual accede al servicio. Por ejemplo: En desarrollo: PRUEBAREC	[S] CARÁCTER (50)
PASSWORD	5566	Define la credencial asignada al userid. Aplica solo cuando la transacción se envía desde alguna aplicación manipulada por alguna persona. Por ejemplo: En desarrollo: 5566	[S] CARÁCTER (50)
CODCAJA	DA00004	Codigo usado para identificar la caja del RETAIL que origina la transacción. Debe ser el mismo que se envió en la primera petición. Por ejemplo: En desarrollo: DA00004	[S] CARÁCTER (8)
CODSITE	10000004	Codigo usado para identificar el sitio o sucursal del RETAIL que origina la transacción. Debe ser el mismo que se envió en la primera petición. Por ejemplo: En desarrollo: 10000004	[S] CARÁCTER (12)
TERMINAL	10.35.2.78	Define el identificador único del dispositivo tecnológico desde el cual se envía la transacción. Por ejemplo: En desarrollo: 10.35.2.78	[S] CARÁCTER (50)
TOKEN	FYBECA	Define el código de seguridad que debe ser entregado por CLARO. El ente invocador debe enviarlo para su validación. Por ejemplo: En desarrollo: FYBECA	[S] CARÁCTER (50)

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILS Nuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 15
de 18

OFFERID	Variable, depende del producto a vender	Define un identificador de la oferta (Producto) disponible para la activación del servicio. Por ejemplo: En Desarrollo: 132 : Recarga Datos , 150 Recarga Datos Fracción , 136 : Recarga Pines (retails)	[S] NUMBER (12)
SUBSCRIBERID	593993154323	Define el identificador del suscriptor que puede ser el número de teléfono o de servicio en formato de (12 dígitos). Por ejemplo: 593993154323	[S] CARÁCTER (50)
SUBSCRIBERTYPE	2	Define el tipo de teléfono destino de la recarga: 2 : Por Defecto	[S] CARÁCTER (50)
SUBSCRIPTIONTYPE	EVENTUAL	Define si el servicio ofrecido es eventual o recurrente. Por ejemplo: EVENTUAL	[S] CARÁCTER (50)
QUANTITY	Variable, depende del valor de la recarga	Define el valor de la recarga. Por ejemplo: 1, 3, 6, ect...	[S] NUMBER (12)
LATITUDE	Variable, depende de la ubicación del punto de venta	Latitud medida en grados de ubicación geográfica del punto de venta desde el cual se genera la recarga Ejemplo de Formato: 2 09 19.639S 2 grados, 09 minutos, 19.639 segundos latitud SUR	[S] CARÁCTER (50)
LONGITUDE	Variable, depende de la ubicación del punto de venta	Longitud medida den grados de ubicación geográfica del punto de venta desde el cual se genera la recarga Ejemplo de Formato: 78 46 22.343W 78 grados, 46 minutos, 22.343 segundos longitud OESTE	[S] CARÁCTER (50)
CANTON	Variable, depende de la ubicación del punto de venta	Código del cantón según tabla INEN del punto de venta desde el cual se genera la recarga para la división política y administrativa del Ecuador	[S] CARÁCTER (50)
PROVINCE	Variable, depende de la ubicación del punto de venta	Código de la provincia según tabla INEN del punto de venta desde el cual se genera la recarga para la división política y administrativa del Ecuador	[S] CARÁCTER (50)
PARISH	Variable, depende de la ubicación del punto de venta	Código de la Parroquia según tabla INEN del punto de venta desde el cual se genera la recarga para la división política y administrativa del Ecuador	[S] CARÁCTER (50)

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión
Página 16
de 18

PARÁMETROS DE SALIDA:

En la sección del StackMessage se define los siguientes campos de salida:

CAMPOS	VALOR	DESCRIPCIÓN
SYSTEMMESSAGE	Se realizo con exito la activacion del paquete de datos por USD.2 al numero 593993154323Trx:447435315	Retorna el mensaje devuelto por la aplicación. Por ejemplo: Se realizo con exito la activacion del paquete de datos por USD.2 al numero 93154323 Trx:447435315
AUTHORIZATIONNUMBER	325180	Numero de Autorización generado por Claro. Por ejemplo: 325180
ID_CODE	0	Define el código de error de la transacción. Por ejemplo: 0 : Éxito <>0 : Error
STATUS	SUCCESS	Define el estado del resultado de la transacción. Por ejemplo: SUCCESS : Éxito ERROR : Error

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión

Página 17
de 18

POSIBLES ESCENARIOS Y ERRORES

- LA IP DESDE LA QUE SE REALIZA LA RECARGA DEBE SER VALIDADA EN LA CONFIGURACIÓN DEL SPR

Response (Error)

```
<env:Envelope
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns0="http://claro/">
  <env:Body>
    <env:Fault>
      <faultcode>350</faultcode>
      <faultstring>El id_requerimiento es nulo debido a que el xml recibido en el body del request no corresponde a ningun formato
configurado para la ip del llamante: 10.35.2.78</faultstring>
      <data name=" CODIGO ERROR" >1</data>
    </env:Fault>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

- COMPANYYID Y EXTERNALTRANSACTIONID SE REPITEN

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
  <exec_rsp result="OK" diagnostic="Successful balance request">
    <processRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">Imposible realizar la recarga. Intente nuevamente.</processRechargeRetail>
    <processRechargeRetail name="ID_CODE">R.AV.7</processRechargeRetail>
    <processRechargeRetail name="STATUS">ERROR</processRechargeRetail>
  </exec_rsp>
</umsprot>
```

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.



CONTRATO SERVICIO WEB - RECARGAS VIRTUALES RETAILS V.2

No.
Versión
Página 18
de 18

- EL USUARIO INGRESADO ES INCORRECTO O SE ENCUENTRA INACTIVO.

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
  <exec_rsp result="OK" diagnostic="Successful balance request">
    <processRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">El usuario ingresado es incorrecto o se encuentra
    inactivo.R.12</processRechargeRetail>
    <processRechargeRetail name="AUTHORIZATIONNUMBER">325469</processRechargeRetail>
    <processRechargeRetail name="ID_CODE">R.12</processRechargeRetail>
    <processRechargeRetail name="STATUS">ERROR</processRechargeRetail>
  </exec_rsp>
</umsprot>
```

- LA CLAVE INGRESADA ES INCORRECTA.

Response (Error)

```
<umsprot version="1">
  <exec_rsp result="OK" diagnostic="Successful balance request">
    <processRechargeRetail name="SYSTEMMESSAGE">La clave ingresada es incorrecta. R.11</processRechargeRetail>
    <processRechargeRetail name="AUTHORIZATIONNUMBER">325470</processRechargeRetail>
    <processRechargeRetail name="ID_CODE">R.11</processRechargeRetail>
    <processRechargeRetail name="STATUS">ERROR</processRechargeRetail>
  </exec_rsp>
</umsprot>
```

Área: SISTEMAS	Departamento: PROYECTOS	Autor: HTS John Guale
Ruta de Acceso:		CONTRATO - SERVICIO WEB RECARGAS RETAILSNuevos Requerimientos Recargas Fase 3

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE CONECEL S.A.