

Anfrageoptimierung im RDF-Kontext

Samuel Jordan Ouabo

3. August 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Grundlagen relationaler Anfrageverarbeitung	3
2.1	Anfragebearbeitungsprozess	3
2.2	Relationale Algebra	3
2.3	Optimierungsstrategien	4
2.4	Einflussfaktoren auf die Performanz	4
2.5	IDB und EDB: Relevanz für Optimierung	5
3	RDF & SPARQL – Datenmodell und Anfrageverarbeitung	5
3.1	RDF: Struktur und Semantik	5
3.2	Open World Assumption (OWA)	6
3.3	SPARQL: Abfragesprache für RDF	6
3.4	Anfrageverarbeitung in RDF-Datenbanken	7
3.5	Technische Besonderheiten RDF-basierter Systeme	7
4	Hauptteil	8
5	Fazit	8

1 Einleitung

Das World Wide Web hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt: Von einer rein hypertextbasierten Dokumentensammlung hin zu einem semantisch vernetzten Informationsraum, der nicht nur für Menschen, sondern auch für Maschinen interpretierbar ist. Diese Entwicklung mündet in der Vision des *Semantic Web*, wie sie von Berners-Lee formuliert wurde – ein Web, in dem Daten nicht nur dargestellt, sondern auch verarbeitet und logisch verknüpft werden können [2].

Ein zentrales Element des Semantic Web ist das *Resource Description Framework (RDF)*, das Daten in Form von sogenannten Tripeln repräsentiert. Jedes Tripel besteht aus Subjekt, Prädikat und Objekt und bildet damit eine atomare Aussage über eine Ressource. In der Praxis entstehen durch RDF große, heterogene Graphstrukturen – sogenannte Wissensgraphen –, die in Bereichen wie Linked Data, Bioinformatik, maschinelles Lernen oder öffentliche Verwaltung eingesetzt werden [3]. Zur Abfrage solcher Graphen dient die standardisierte Sprache *SPARQL*, die auf dem Prinzip des *Graph Pattern Matching* basiert.

Mit der wachsenden Verbreitung von RDF-basierten Datenbanken (auch als Triple Stores bezeichnet) stellt sich zunehmend die Frage, wie solche Systeme performant und skalierbar Anfragen verarbeiten können. Anders als relationale Datenbanksysteme verfügen RDF-Stores jedoch über keine feste Schemadefinition, sondern arbeiten unter der *Open World Assumption* (OWA). Diese Eigenschaften erschweren die Anwendung klassischer Optimierungskonzepte erheblich: Typische Verfahren wie Kostenmodelle, Kardinalitätsschätzungen oder regelbasierte Transformationsstrategien stoßen im RDF-Kontext häufig an ihre Grenzen [6, 7].

Die klassische Datenbankforschung – etwa wie sie von Kemper und Eickler beschrieben wurde – hat über Jahrzehnte eine Vielzahl bewährter Methoden für die relationale Anfrageverarbeitung entwickelt [4]. Zu diesen zählen algebraische Anfragepläne, dynamische Join-Reihenfolgenoptimierung und komplexe Indexierungsstrategien. Diese Techniken bilden einen wichtigen Referenzrahmen für die Frage, inwiefern und unter welchen Bedingungen sie sich auch im semantischen Kontext übertragen oder adaptieren lassen.

Ziel dieser Seminararbeit ist es, einen systematischen Überblick über Optimierungsstrategien im RDF-Kontext zu geben. Dazu werden zunächst die Grundlagen der relationalen Anfrageverarbeitung (Kapitel ??) vorgestellt und mit dem RDF-Datenmodell und SPARQL verglichen (Kapitel 3). Dar-

auf aufbauend werden die spezifischen Optimierungsprobleme und -ansätze in RDF-Datenbanken analysiert (Kapitel ?? und ??). Abschließend erfolgt eine vergleichende Einordnung klassischer und semantischer Optimierungsprinzipien (Kapitel ??) sowie eine kritische Diskussion aktueller Limitationen und zukünftiger Forschungsfragen (Kapitel ?? und ??).

2 Grundlagen relationaler Anfrageverarbeitung

Die relationale Anfrageverarbeitung bildet das Rückgrat klassischer Datenbanksysteme. Ziel ist es, Anfragen – typischerweise in der Sprache SQL formuliert – unabhängig von der physischen Speicherung effizient auszuführen. Grundlage hierfür ist eine mehrstufige Verarbeitungspipeline, die unter anderem durch Kemper und Eickler systematisch dargestellt wird [4].

2.1 Anfragebearbeitungsprozess

Die Bearbeitung einer SQL-Anfrage erfolgt üblicherweise in drei Hauptphasen:

1. **Anfrageübersetzung:** Die SQL-Anfrage wird in einen sogenannten *algebraischen Anfragebaum* übersetzt. Dieser dient als interne Repräsentation und basiert auf Operatoren der relationalen Algebra (z. B. σ für Selektion, π für Projektion, \bowtie für Join).
2. **Anfrageoptimierung:** Der Anfragebaum wird durch Transformationen in eine äquivalente, aber effizienter auszuführende Variante überführt. Dies kann regelbasiert (durch algebraische Umformungsregeln) oder kostenbasiert (unter Zuhilfenahme eines Kostenmodells) erfolgen.
3. **Anfrageausführung:** Der optimierte Anfrageplan wird anschließend vom DBMS durch konkrete Zugriffe auf Tabellen, Indizes und Pufferspeicherstrukturen ausgeführt.

2.2 Relationale Algebra

Die relationale Algebra stellt eine formale Grundlage für Anfragen dar. Sie umfasst zentrale Operatoren:

- **Selektion (σ):** Filtert Tupel auf Basis eines Prädikats, z. B. $\sigma_{note>2.0}$ (Klausuren).
- **Projektion (π):** Reduziert die Attributmenge, z. B. $\pi_{name, note}$ (Klausuren).
- **Join (\bowtie):** Verknüpft zwei Relationen über gemeinsame Attribute, z. B. Studenten \bowtie_{matrNr} Klausuren.
- **Mengenoperationen:** Union, Differenz und kartesisches Produkt.

Die Kombination dieser Operatoren in einem Baum hat großen Einfluss auf die Effizienz – insbesondere, wenn redundante Zwischenresultate vermieden werden.

2.3 Optimierungsstrategien

Ziel der Anfrageoptimierung ist es, einen möglichst kostengünstigen Ausführungsplan zu generieren. Dazu kommen zwei Hauptstrategien zum Einsatz:

- **Regelbasierte Optimierung:** Transformation des Anfragebaums anhand äquivalenter Umschreibungen. Beispiele sind das Vorziehen selektiver Operationen (“Selektion vor Join”) oder Projektionsreduktionen zur Verkleinerung der Zwischenergebnisse.
- **Kostenbasierte Optimierung:** Hierbei werden Statistiken über Tupelanzahl, Kardinalitäten und Indizes genutzt, um die geschätzten Kosten alternativer Pläne zu bewerten. Das Ziel ist, den optimalen Plan mit minimalem Ressourcenverbrauch auszuwählen.

Ein klassisches Beispiel für kostenbasierte Optimierung ist der *System R Optimizer*, der mittels dynamischer Programmierung die optimale Join-Reihenfolge bestimmt [5].

2.4 Einflussfaktoren auf die Performanz

Die Ausführungszeit einer Anfrage hängt von zahlreichen Systemaspekten ab:

- **Indexierung:** Beschleunigt den Zugriff auf einzelne Tupel oder Wertebereiche.

- **Buffer Management:** Vermeidet unnötigen Festplattenzugriff durch intelligenten Umgang mit dem Hauptspeicher.
- **Parallelisierung:** Nutzt mehrere CPU-Kerne zur gleichzeitigen Ausführung von Teilplänen.
- **Materialisierung vs. Pipelinierung:** Unterschiedliche Strategien zur Auswertung mehrstufiger Operatorbäume.

2.5 IDB und EDB: Relevanz für Optimierung

In der Datalog-Theorie wird zwischen der *Extensional Database (EDB)* – also den gespeicherten Basisdaten – und der *Intensional Database (IDB)* – abgeleiteten Daten aus Regeln – unterschieden. Diese Konzepte sind insbesondere bei rekursiven Abfragen relevant.

Beispiel: In einem Regelwerk könnte die transitiv abgeschlossene “Vorgesetztenbeziehung” durch rekursive Regeln aus einfachen “Chef von”-Tripeln berechnet werden – ähnlich wie SPARQL PROPERTY PATHS dies im RDF-Kontext ermöglichen. Optimierungsstrategien müssen in solchen Fällen den Fixpunktalgorithmus berücksichtigen.

3 RDF & SPARQL – Datenmodell und Anfrageverarbeitung

Das *Resource Description Framework (RDF)* ist ein standardisiertes Datenmodell zur Repräsentation strukturierter Informationen im Web. Es bildet die Grundlage des Semantic Web und ermöglicht die Modellierung von Aussagen über Ressourcen in Form von Tripeln. Die zugehörige Anfragesprache *SPARQL* erlaubt das gezielte Durchsuchen solcher RDF-Graphen und stellt somit das Gegenstück zu SQL im relationalen Kontext dar.

3.1 RDF: Struktur und Semantik

RDF beschreibt Informationen durch atomare Aussagen in der Form eines Tripels: (*Subjekt, Prädikat, Objekt*). Diese Tripel lassen sich als gerichtete, beschriftete Kanten in einem Graphen interpretieren. Subjekt und Objekt sind Ressourcen (identifiziert durch URIs) oder Literale; das Prädikat beschreibt die Beziehung zwischen ihnen.

Listing 1: Beispielhafte RDF-Repräsentation einer Einwohnerzahl

```
dbr:Erlangen dbo:populationTotal "114257"^^xsd:
nonNegativeInteger .
```

RDF ist schemalos, kann aber mithilfe von *RDF Schema (RDFS)* und der *Web Ontology Language (OWL)* um Typinformationen, Klassenhierarchien und logische Einschränkungen ergänzt werden. Diese ermöglichen auch Inferenzregeln, wie z. B. das automatische Ableiten transitiver Beziehungen [1].

3.2 Open World Assumption (OWA)

Ein zentrales semantisches Prinzip von RDF ist die *Open World Assumption* (OWA): Das Fehlen einer Aussage bedeutet nicht, dass sie falsch ist – sondern lediglich, dass nichts darüber bekannt ist. Dieses Prinzip steht im Gegensatz zur *Closed World Assumption (CWA)* relationaler Systeme, wo nicht gespeicherte Fakten implizit als falsch betrachtet werden. Die OWA wirkt sich direkt auf Optimierungsstrategien aus, da beispielsweise Filterelimination oder Join-Elimination nicht ohne Weiteres möglich sind.

3.3 SPARQL: Abfragesprache für RDF

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) ist die standardisierte Sprache zur Abfrage von RDF-Daten. SPARQL-Anfragen bestehen aus *Graph Patterns*, die über Variablen definiert werden und mit Tripeln in der Datenbasis abgeglichen werden.

Listing 2: SPARQL-Abfrage nach Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern

```
SELECT ?city ?population WHERE {
  ?city rdf:type dbo:City .
  ?city dbo:country dbr:Germany .
  ?city dbo:populationTotal ?population .
  FILTER (?population > 100000)
}
ORDER BY DESC(?population)
```

SPARQL unterstützt vier Haupttypen von Anfragen:

- **SELECT:** Liefert Bindungen für Variablen.

- **ASK:** Gibt einen Wahrheitswert zurück.
- **CONSTRUCT:** Generiert neue RDF-Tripel.
- **DESCRIBE:** Liefert eine Beschreibung einer Ressource.

Darüber hinaus erlaubt SPARQL komplexe Konstrukte wie **OPTIONAL** (äquivalent zu *left outer joins*), **UNION**, **FILTER** sowie **PROPERTY PATHS** zur Navigation in RDF-Graphen.

3.4 Anfrageverarbeitung in RDF-Datenbanken

RDF-DBMS (z. B. Apache Jena, Virtuoso, Blazegraph) verarbeiten SPARQL-Anfragen in mehreren Schritten:

1. **Parsing:** Die SPARQL-Anfrage wird in eine interne Repräsentation überführt.
2. **Optimierung:** Der Anfragebaum wird hinsichtlich Filterplatzierung, Join-Reihenfolge und Pattern-Gruppe analysiert.
3. **Ausführung:** Die optimierte Anfrage wird über spezialisierte Speicherstrukturen (z. B. Triple Tables, Hexastore) ausgeführt.

Ein zentrales Problem besteht in der **hohen Joindichte**: Selbst einfache Abfragen erfordern mehrere Joins, da RDF keine Attributtabellen, sondern atomare Aussagen nutzt. Dadurch entstehen viele Kanten im Anfragegraphen – mit teils erheblichem Einfluss auf die Laufzeit.

3.5 Technische Besonderheiten RDF-basierter Systeme

Im Gegensatz zu relationalen Datenbanken setzen RDF-Systeme auf spezielle Speicherstrukturen:

- **Triple Table:** Speicherung aller Tripel in einer dreispaltigen Tabelle (Subjekt, Prädikat, Objekt).
- **Vertical Partitioning:** Separate Tabellen je Prädikat zur Effizienzsteigerung.

- **Property Tables:** Gruppierung häufig gemeinsam auftretender Prädikate.
- **Hexastore:** Speicherung aller 6 Permutationen von S-P-O zur Beschleunigung von Joins.

Diese Strukturen bestimmen maßgeblich die Optimierbarkeit von SPARQL-Anfragen und beeinflussen sowohl den Planungsaufwand als auch die Ausführungsgeschwindigkeit.

4 Hauptteil

Zum Beispiel: RDF basiert auf Tripeln.

5 Fazit

Hier schließt du deine Arbeit ab.

Literatur

- [1] Daniele Antonellini, Agnese Poggi und Riccardo Rosati. „OWL and SPARQL: From Theory to Practice“. In: *Semantic Web Journal* 6.4 (2015), S. 361–375.
- [2] Tim Berners-Lee, James Hendler und Ora Lassila. „The Semantic Web“. In: *Scientific American* 284.5 (2001), S. 34–43.
- [3] Aidan Hogan u. a. „Knowledge graphs“. In: *ACM Computing Surveys (CSUR)* 54.4 (2021), S. 1–37.
- [4] Alfons Kemper und André Eickler. *Datenbanksysteme: Eine Einführung*. 11. Aufl. De Gruyter Oldenbourg, 2022.
- [5] Patricia G. Selinger u. a. „Access path selection in a relational database management system“. In: *ACM SIGMOD Record* 9.2 (1979), S. 23–34.
- [6] Marcin Wylot u. a. „RDF Data Storage and Query Processing Schemes: A Survey“. In: *ACM Computing Surveys* 51.4 (2018), S. 1–36.
- [7] S. Yuksel, Y. Cankaya und A. Yuksel. „An analysis of RDF storage models and query optimization techniques“. In: *Procedia Computer Science* 59 (2015), S. 516–525.