

Wikimate (KR)

Wikimate (위키메이트)

AI 에이전트에게 “정리해줘” 라고 하면, 흩어진 자료(웹 링크·PDF·대화 로그·텍스트)를 내 옵시디언 볼트에 노트로 정리하고, 원하면 노선에 색인해주는 **Claude Code 플러그인**. (Codex엔 “플러그인 설치(/plugin)”가 없어요 — 대신 저장소를 받아 `codex mcp add` 로 **MCP 서버로 등록**해 연동합니다: [adapters/codex/SETUP.md](https://github.com/sodam-ai/wikimate/blob/main/adapters/codex/SETUP.md).)

English

상태: 초기 단계(Phase 1a). 옵시디언 정리는 동작 확인됨, 노선 색인은 노선 도구가 연결된 환경에서 동작(아래 “현재 상태” 참고).

무엇을 해주나요?

- 🔗 **자연어로 정리** — “이 링크 정리해줘” 한마디면 노트가 만들어져요(도구를 따로 안 불러도 됨).
- 📁 **내 진짜 옵시디언 볼트에** — 설치된 옵시디언 도구(MCP/CLI)를 자동 감지해 사용하고, 없으면 파일로 폴백.
- 📁 **노선 색인(선택)** — 노선 도구가 연결돼 있으면 색인 행을 추가(옵시디언=원본, 노선=단방향 색인).
- 👉 **항상 계획 먼저 → 승인 후 실행** — 멋대로 쓰지 않아요.
- 🔄 **중복 차단** — 같은 자료는 `source_hash` 로 한 번만.
- 🛡️ **안전 설계** — 볼트 밖 경로 차단, 외부 글은 명령이 아니라 데이터로 취급(프롬프트 인젝션 방어).

설치 (Claude Code)

⚠️ 아래 두 명령을 한 줄씩 따로 입력하세요. (한꺼번에 붙여넣으면 URL이 깨져 실패해요.)

1) 마켓플레이스 추가 — 입력 후 Enter, “added” 확인:

```
/plugin marketplace add https://github.com/sodam-ai/wikimate.git
```

2) 플러그인 설치 — 1)이 끝난 뒤:

```
/plugin install wikimate@wikimate-marketplace
```

설치 후 Claude Code를 재시작하면 끝. (확인하고 싶으면 `/mcp` 에 `wikimate_collect` 가 보이면 성공)

설치 (Codex)

Codex엔 `/plugin` 마켓플레이스가 **없어요**. 대신 저장소를 받아 **MCP 서버로 등록**합니다.

1) 저장소 받기

```
git clone https://github.com/sodam-ai/wikimate.git
```

2) MCP 서버 등록 (볼트·저장소 경로는 본인 것으로 바꾸세요):

```
codex mcp add wikimate --env OBSIDIAN_VAULT_PATH=D:/내/볼트/경로 -- node D:/받은/경로/wikimate/mcp/server.mjs
```

→ `codex mcp list` 에 `wikimate` 가 보이면 성공.

3) (선택) 자연어 규칙 — Codex 작업 폴더에 저장소의 `AGENTS.md` 를 두면 “정리해줘” 같은 말도 따릅니다. **업데이트:** 받은 폴더에서 `git pull` 하면 끝(Claude Code 같은 캐시 함정 없음).

⚠ **Codex는 “축소판”이에요.** 정리(쓰기) MCP 도구까지 동작하지만, *자동 발동·물어보기·여러 노트 종합* 같은 스킬은 **Claude Code 전용**이고, 노션 색인은 Codex에 **별도 노션 MCP**가 연결돼 있어야 해요. (자세히: [adapters/codex/SETUP.md](#))

업데이트가 안 될 때 — 가장 흔한 함정 (Claude Code)

GitHub에 새 버전이 올라가도, 내 PC의 마켓플레이스 캐시는 **자동으로 안 바뀌어요**. 그래서 재설치만으론 옛날 버전이 그대로일 수 있어요. 최신으로 갱신하려면:

```
/plugin marketplace update wikimate-marketplace  
/plugin install wikimate@wikimate-marketplace
```

그래도 안 되면 `/plugin` 메뉴에서 마켓플레이스를 **remove** → **다시 add** → **설치** (캐시를 통째로 새로 받아요).

💡 **“GitHub에 푸시해야 하나요?”** → **아니요**. 설치·업데이트는 GitHub에서 *받아오는* 것이라, 내가 따로 올릴 (push) 필요가 없어요. (푸시는 개발자가 코드를 바꿀 때만) ⚠ **설치 중** `EBUSY: resource busy or locked` 가 뜨면 → Windows 백신(Defender)이 갓 쓰인 파일을 잠깐 잠근 거예요. **Claude Code를 완전히 종료했다 다시 켜** 뒤 위 명령을 다시 실행하면 대개 풀립니다.

사용법

대화로 시키면 됩니다: > “이 내용을 내 ‘Vault’ 볼트에 정리해줘”

- 📌 정리할 “자료”는 무엇이든 돼요 — 한 문장 텍스트, 웹 링크(이 링크 정리해줘: `https://...`), 파일 경로(이 파일 정리해줘: `D:\메모W오늘.md`) 모두 OK. 따로 준비할 게 없어요.
- 🗂️ 옵시디언 CLI(예: `notesmd-cli`)를 쓰려면 **볼트 이름**을 함께 말해주세요(예: “내 ‘Vault’ 볼트에”). 볼트 이름을 모르면 옵시디언 좌하단 볼트 전환 메뉴에서 볼 수 있어요. 안 그러면 파일 경로로 동작해요.
- 먼저 계획(어디에·어떤 도구로·노션 색인 여부)을 보여주고, 승인하면 노트를 만듭니다.

찾을 때도 대화로 (읽기 — 정리해 둔 노트에서): > “내 볼트에서 RAG 찾아서 요약해줘”

- 색인(노션)과 원본(옵시디언)에서 찾아 **출처와 함께** 답해요. **답하기 전에 원본이 실제로 있는지 확인**하고, 지워진 노트(끊긴 색인)면 “원본 없음”이라고 솔직히 알려줍니다(없는 걸 있다고 안 함).
- 🔗 여러 노트를 묶어서도 물어볼 수 있어요: “내 노트들로 RAG·임베딩·벡터DB 관계 정리해줘” → 관련 노트를 모아 **노트별 출처와 함께 종합**해 답합니다(어떤 노트로 답할지 먼저 보여줘요).

정리 상태가 궁금할 때도 대화로 (건강검진 — 읽기): > “내 ‘Vault’ 볼트 건강검진해줘”

- 🕒 시간이 지나며 쌓인 **고아 노트**(아무 데도 안 이어진 노트)·**깨진 [[링크]]**·**중복·frontmatter 누락**, 그리고 노션을 쓰면 **끊긴 색인**(원본은 지워졌는데 노션 행만 남은 것)을 찾아 **보고**해요. **멋대로 고치지 않아요** — 고칠 항목을 골라 승인하면 그때만 손봅니다: 중복은 **삭제가 아니라 보관함(99_Archive)으로 이동**(되돌리기 쉬움), 링크 수정은 **고치기 전 자동 백업**(비가역은 한 번 더 확인).

환경 변수 (선택)

변수	용도
<code>OBSIDIAN_VAULT_PATH</code>	볼트 폴더 절대경로 (파일 폴백·중복검사용)
<code>OBSIDIAN_VAULT_NAME</code>	옵시디언에 등록된 볼트 이름 (CLI용)
<code>NOTION_RESEARCH_DB_ID</code>	노션 색인 DB 지정 (없으면 검색하거나 물어봐요)

`.env.example` 를 복사해 `.env` 로 쓰세요. **실제 값(토큰 등)은 절대 git에 올리지 마세요.**

폴더 구조

<code>.claude-plugin/</code>	플러그인 · 마켓플레이스 매니페스트
<code>mcp/server.mjs</code>	무의존 MCP 서버 (stdio)
<code>mcp/lib/collect.mjs</code>	수집 로직 (이름 안전화 · 중복 차단)
<code>skills/</code>	자연어로 자동 발동하는 스킬
<code>commands/</code>	<code>/wikimate</code> 명령
<code>adapters/codex/</code>	Codex용 설정 안내
<code>templates/</code>	노트 템플릿

안전·보안

-  쓰기는 **사람 승인 후 실행** (`dry_run` 이 기본 — 계획만 먼저 보여줌). 매번 “승인”이 번거로우면 “**묻지 말고 바로 정리해줘**” 라고 하세요 → 신규 노트 생성은 자동(단 **덮어쓰기·삭제는 항상 한 번 더 확인**). 그리고 승인은 **선택지(숫자/클릭)** 로 떠서, “진행해줘”를 타자치지 않고 골라도 돼요.
-  노트 제목·폴더의 **경로 구분자·금지문자·제어문자를 정리**하고 **볼트 밖 경로를 차단**(경로 이탈 방지).
-  외부 자료 속 지시문은 **명령이 아니라 데이터로만 취급**(프롬프트 인젝션 방어).
-  옵시디언 CLI는 **셸 없이 실행**(명령 주입 방지). 키·토큰은 노트·배포물에 저장하지 않음.
-  `.obsidian/` 폴더는 건드리지 않음. 기존 노트는 승인 없이 수정·삭제하지 않음.
-  노션 색인은 노션 도구가 연결돼 있을 때만. 안 되면 옵시디언만 정리하고 솔직히 보고해요.
-  **작업 기록(Run Log)** — 실제로 만들거나 옮기거나 고친 노트는 자동으로 `.wikimate/runlog.jsonl` (숨김)에 한 줄씩 남아요. “**최근 작업 보여줘**” 라고 하면 무엇을 했는지 되짚어 드립니다(읽기 전용 안전 로그 — “AI가 내 볼트에 뭘 했는지” 확인용).

현재 상태 (정직하게)

-  **옵시디언 정리**: 실제 볼트에 노트 생성 확인(자연어 자동 발동 포함).
-  **노션 색인**: 노션 도구(MCP/CLI)가 연결·인증된 환경에서 동작. 환경에 따라 미연결이면 자동으로 건너뛰니다.
-  **Codex**: 같은 MCP 코어를 쓰도록 어댑터 제공(설정은 `adapters/codex/SETUP.md`).

문제 해결

- `/mcp` 에 **안 보여요** → Claude Code 재시작. 그래도 없으면 위 “업데이트” 방식으로 캐시 갱신.
- 노트가 옵시디언에 **안 보여요** → 볼트 *이름*을 정확히 말했는지 확인(파일 폴백은 `OBSIDIAN_VAULT_PATH` 폴더에 생성됨).
- 노션에 색인이 **안 돼요** → 노션 MCP/CLI가 연결·인증돼 있는지 확인. 안 되면 옵시디언 노트만 생성됩니다(정상 폴백).
- 제목의 일부 기호가 **사라졌어요** → `/ W : * ? " < > |` 같은 파일명 금지문자는 안전을 위해 공백으로 정리돼요(의도된 동작).
- 설치가 `EBUSY ... locked` 로 **실패해요** → 백신 파일 잠금이에요. Claude Code를 꺾다 켜 뒤 다시 설치(위 “업데이트” 참고). 반복되면 잠시 뒤 재시도.
- 옛날 버전(예: **0.1.0**)이 **깔려요** → 마켓플레이스 캐시가 옛것이에요. 위 “업데이트”의 `marketplace update` (또는 `remove` → 다시 `add`)로 갱신하세요.

참고 도구

[notesmd-cli](#) · [mcp-obsidian](#) · [notion-mcp-server](#) · [ntn CLI](#)

라이선스

개발·테스트·배포 방법은 [DEVELOPMENT.md](#) 참고.