

O-Brain 왕초보 완전 가이드

O-Brain 왕초보 완전 가이드 🧠

컴퓨터·AI·프로그램이 처음이어도 그대로 따라 하면 됩니다. 어려운 말은 () 안에 쉽게 풀어 썼어요.

0. O-Brain이 뭔가요? (1분 설명)

AI(클로드코드)는 똑똑하지만, 대화창을 닫으면 방금 한 이야기를 다 잊어버립니다. 마치 *건망증이 심한 친구* 같아요.

O-Brain은 그 친구 옆에 두는 “자동 메모 노트”입니다. - 대화 중 중요한 **결정·약속·금지**를 알아서 적어두고, - 다음에 다시 알려주고(대화 중 AI가 **관계·변천까지 찾아 활용**), - 쌓인 기억을 **그래프(지도)·개요(한눈 요약)·목록·시간순**으로 보여줍니다. - **100% 내 컴퓨터 안에서만** 동작합니다(인터넷으로 안 나감).

용어: **클로드코드(Claude Code)** = 터미널에서 쓰는 AI 도구. **플러그인** = 클로드코드에 끼우는 추가 기능. **로컬** = 내 컴퓨터 안.

1. 빠른 시작 (3분 요약)

급하면 이것만 따라 하세요. 자세한 설명은 3장부터.

1. **Node.js 설치** (없을 때만) → nodejs.org 의 **LTS** 버전 → 설치 후 **창을 새로** 엽니다.
2. **클로드코드 입력칸**에 두 줄을 차례로 칩니다:

```
/plugin marketplace add D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_O-Brain\plugin  
/plugin install o-brain@o-brain-local
```

- 3. 클로드코드를 새로 시작합니다. → 설치 끝.
- 4. 평소처럼 대화하다 또렷한 결정 문장을 말합니다. 예) 이 프로젝트 포트는 7740으로 정하자
- 5. 대화를 끝냅니다(입력칸에 /clear). → 이 순간 자동 저장.
- 6. 화면으로 보려면 클로드코드에 /o-brain:open → 브라우저에 내 기억 지도가 뜹니다.

2. 사전 준비물 · 필요 프로그램 · 다운로드

무엇	꼭 필요?	어디서 / 어떻게
Windows PC	필수	이 가이드는 Windows 기준입니다.
Node.js (LTS)	필수	nodejs.org → 큰 초록 LTS 버튼 → 다운로드 → 계속 "다음" → 설치. ("프로그램을 실행하는 엔진" 이에요.)
클로드코드(Claude Code)	필수	이미 쓰고 계신 그 도구입니다.
인터넷	설치할 때만	첫 설치·첫 실행(작은 AI 모델 1회 다운로드) 때만. 그 뒤엔 인터넷 없이도 동작.
웹 브라우저	필수	크롬·엣지 등 아무거나(화면 보기 용).
API 키·결제	불필요	O-Brain은 키·비용 0. 100% 무료·로컬입니다.

다운로드 방법(O-Brain 자체): 이미 D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_O-Brain\ 폴더에 들어 있습니다. 따로 받을 게 없어요.

3. 설치 (딱 2단계, 그림처럼 따라 하기)

아래 두 줄은 **클로드코드 입력칸**(프롬프트)에 칩니다. 윈도우 탐색기가 아니라 **클로드코드** 안입
니다.

① **목록 등록** — 플러그인이 있는 폴더를 알려줍니다.

```
/plugin marketplace add D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_O-Brain\plugin
```

② **설치** — 그 목록에서 O-Brain을 갑니다.

```
/plugin install o-brain@o-brain-local
```

③ **클로드코드 재시작** → 설치 완료.

- `o-brain` = 플러그인 이름, `o-brain-local` = 목록(마켓플레이스) 이름.
- 한 번에 `/plugin install <폴더경로>` 로 하면 **“Marketplace not found”** 오류가 납니다.
꼭 **2단계**로 하세요.
- “git 저장소가 아니다”라고 막히면, 그 `plugin` 폴더에서 `git init && git add -A && git commit -m init` 후 다시 ①.

4. 잘 깔렸는지 확인

클로드코드 입력칸에: - `/o-brain:status` → 쌓인 기억 수·최근 기억·상태를 한국어로 보여줍니다.
다. - `/o-brain:selftest` → 두뇌(저장·보안가림·검색)를 한 방에 점검.    면 정상입니다.

5. 사용법 & 작동 원리 (제일 중요 — 아주 쉬움)

작동 원리 한 줄: 대화를 끝낼 때, O-Brain이 그 대화를 훑어 “결정/약속/금지” 문장만 골라 자동 저장합니다.

1. 평소처럼 대화하세요.
2. 기억시킬 내용은 **또렷한 결정 문장**으로 말합니다.

- 좋은 예: 이 프로젝트 테스트 포트는 7740으로 정하자 / API 키는 절대 커밋 금지
- 안 잡히는 것: 잡담, cd 폴더 같은 단순 명령. (또렷한 "정하자/쓰자/금지" 류만 골라 적어요.)

3. 그 대화를 끝냅니다: 입력칸에 /clear (또는 창 닫기). → 이 순간 자동 저장.

4. 확인: /o-brain:status → 기억 수가 늘고 그 문장이 보이면 성공.

보안 자동 처리: 비밀번호·API키(sk-... 등)는 저장되기 전에 자동으로 가려집니다([REDACTED]). 단, "100% 안전"을 보장하진 않으니 늘 조심하세요.

6. 화면(대시보드) 사용법

여는 법: 클로드코드에 /o-brain:open (서버가 꺼져 있어도 자동으로 켜고 브라우저를 엽니다). 주소: <http://127.0.0.1:7740/> (이 주소를 즐겨찾기 해두면 클릭 한 번으로 다시 열려요.)

네 가지 보기 (위쪽 탭 — 첫 화면은 그래프): - **그래프** — 기억을 점과 선으로 그린 지도(2D/3D 전환). 여는 순간 바로 이 화면이에요. - **개요** — 한눈 요약: 전체 기억 수·최근 7일·**유형/주제/프로젝트별 분포**. 가장 많이 연결된 기억·자주 본 기억. "**연결 없는 기억**"을 누르면 그래프에서 외톨이 기억만 모아 봐요. - **목록** — 기억을 카드로. 유형 배지·중요도(★)·날짜·조회수. (많아지면 아래 "**더 보기**" 로 계속 불러옴.) - **타임라인** — 시간순.

빠른 검색·이동: 어디서든 **⌘K(맥) / Ctrl+K(윈도우)** 를 누르면 작은 검색창이 떴서 **명령(보기 전환·테마·내보내기)·기억** 을 한 번에 찾아 바로 이동할 수 있어요.

그래프에서 할 수 있는 것: - 점에 **마우스를 올리면** 연결된 기억이 밝게 강조. - 점을 **클릭하면** 오른쪽에 상세가 열림. - **검색** — 위 검색창 (/ 키를 누르면 바로 이동). 그래프에선 맞는 점이 밝아짐. - "**분류색**" 버튼 — 점 색을 **유형 ↔ 주제(보안·UI·배포 등 분류)** 로 전환. - "**전체 보기**" / **중심 보기** — 상세창의 ◎(**표적**) 버튼을 누르면 **그 기억과 직접 연결된 것만** 크게, "전체 보기"로 복귀. - **자주 열어본 기억일수록 점이 더 밝게** 빛납니다(조회수). - **확대/축소** — 오른쪽 아래 + / - / 맞춤 버튼. - **기억이 많아지면** 그래프는 **가장 중요한 것 위주로** 보여주고 "**전체 N개 중 상위 M개**"라고 알려줘요(느려지지 않게).

상세창(기억 클릭 시 오른쪽): - 내용·유형·분류·중요도·출처·신뢰도·날짜·조회수. - **복사 / 편집**(✎) **내용·유형·중요도 수정** / **삭제**(되돌릴 수 없음, 단 서버 시작 시 백업본 있음) / ◎ **중심 보기**. - **편집해도 비밀번호·키 같은 민감정보는 저장 시 다시 자동으로 가려집니다**. - "**이 기억의 관계**" — 다른 기억과 **번복/뒷받침/영향/충돌**로 직접 연결(잘못 누르면 "되돌리기"로 복구).

7. 명령어 한눈에 (복붙용)

무엇	어디에	명령
설치 ① 목록 등록	클로드코드	<code>/plugin marketplace add</code> <code>D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_0-Brain\plugin</code>
설치 ② 설치	클로드코드	<code>/plugin install o-brain@o-brain-local</code>
상태 보기	클로드코드	<code>/o-brain:status</code>
자가 점검	클로드코드	<code>/o-brain:selftest</code>
백업	클로드코드	<code>/o-brain:backup</code>
화면 띄우기(자동·추천)	클로드코드	<code>/o-brain:open</code>
화면(수동)	터미널	<code>cd</code> <code>D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_0-Brain\app</code> → <code>npm start</code>
화면 주소	브라우저	<code>http://127.0.0.1:7740/</code>
백업(수동)	터미널	<code>cd ...\app</code> → <code>npm run backup</code>

8. 워크플로우 (하루 흐름 예시)

1. **작업 시작** — 클로드코드를 켜면, 지난 기억 일부가 자동으로 AI에 참고됩니다(되읽기).
2. **작업 중** — 중요한 결정이 나오면 또렷이 말합니다(자동 저장 대상).
3. **작업 끝** — `/clear` 로 세션 종료 → 그 대화의 결정들이 저장됨.
4. **가끔** — `/o-brain:open` 으로 화면을 열어 기억을 둘러보고, 관계를 잊거나 필요 없는 건 삭제.
5. **주기적** — `/o-brain:backup` 으로 백업(서버 켤 때도 자동 백업됨).

9. 파일 · 데이터 · 문서 위치 (절대경로)

무엇	위치
프로젝트 폴더	D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_O-Brain\
로컬앱(코드)	...\app\
플러그인	...\plugin\
기억 DB(소중함)	...\app\data\obrain.db
백업 폴더	...\app\data\backup\ (최신 7개 보관)
설정 파일	...\app\.env.local (예시: .env.local.example)
사용설명서(README)	...\README.md (한국어) · ...\README.en.md (영어)
이 가이드	...\GUIDE.ko.md · ...\GUIDE.en.md (+ 각 .pdf)
설계 문서(개발용)	...\PRD\ (숨김 폴더, 13개 문서)
구현 브리핑	...\AGENTS.md

설정(.env.local) 주요 값: (대부분 기본값으로 충분 — 바꿀 때만 `.env.local.example` 을 복사해 `.env.local` 로) - `OBRAIN_PORT` — 화면 주소 포트(기본 7740). 충돌 시 바꾸세요. - `OBRAIN_DATA_DIR` — 기억을 저장할 폴더(기본 `app\data`). - `OBRAIN_EXTRACT_MODE` — 추출 방식(기본 `rule` =규칙 기반·무료·로컬). `ai` (Haiku) 모드는 다음 단계 — 켜질 때만 `ANTHROPIC_API_KEY` 필요. - `OBRAIN_VEC_GATE` — 검색 민감도(기본 0.92, 작을수록 엄격).

10. 백업 & 복원 (소중한 기억 보호)

- **백업:** `/o-brain:backup` (또는 `npm run backup`). 서버 켤 때도 자동 1회.
 - 위치: `...\app\data\backup\` (최신 7개 자동 보관)
- **복원:** 문제가 생기면 `backup\` 안의 가장 최근 `obrain-....db` 파일을 `app\data\obrain.db` 로 복사해 덮어쓰기. (먼저 현재 파일을 다른 곳에 복사해 두세요.)
- ⚠ 데이터는 위 폴더에만 있습니다 — 클라우드 동기화 폴더에 두지 마세요(충돌·유출 위험).

11. 문제 · 오류 대처 (실제 겪은 것 위주)

증상	원인	해결
Marketplace not found	한 번에 설치 시도	2단계 (목록 등록 → 설치) 순서대로
기억이 안 쌓임	결정 문장 없음 / 세션 안 끝냄	또렷한 결정 문장 말하고 <code>/clear</code>
화면(주소)이 안 열림	서버 안 켜짐 / 포트 충돌	<code>/o-brain:open</code> 다시, 또는 <code>.env.local</code> 에서 <code>OBRAIN_PORT</code> 변경
'node'은(는) 명령이 아닙니다	Node.js 미설치	nodejs.org에서 LTS 설치 → 새창
3D 그래프가 안 보임	그래픽 미지원·저사양	2D 로 전환
검색이 엉뚱/안 나옴	1글자거나 너무 모호	2글자 이상, 또렷한 단어로
git 저장소 아니라고 설치 거부	로컬 폴더	<code>plugin</code> 폴더에서 <code>git init</code> && <code>git add -A</code> && <code>git commit -m init</code>
새 PC로 옮겼더니 안 됨	경로가 이 PC에 맞춰져 있음	같은 경로로 두거나, 개발자에게 경로 조정 요청(현재 1인·이 PC용)

막히면 그 화면(또는 오류 메시지)을 그대로 알려주세요. 함께 고칩니다.

12. 안전 · 개인정보

- **100% 내 컴퓨터 안에서만 동작.** 기억은 인터넷으로 나가지 않습니다.
- 화면 서버는 **127.0.0.1(내 컴퓨터)**에만 열려, 외부 기기에서 접속 불가.
- 비밀번호·키 같은 시크릿은 저장 전 **자동으로 가려집니다**(완벽 보장은 아님).
- 데이터 보관·백업은 **사용자 책임**입니다.

13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 용도 (⚠ 엄격 기준 — 꼭 읽기)

- **현재 라이선스:** Apache License 2.0 © 2026 SoDam AI Studio (전문은 프로젝트 루트 `LICENSE` 파일).
 - **개인·로컬 사용:** 본인 컴퓨터에서 개인 용도로 쓰는 것은 문제없습니다.
 - **재배포·수정·상업적 이용:** Apache-2.0 조건(저작권·라이선스 고지 유지, 변경 사항 표시 등)을 지키면 허용됩니다. 단, 이 저장소는 현재 **비공개(private)**로 운영 중이며 공개 여부는 제작자가 결정합니다.
 - **무보증(AS-IS):** 이 도구는 “있는 그대로” 제공됩니다. **사용 결과·데이터 손실·오작동에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있으며,** 제작자는 어떠한 보증도 하지 않습니다.
 - **제3자 약관 별개:** 만약 추후 AI(예: Anthropic Claude) 기능을 켤 경우, **해당 제공사의 이용약관·요금·정책이 별도로 적용**됩니다. O-Brain 라이선스와 무관합니다.
 - **상표·이름:** “Claude”, “Anthropic” 등은 각 소유사의 상표이며, O-Brain은 그들과 제휴·보증 관계가 아닙니다.
 - **내장 라이브러리:** O-Brain은 오픈소스 구성요소(예: better-sqlite3, sqlite-vec, force-graph, @huggingface/transformers 등)를 사용하며, **각 라이브러리의 라이선스가 그대로 적용**됩니다. 배포 시 각 라이선스 고지를 포함해야 합니다.
-

14. 솔직한 한계 (현재 v0.1 수준)

- **또렷한 결정 문장만 잘 기억합니다.** 애매한 말은 놓칠 수 있어요.
 - **주제 분류는 자동이지만 가끔 어긋납니다(규칙 기반).** 기억 잇기(관계)는 아직 직접 해야 해요.
 - 더 똑똑한 **AI 자동 추출**은 아직 없음(커려면 별도 API 키·비용 필요 — 현재 미적용).
 - **1인·이 PC 전용** 단계입니다(다른 PC 이식·공유는 추가 작업 필요).
 - 완성품 보증이 아니라, **직접 써보며 다듬는 중**입니다.
-

이 문서는 실제 작동을 확인한 값(v0.1, 2026-06-21 기준)으로 작성했습니다. 막히는 부분은 그 화면을 그대로 알려주시면 함께 고칩니다.