

Estado	Finalizada
Arrancado o	luns, 11 de maio de 2026, 11:20 PM
Completada en	luns, 11 de maio de 2026, 11:23 PM
Tempo levado	2 mins 58 segs.
Puntuacións	0,67/6,00
Cualificación	1,11 alén dun máximo de 10,00 (11,11%)

Pregunta 1

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

¿Qué base de datos es un ejemplo de clave-valor?

- ☐ a. Redis.
- ☒ b. Neo4j. 
- ☐ c. PostgreSQL.
- ☐ d. MongoDB.

A resposta correcta é: Redis.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de indexación usan?

- ☒ a. Indexación sobre nodos y relaciones. 
- ☐ b. No usan índices.
- ☐ c. Indexación por joins.
- ☐ d. Indexación relacional.

A resposta correcta é: Indexación sobre nodos y relaciones.

Pregunta 3

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

¿Qué estructura tienen los documentos?

- ☒ a. Grafos complejos. ❌
- ☐ b. Estructura plana obligatoria.
- ☐ c. Relaciones mediante claves foráneas.
- ☐ d. Estructura jerárquica y anidada.

A respuesta correcta é: Estructura jerárquica y anidada.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen frente a relacionales?

- ☒ a. Escalabilidad horizontal eficiente. ✔️
- ☐ b. Mayor dependencia de joins.
- ☐ c. Uso exclusivo de SQL.
- ☐ d. Estructura rígida.

A respuesta correcta é: Escalabilidad horizontal eficiente.

Pregunta 5

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

¿Cuáles son las tres características deseables de un sistema distribuido?

- ☐ a. Consistencia, disponibilidad y tolerancia a partición.
- ☐ b. Flexibilidad, rendimiento y almacenamiento.
- ☒ c. Escalabilidad, seguridad y rapidez. ❌
- ☐ d. Integridad, redundancia y latencia.

A respuesta correcta é: Consistencia, disponibilidad y tolerancia a partición.

Pregunta 6

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

¿Qué tipo de relación se puede modelar?

- ☐ a. No se pueden modelar relaciones.
- ☒ b. Solo relaciones clave-valor. 
- ☐ c. Solo relaciones tabulares.
- ☐ d. Relaciones dirigidas o no dirigidas.

A respuesta correcta é: Relaciones dirigidas o no dirigidas.