

Estado	Finalizada
Arrancado o	martes, 12 de maio de 2026, 9:46 AM
Completada en	martes, 12 de maio de 2026, 9:56 AM
Tempo levado	10 mins 3 segs.
Cualificación	2,33 alén dun máximo de 10,00 (23,33 %)

Pregunta 1

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

La propiedad de las transacciones que hace referencia a la no influencia de otras transacciones durante la ejecución de una transacción es:

- ☒ a. Concordancia. ❌
- ☐ b. Impermeabilidad.
- ☐ c. Aislamiento.
- ☐ d. Disponibilidad.

A resposta correcta é:
Aislamiento.

Pregunta 2

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

En una sentencia Insert con datos proporcionados a través de un Select, es falso que:

- ☐ a. Los datos pueden estar en otro orden distinto al de la definición.
- ☐ b. Los datos pueden estar en el mismo orden que en la definición.
- ☒ c. Puede no haber tantos datos como campos de la tabla. ❌
- ☐ d. Puede haber más datos que campos de la tabla.

A resposta correcta é:
Puede haber más datos que campos de la tabla.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Un lenguaje de manipulación de datos es procedimental si:

- ☐ a. Describe las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado.
- ☐ b. Proporciona la información deseada sin especificar ningún procedimiento.
- ☒ c. Proporciona las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado. ✓
- ☐ d. Proporciona instrucciones y descripciones de la información deseada.

A resposta correcta é:

Proporciona las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La lectura de datos modificados por otra transacción sin que hayan sido confirmados, recibe el nombre de:

- ☐ a. Phantom read.
- ☒ b. Dirty read. ✓
- ☐ c. Bread read.
- ☐ d. Fast read.

A resposta correcta é:

Dirty read.

Pregunta 5

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Una sentencia Insert con un Select asociado no se suele utilizar para realizar copias de:

- ☐ a. Seguridad.
- ☐ b. Creación.
- ☒ c. Tablas sobre otras de otras bases de datos. ✗
- ☐ d. Tablas sobre sobre otras.

A resposta correcta é:

Creación.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La ejecución de un comando, sea cual fuere, en un SGBD recibe el nombre de:

- ☐ a. Actualización.
- ☐ b. Borrado.
- ☒ c. Consulta. ✓
- ☐ d. Transición.

A resposta correcta é:
Consulta.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El comando que inicia una transacción es:

- ☒ a. Begin. ✓
- ☐ b. Set.
- ☐ c. Commit.
- ☐ d. Lock.

A resposta correcta é:
Begin.

Pregunta 8

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

La lectura de datos modificados por otra transaccion sin que hayan recibido un commit, recibe el nombre de:

- ☐ a. Bread read.
- ☒ b. Phantom read. ✗
- ☐ c. Fast read.
- ☐ d. Dirty read.

A resposta correcta é:
Dirty read.

Pregunta 9

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

La forma de borrar registros de una tabla es:

- ☐ a. Delete from <tabla>
- ☒ b. Delete (<valor1>,<valor2>,...) from <tabla> 
- ☐ c. Delete from <tabla> (<columna1>,<columna2>...) values (<valor1>,<valor2>,...)
- ☐ d. Delete values (<valor1>,<valor2>,...) from <tabla>

A resposta correcta é:

Delete from <tabla>

Pregunta 10

Incorrecto

Puntuación: 0,00 sobre 1,00

Si queremos borrar todos los registros de una tabla:

- ☐ a. Delete from <tabla> (<columna1>,<columna2>...) values (<valor1>,<valor2>,...)
- ☐ b. Delete from <tabla>
- ☐ c. Delete values (<valor1>,<valor2>,...) from <tabla>
- ☒ d. Delete * from <tabla> 

A resposta correcta é:

Delete from <tabla>