

Estado	Finalizada
Arrancado o	martes, 12 de maio de 2026, 10:00 AM
Completada en	martes, 12 de maio de 2026, 11:29 AM
Tempo levado	1 hora 29 mins
Cualificación	6,33 alén dun máximo de 10,00 (63,33 %)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Las sentencias del Lenguaje de Manipulación de Datos son:

- ☐ a. select, Insert, Delete y Consult.
- ☐ b. Consult, Insert, Delete y Update.
- ☐ c. Select, Consult, Delete y Update.
- ☒ d. Select, Insert, Delete y Update. ✓

A resposta correcta é:

Select, Insert, Delete y Update.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Cualquier cambio realizado en una transacción se realiza en la base de datos a través del comando:

- ☐ a. Unlock.
- ☒ b. Commit. ✓
- ☐ c. Savepoint.
- ☐ d. Lock.

A resposta correcta é:

Commit.

Pregunta 3

Incorrecto

Puntuación: 0,00 sobre 1,00

Si queremos agregar un registro sin indicar ningún nombre de columna:

- ☐ a. Insert register into <table> (<columna1>,<columna2>,...)
- ☒ b. Insert (<valor1>,<valor2>,...) into <table> ❌
- ☐ c. Insert values into <table> (<columna1>,<columna2>,...)
- ☐ d. Insert into <table> values (<valor1>,<valor2>,...)

A resposta correcta é: Insert into <table> values (<valor1>,<valor2>,...)

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El acceso concurrente a unos mismos datos por dos transacciones distinta puede ocasionar:

- ☐ a. Fast, freak o pig read.
- ☒ b. Dirty, nonrepeateable o, phantom read. ✔️
- ☐ c. Mask, nonrepeateable o single read.
- ☐ d. Dirty, bread o pig read.

A resposta correcta é:

Dirty, nonrepeateable o, phantom read.

Pregunta 5

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Si en una sentencia Insert los datos son proporcionados a través de un Select, ¿cuál es falsa?

- ☐ a. Los datos pueden estar en el mismo orden que en la definición.
- ☒ b. Puede no haber tantos datos como campos de la tabla. ❌
- ☐ c. Los datos pueden cumplir alguna restricción asociada.
- ☐ d. Los datos pueden estar en otro orden distinto al de la definición.

A resposta correcta é:

Los datos pueden cumplir alguna restricción asociada.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Las sentencias del LMD son las siguientes:

- ☐ a. Sólo Consult.
- ☐ b. Select, Consult, Delete y Update.
- ☒ c. Select, Insert, Delete y Update. ✓
- ☐ d. Select, Insert, Delete y Consult.

A resposta correcta é:

Select, Insert, Delete y Update.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El comando de una transacción que desbloquea una tabla es:

- ☐ a. Begin.
- ☒ b. Unlock. ✓
- ☐ c. Lock.
- ☐ d. Set.

A resposta correcta é:

Unlock.

Pregunta 8

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si queremos agregar un registro indicando los nombre de las columnas:

- ☐ a. Insert values (<valor1>,<valor2>,...) into <tabla> (<columna1>,<columna2>...)
- ☐ b. Insert into <tabla> values (<valor1>,<valor2>,...)
- ☐ c. Insert into <tabla> (<columna1>,<columna2>...) values
- ☒ d. Insert into <tabla> (<columna1>,<columna2>...) values (<valor1>,<valor2>,...) ✓

A resposta correcta é:

Insert into <tabla> (<columna1>,<columna2>...) values (<valor1>,<valor2>,...)

Pregunta 9

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Cuando una transacción lee datos inicialmente y después vuelve a leerlos, pero han sido modificados por otra transacción, estamos ante:

- ☐ a. Nonrepeateable read.
- ☐ b. Pig read.
- ☒ c. Phantom read. 
- ☐ d. Fast read.

A resposta correcta é:

Nonrepeateable read.

Pregunta 10

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La forma de agregar registros a partir de una selección es:

- ☐ a. Insert {sentencia_select} inside <tabla> (<columna1>,<columna2>,...)
- ☐ b. Insert {sentencia_select} outside <tabla> (<columna1>,<columna2>,...)
- ☒ c. Insert into <tabla> (<columna1>,<columna2>,...) {sentencia_select} 
- ☐ d. Insert {sentencia_select} into <tabla> (<columna1>,<columna2>,...)

A resposta correcta é:

Insert into <tabla> (<columna1>,<columna2>,...) {sentencia_select}