

Estado	Finalizada
Arrancado o	martes, 12 de maio de 2026, 11:36 AM
Completada en	martes, 12 de maio de 2026, 11:39 AM
Tempo levado	3 mins 34 segs.
Cualificación	10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La sentencia select en una agregación de datos a una tabla:

- ☒ a. Puede realizar filtros. ✓
- ☐ b. No puede realizar ordenaciones.
- ☐ c. No puede realizar agrupaciones.
- ☐ d. No puede contener subconsultas.

A resposta correcta é:
Puede realizar filtros.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La lectura nuevamente de unos mismos datos modificados por otra transacción, recibe el nombre de:

- ☐ a. Lectura débil.
- ☒ b. Lectura no repetible. ✓
- ☐ c. Lectura sucia.
- ☐ d. Lectura enguarrada.

A resposta correcta é:
Lectura no repetible.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La propiedad de las transacciones que hace referencia a la no influencia de otras transacciones durante la ejecución de una transacción es:

- ☐ a. Consistencia.
- ☐ b. Durabilidad.
- ☒ c. Aislamiento. ✓
- ☐ d. Atomicidad.

A resposta correcta é:
Aislamiento.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si en una sentencia Insert los datos son proporcionados a través de un Select, ¿cuál es falsa?

- ☐ a. Los datos han de cumplir las restricciones asociadas.
- ☒ b. Puede haber más datos que campos de la tabla. ✓
- ☐ c. Puede haber tanto datos como campos de la tabla.
- ☐ d. Los datos pueden no estar en su totalidad.

A resposta correcta é:
Puede haber más datos que campos de la tabla.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si queremos agregar un registro sin indicar ningún nombre de columna:

- ☐ a. Insert register into <table>
- ☐ b. Insert into <table> (<columna1>,<columna2>,...) values (<valor1>,<valor2>,...)
- ☒ c. Insert into <table> values (<valor1>,<valor2>,...) ✓
- ☐ d. Insert values (<valor1>,<valor2>,...) into <table>

A resposta correcta é: Insert into <table> values (<valor1>,<valor2>,...)

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La propiedad de las transacciones que hace referencia a asegurar la estabilidad de una base de datos ante errores es:

- ☐ a. Atomicidad.
- ☒ b. Durabilidad. ✓
- ☐ c. Aislamiento.
- ☐ d. Impermeabilidad.

A resposta correcta é:
Durabilidad.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si queremos borrar los registros de una tabla:

- ☒ a. Delete from <tabla> ✓
- ☐ b. Delete values (<valor1>,<valor2>,...) from <tabla>
- ☐ c. Delete register from <tabla>
- ☐ d. Delete from <tabla> (<columna1>,<columna2>...) values (<valor1>,<valor2>,...)

A resposta correcta é:
Delete from <tabla>

Pregunta 8

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Cuando una transacción lee datos que se han modificado pero aún no confirmados por otra transacción, estamos ante:

- ☐ a. Nonrepeateable read.
- ☒ b. Dirty read. ✓
- ☐ c. Pig read.
- ☐ d. Phantom read.

A resposta correcta é:
Dirty read.

Pregunta 9

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La ejecución de un comando, sea cual fuere, en un SGBD recibe el nombre de:

- ☐ a. Selección.
- ☐ b. Cuestión.
- ☐ c. Petición.
- ☒ d. Consulta. ✓

A resposta correcta é:
Consulta.

Pregunta 10

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Un lenguaje de manipulación de datos es no procedimental si:

- ☒ a. Describe la información deseada sin especificar ningún procedimiento. ✓
- ☐ b. Puede proporcionar instrucciones o descripciones de la información deseada.
- ☐ c. Describe las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado.
- ☐ d. Proporciona instrucciones y descripciones de la información deseada.

A resposta correcta é:
Describe la información deseada sin especificar ningún procedimiento.