

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Estado</b>        | Finalizada                                          |
| <b>Arrancado o</b>   | martes, 12 de maio de 2026, 11:40 AM                |
| <b>Completada en</b> | martes, 12 de maio de 2026, 11:43 AM                |
| <b>Tempo levado</b>  | 2 mins 27 segs.                                     |
| <b>Cualificación</b> | <b>8,00</b> alén dun máximo de 10,00 ( <b>80%</b> ) |

### Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama la ejecución de cualquier comando de un Sistema Gestor de Bases de Datos?

- ☐ a. Petición.
- ☒ b. Consulta. ✓
- ☐ c. Actualización.
- ☐ d. Borrado.

A resposta correcta é:  
Consulta.

### Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Cuando una transacción lee datos inexistentes cuando empezó la transacción, estamos ante:

- ☐ a. Freak read.
- ☐ b. Fast read.
- ☒ c. Phantom read. ✓
- ☐ d. Pig read.

A resposta correcta é:  
Phantom read.

### Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Un lenguaje de manipulación de datos es procedimental si:

- ☐ a. Ni proporciona instrucciones ni descripciones de la información deseada.
- ☐ b. Describe la información deseada sin especificar ningún procedimiento.
- ☐ c. Proporciona la información deseada sin especificar ningún procedimiento.
- ☒ d. Proporciona las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado. ✓

A resposta correcta é:

Proporciona las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado.

### Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La forma de agregar un registro sin especificar columnas es:

- ☐ a. Insert register into &lt;tabla> (&lt;columna1>,&lt;columna2>,...)
- ☐ b. Insert values into &lt;tabla> (&lt;columna1>,&lt;columna2>,...)
- ☒ c. Insert into &lt;tabla> values (&lt;valor1>,&lt;valor2>,...) ✓
- ☐ d. Insert register into &lt;tabla>;

A resposta correcta é: Insert into &lt;tabla> values (&lt;valor1>,&lt;valor2>,...)

### Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La lectura de unos datos inexistentes al inicio de la transacción, recibe el nombre de:

- ☐ a. Dirty read.
- ☐ b. Pig read.
- ☒ c. Phantom read. ✓
- ☐ d. Freak read.

A resposta correcta é:

Phantom read.

### Pregunta 6

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

Una sentencia Insert con un Select asociado no se suele utilizar para realizar copias de:

- ☐ a. Pirateo.
- ☐ b. Información.
- ☐ c. Creación.
- ☒ d. Mantenimiento de información. 

A resposta correcta é:  
Creación.

### Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La propiedad de las transacciones que hace referencia a la seguridad entre los estados válidos en los que queda una base de datos es:

- ☐ a. Constancy.
- ☐ b. Durability.
- ☐ c. Disponibility.
- ☒ d. Consistency. 

A resposta correcta é:  
Consistency.

### Pregunta 8

Parcialmente correcto

Puntuación: 0,33 sobre 1,00

¿Se puede agregar datos en la misma tabla en la que se está haciendo una subconsulta?

- ☐ a. Sí, siempre que se mantenga el identificador.
- ☐ b. No, nunca.
- ☐ c. No, pero el Administrador puede autorizarnos.
- ☒ d. Sí, siempre. 

A resposta correcta é:  
No, nunca.

### Pregunta 9

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El comando de una transacción que crea un punto intermedio de restauración de los cambios efectuados en la base de datos es:

- ☒ a. Savepoint. ✓
- ☐ b. Commit.
- ☐ c. Rollback.
- ☐ d. Unlock.

A resposta correcta é:  
Savepoint.

### Pregunta 10

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La sentencia que modifica el contenido de una fila en una tabla de una base de datos es:

- ☐ a. Modify.
- ☒ b. Update. ✓
- ☐ c. Insert.
- ☐ d. change.

A resposta correcta é:  
Update.