

Estado	Finalizada
Arrancado o	martes, 12 de maio de 2026, 12:57 PM
Completada en	martes, 12 de maio de 2026, 1:00 PM
Tempo levado	2 mins 15 segs.
Cualificación	10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Una sentencia Insert con un Select obtiene datos a partir de:

- ☐ a. Un conjunto de datos sin hacer ninguna selección.
- ☒ b. Un conjunto de datos e incorporarlos en una tabla. ✓
- ☐ c. Un conjunto de datos e incorporarlos en dos tablas.
- ☐ d. Un conjunto de datos e incorporarlos en varias tablas.

A resposta correcta é:

Un conjunto de datos e incorporarlos en una tabla.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si dos transacciones distintas intentan acceder concurrentemente a unos mismos datos, puede ocurrir:

- ☒ a. Lectura sucia, no repetible o, fantasma. ✓
- ☐ b. Lectura enmascarada, débil o, fantasma.
- ☐ c. Lectura rápida, no repetible o, enguarrada.
- ☐ d. Lectura enmascarada, no repetible o, enguarrada.

A resposta correcta é:

Lectura sucia, no repetible o, fantasma.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Una sentencia Insert con un Select consiste en:

- ☐ a. Agregar datos de otra tabla.
- ☐ b. Agregar datos en función de una consulta sin ordenación.
- ☐ c. Agregar datos en función de una consulta sin filtros.
- ☒ d. Agregar datos en función de una consulta. ✓

A resposta correcta é:

Agregar datos en función de una consulta.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El término anglosajón con el que se denomina a la ejecución de cualquier comando bajo un SGBD es:

- ☐ a. Select.
- ☐ b. Insert.
- ☒ c. Query. ✓
- ☐ d. Question.

A resposta correcta é:

Query.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una sentencia DML?

- ☐ a. Select.
- ☐ b. Insert.
- ☐ c. Delete.
- ☒ d. Consult. ✓

A resposta correcta é:

Consult.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La forma de agregar un registro sin especificar columnas es:

- ☐ a. Insert (<valor1>,<valor2>,...) into <tabla>;
- ☒ b. Insert into <tabla> values (<valor1>,<valor2>,...) ✓
- ☐ c. Insert values (<valor1>,<valor2>,...) into <tabla>;
- ☐ d. Insert into <tabla> (<columna1>,<columna2>,...) values (<valor1>,<valor2>,...)

A resposta correcta é: Insert into <tabla> values (<valor1>,<valor2>,...)

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si una transacción lee datos que no existían cuando se inició la transacción, estamos ante:

- ☐ a. Lectura panificada.
- ☐ b. Lectura no repetible.
- ☐ c. Lectura sucia.
- ☒ d. Lectura fantasma. ✓

A resposta correcta é:
Lectura fantasma.

Pregunta 8

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si una sentencia añade una fila en una tabla de la base de datos, hablamos de:

- ☐ a. Consult.
- ☒ b. Insert. ✓
- ☐ c. Delete.
- ☐ d. Drop.

A resposta correcta é: Insert.

Pregunta 9

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La creación de un punto restauración intermedio en una transacción se realiza a través del comando:

- ☐ a. Rollback.
- ☐ b. Unlock.
- ☒ c. Savepoint. ✓
- ☐ d. Lock.

A resposta correcta é:
Savepoint.

Pregunta 10

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Los dos objetivos principales de una transacción en SQL son:

- ☒ a. Proporcionar secuencias de trabajo fiables y aislamiento frente a otros programas. ✓
- ☐ b. Proporcionar secuencias de trabajo fiables y compartición de datos con otros programas.
- ☐ c. Proporcionar secuencias de trabajo fiables y compartición de memoria con otros programas.
- ☐ d. Proporcionar secuencias de trabajo eficientes y compartición de memoria con otros programas.

A resposta correcta é:
Proporcionar secuencias de trabajo fiables y aislamiento frente a otros programas.