

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b>        | Finalizada                                            |
| <b>Arrancado o</b>   | sábado, 15 de noviembre de 2025, 11:26 AM             |
| <b>Completada en</b> | sábado, 15 de noviembre de 2025, 11:31 AM             |
| <b>Tempo levado</b>  | 5 mins 13 segs.                                       |
| <b>Puntuacións</b>   | 4,33/7,00                                             |
| <b>Cualificación</b> | <b>6,19</b> alén dun máximo de 10,00 ( <b>61,9%</b> ) |

### Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Qué ocurre si intentamos insertar datos directamente en una vista compleja?

- ☒ a. Puede que la operación no esté permitida. ✓
- ☐ b. Se crean duplicados en la tabla original.
- ☐ c. Siempre se permite insertar.
- ☐ d. La vista se convierte en tabla física.

A resposta correcta é: Puede que la operación no esté permitida.

### Pregunta 2

Incorrecto

Puntuación:  
-0,33 sobre 1,00

¿Qué diferencia principal tiene una instantánea respecto a una vista?

- ☐ a. La instantánea se borra al cerrar sesión.
- ☐ b. La instantánea sí almacena datos.
- ☐ c. La instantánea no tiene estructura.
- ☒ d. La instantánea no se puede actualizar. ✗

A resposta correcta é: La instantánea sí almacena datos.

### Pregunta 3

Incorrecto

Puntuación:  
-0,33 sobre 1,00

¿Qué ocurre si hacemos COUNT(NULL) en SQL?

- ☐ a. Devuelve NULL
- ☐ b. Produce ERROR
- ☐ c. Se ignoran los NULL
- ☒ d. Devuelve 0 ✗

A resposta correcta é: Se ignoran los NULL

**Pregunta 4**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Se pueden usar vistas para combinar información de varias tablas?

- ☐ a. Solo si las tablas tienen claves primarias.
- ☐ b. Solo si la base de datos es SQL Server.
- ☐ c. No, solo se puede usar una tabla por vista.
- ☒ d. Sí, mediante joins y consultas complejas. ✓

A resposta correcta é: Sí, mediante joins y consultas complejas.

**Pregunta 5**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Qué operador lógico devuelve FALSO si se combina con FALSO y NULL?

- ☒ a. AND ✓
- ☐ b. XOR
- ☐ c. NOT
- ☐ d. OR

A resposta correcta é: AND

**Pregunta 6**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Qué representa una fila en una tabla relacional?

- ☒ a. Una tupla o registro. ✓
- ☐ b. Un dominio.
- ☐ c. Un esquema.
- ☐ d. Una clave.


A resposta correcta é: Una tupla o registro.

**Pregunta 7**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Cuál es la relación entre las tres fases de modelado?

- ☐ a. Se pueden realizar en cualquier orden.
- ☐ b. Solo una se utiliza en bases de datos.
- ☐ c. Son independientes entre sí.
- ☒ d. Son consecutivas y dependen del nivel de abstracción. 

A resposta correcta é: Son consecutivas y dependen del nivel de abstracción.