

| | |
|----------------------|---|
| Estado | Finalizada |
| Arrancado o | sábado, 15 de noviembre de 2025, 10:44 PM |
| Completada en | sábado, 15 de noviembre de 2025, 10:48 PM |
| Tempo levado | 4 mins 26 segs. |
| Puntuacións | 7,00/7,00 |
| Cualificación | 10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%) |

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de dato se recomienda para almacenar números con decimales exactos?

- ☐ a. FLOAT.
- ☐ b. REAL.
- ☐ c. CHAR.
- ☒ d. DECIMAL o NUMERIC. ✓

A resposta correcta é: DECIMAL o NUMERIC.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué operador se utiliza para filtrar registros que no tienen valor NULL?

- ☒ a. IS NOT NULL ✓
- ☐ b. IS NULL
- ☐ c. <>

A resposta correcta é: IS NOT NULL

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de valores puede tener un dominio complejo?

- ☐ a. Solo números enteros.
- ☐ b. Valores nulos únicamente.
- ☐ c. Valores aleatorios.
- ☒ d. Valores limitados y precisos según su definición. ✓

A resposta correcta é: Valores limitados y precisos según su definición.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué se debe hacer antes de crear una tabla que tenga claves ajenas?

- ☒ a. Crear primero las tablas referenciadas como claves primarias. ✓
- ☐ b. Crear cualquier tabla en orden aleatorio.
- ☐ c. Crear solo columnas sin restricciones.
- ☐ d. Insertar los datos antes de crear la tabla.

A resposta correcta é: Crear primero las tablas referenciadas como claves primarias.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de dato se utiliza para valores aproximados?

- ☒ a. FLOAT o REAL. ✓
- ☐ b. DECIMAL.
- ☐ c. CHAR.
- ☐ d. INTEGER.

A resposta correcta é: FLOAT o REAL.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué comando permite añadir varias restricciones después de definir columnas?

- ☐ a. Usar ALTER TABLE únicamente.
- ☒ b. Crear las restricciones al final de la tabla con CONSTRAINT. ✓
- ☐ c. Usar DROP TABLE.
- ☐ d. Insertarlas en cada fila.

A resposta correcta é: Crear las restricciones al final de la tabla con CONSTRAINT.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué ocurre si un usuario cambia de rol?

- ☒ a. Obtiene los privilegios del nuevo rol y pierde los del anterior si no se mantienen otros roles. ✓
- ☐ b. Se generan privilegios duplicados.
- ☐ c. Pierde la conexión automáticamente.
- ☐ d. Conserva todos los privilegios anteriores.

A resposta correcta é: Obtiene los privilegios del nuevo rol y pierde los del anterior si no se mantienen otros roles.