

<b>Estado</b>	Finalizada
<b>Arrancado o</b>	sábado, 15 de novembro de 2025, 1:16 PM
<b>Completada en</b>	sábado, 15 de novembro de 2025, 1:18 PM
<b>Tempo levado</b>	2 mins 23 segs.
<b>Puntuacións</b>	7,00/7,00
<b>Cualificación</b>	<b>10,00</b> alén dun máximo de 10,00 ( <b>100%</b> )

**Pregunta 1**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Importa el orden de las tuplas en una relación?

- a. Sí, por la clave primaria.
- b. Sí, por la fecha de creación.
- c. Sí, deben estar ordenadas alfabéticamente.
- d. No, el orden de las filas no importa.

A resposta correcta é: No, el orden de las filas no importa.

**Pregunta 2**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Qué ocurre si se intenta insertar una clave ajena con valor inexistente en la tabla referida?

- a. Se reemplaza por NULL.
- b. Se rechaza la operación por violar integridad referencial.
- c. El sistema ignora el error.
- d. Se crea automáticamente la fila.

A resposta correcta é: Se rechaza la operación por violar integridad referencial.

**Pregunta 3**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Qué índice se utiliza para garantizar la integridad de una clave primaria?

- a. Índice secundario.
- b. Índice único.
- c. Índice alternativo.
- d. Índice compuesto.

A resposta correcta é: Índice único.

**Pregunta 4**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Qué tipo de datos permite la sintaxis DEFAULT?

- a. Solo constantes.
- b. Solo funciones SQL.
- c. Constantes, funciones SQL y variables. 
- d. Solo variables.

A resposta correcta é: Constantes, funciones SQL y variables.

**Pregunta 5**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Qué ventaja tiene una vista sobre escribir consultas complejas repetidamente?

- a. Aumenta la seguridad de la base de datos.
- b. Mejora la velocidad de ejecución automáticamente.
- c. Reduce el tamaño de la base de datos.
- d. Evita repetir consultas complicadas y simplifica su uso. 

A resposta correcta é: Evita repetir consultas complicadas y simplifica su uso.

**Pregunta 6**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Qué sucede si no se define el tipo de dato de un atributo?

- a. El SGBD asigna uno al azar.
- b. Se permite cualquier valor.
- c. El sistema no puede crear la tabla correctamente. 
- d. Se crea con tipo BOOLEAN por defecto.

A resposta correcta é: El sistema no puede crear la tabla correctamente.

**Pregunta 7**

Correcto

Puntuación: 1,00  
sobre 1,00

¿Qué propiedad cumple una tabla relacional correcta?

- a. Cada atributo toma un solo valor por tupla. 
- b. Cada atributo puede contener varios valores.
- c. Las filas pueden ser vacías.
- d. Las columnas pueden tener listas.

A resposta correcta é: Cada atributo toma un solo valor por tupla.