

TESTS UNIDAD 4

1.¿Qué sucede si se usa un operador aritmético con un valor NULL?

El resultado será NULL.

2.¿Cuál de las siguientes palabras reservadas permite comprobar si un valor está en el resultado de una subconsulta?

IN.

3.¿Qué sucede si no se usa GROUP BY en una consulta de resumen?

Se obtiene un único resultado agregado para toda la tabla.

4.¿Qué tipo de JOIN se usa cuando los nombres de las columnas a unir no coinciden?

JOIN ON.

5.¿Cuál es la función de la cláusula WHERE?

Filtrar los resultados según una condición.

6.¿Qué ocurre si combinamos funciones de agregado con columnas ordinarias sin GROUP BY?

Se genera un error.

7.¿Cuál es el propósito de la palabra clave ALL en una subconsulta?

Compara con todas las filas devueltas por la subconsulta.

8.¿Qué palabra clave se usa para asignar un alias a una columna en SQL?

AS.

9.¿Qué hace COUNT(columna)?

Cuenta los valores no nulos en la columna.

10.¿Qué función devuelve el número total de registros en cada grupo?

COUNT().

11.¿Qué empresa comercializó por primera vez SQL en 1979?

Relational Software.

12.¿Qué función devuelve la diferencia en meses entre dos fechas?

MONTHS_BETWEEN(fecha1, fecha2).

13.¿En qué año se completó la estandarización de SQL por ANSI e ISO?

1992.

14.¿Qué tipo de sentencias SQL permiten modificar datos en una tabla existente?

DML (Data Manipulation Language).

15.¿Cuál de estas consultas obtendría el nombre y salario de los empleados que ganan menos que "Ana"?

SELECT Nombre, salario FROM Empleados WHERE salario < (SELECT salario FROM empleados WHERE Nombre = 'Ana');

16.¿Cuál de estas condiciones se coloca en HAVING y no en WHERE?

SUM(ventas) > 1000.

17.¿Cuál es la principal ventaja de SQL?

Es un lenguaje estándar para bases de datos relacionales.

18.¿Qué ocurre si usamos JOIN sin especificar condiciones de unión?

Se produce un producto cartesiano.

19.¿Cuál de las siguientes es una función de agregación válida?

MAX().

20.¿Qué función cumple la cláusula HAVING en consultas multitabla?

Filtra resultados después de aplicar GROUP BY.

21.¿Para qué se usa un alias en una consulta SQL?

Para renombrar columnas o tablas en los resultados.

22.¿Qué función de agregado nos permite calcular el promedio de una columna numérica?

AVG().

23.¿Cuál de los siguientes operadores es lógico?

AND.

24.¿Cuál es la sintaxis correcta para crear un campo calculado con un alias?

SELECT Nombre, Credito, Credito + 25 AS CreditoNuevo FROM USUARIOS;

25. Si queremos ordenar de forma ascendente incluyendo valores NULL, ¿cómo se mostrarán estos?

Al inicio.

26.¿Para qué se utiliza la cláusula GROUP BY en una consulta de resumen?

Para agrupar los resultados según una o varias columnas.

27. ¿Qué función se usa para calcular el exponente en base e de un número?
EXP(n).
28. ¿Qué error se generaría si se omite GROUP BY en esta consulta?
SELECT ciudad, COUNT(*) FROM clientes;
No se generaría ningún error.
29. ¿Cuál es la forma correcta de comparar un salario con el mínimo salario en la empresa?
WHERE salario = (SELECT MIN(salario) FROM empleados);
30. ¿Qué función devuelve el valor ASCII de un carácter?
ASCII(n).
31. ¿Cómo se ejecuta SQL Plus en Windows?
Desde Inicio > Oracle-OraDB18Home1 > SQL Plus.
32. ¿Cuál de las siguientes funciones calcula el promedio de una columna numérica?
AVG().
33. ¿Qué sucede si no se especifica ASC o DESC en ORDER BY?
El orden será ascendente por defecto.
34. ¿Qué tipo de lenguaje es SQL?
Lenguaje declarativo.
35. ¿Qué sentencia se usa para modificar datos en SQL?
UPDATE.
36. ¿Cuál de las siguientes no es una sentencia DML?
CREATE.
37. ¿Cuál de estas consultas es incorrecta?
SELECT COUNT(*) FROM clientes;
38. ¿Cuál es la principal característica de CROSS JOIN?
Devuelve todas las combinaciones posibles entre las filas de las tablas involucradas.
39. ¿Cuál es la diferencia entre INTERSECT y MINUS?
INTERSECT devuelve filas comunes, MINUS devuelve las que están en la primera consulta pero no en la segunda.
40. ¿Qué significa que SQL99 introduce una nueva sintaxis para consultas multitabla?
Se separan las condiciones de unión de las condiciones de selección.
41. ¿Qué función de fecha devuelve la fecha correspondiente a n días antes de la fecha actual?
SYSDATE - 5.
42. ¿Cuál de las siguientes consultas calcularía correctamente un nuevo salario sumando un bono de 200?
SELECT Nombre, Salario, Salario + 200 AS SalarioTotal FROM EMPLEADOS;
43. ¿Qué función devuelve la posición de la primera aparición de una subcadena dentro de una cadena?
INSTR(cad, cadBuscada).
44. ¿Cómo se especifica un alias para una columna?
Usando comillas dobles.
45. ¿Cuál es la salida esperada de esta consulta?
SELECT actividad, AVG(sueldo) FROM EMPLEADOS GROUP BY actividad;
Un único sueldo promedio.
46. ¿Cómo se comparan múltiples valores en una subconsulta sin generar error?
Usando ANY, ALL o IN.
47. ¿Cuál de estos JOIN es equivalente a una intersección?
INNER JOIN.
48. ¿Qué hace la función INITCAP(cad)?
Devuelve la cadena con su primer carácter en mayúscula.
49. ¿Qué tipo de JOIN devolverá todas las filas de ambas tablas, incluyendo las que no tienen coincidencia?
FULL OUTER JOIN.
50. ¿Para qué se usa DISTINCT con GROUP BY?
No es necesario, GROUP BY ya agrupa valores únicos.
51. ¿Qué función convierte una fecha a un texto con un formato específico?
TO_CHAR(d, formato).
52. ¿Qué función devuelve el resto de dividir m entre n?
MOD(m, n).

53.¿Qué hace la función TRIM(cad)?

Elimina los espacios en blanco a la izquierda y la derecha de cad.

54.¿Qué función devuelve la fecha del siguiente día de la semana según el nombre del día?

NEXT_DAY(fecha, d).

55.Si queremos concatenar 'Hola' y 'Mundo', ¿cuál sería la sintaxis correcta?

SELECT 'Hola' || ' ' || 'Mundo';

56.¿Qué función de Oracle obtiene una subcadena de una cadena dada?

SUBSTR(cad, m, n).

57.¿Qué sucede si combinamos dos tablas con un CROSS JOIN sin una condición WHERE?

Se obtiene un producto cartesiano.

58.¿Qué sucede si en una consulta con un campo calculado se usa un valor NULL?

El resultado será NULL.

60.¿Cuál es el efecto de usar GROUP BY en una tabla?

Divide los datos en grupos basados en una columna.

61.¿Qué operador permite devolver todas las filas de una subconsulta que cumplen una condición?.

ALL.

62.¿Qué función se usa para obtener el último día del mes al que pertenece una fecha?

LAST_DAY(fecha).

63.¿Cuál de estas consultas mostrará el historial laboral con nombres y apellidos de los empleados?b.

**SELECT Nombre, Apellido1, Apellido2, Fecha_inicio, Fecha_fin
FROM Empleados JOIN Historial_Laboral
ON Empleados.DNI = Historial_Laboral.Empleado_DNI;**

64.¿Qué sucede si dos tablas tienen una columna con el mismo nombre en una consulta JOIN?

Debemos calificar la columna con el nombre de la tabla.

65.¿Cuál de estos operadores tiene menor precedencia?

OR.

66.¿Qué función se utiliza para obtener el carácter cuyo valor ASCII es n?

CHR(n).

67.¿Cómo se ejecuta SQL Plus en Windows?

Desde Inicio > Oracle-OraDB18Home1 > SQL Plus.

68.¿Qué condición debe cumplirse entre la columna de la consulta principal y la subconsulta?

Deben ser del mismo tipo de datos.