

# **Ciclo Superior Desenvolvimento de Aplicações Web (2do. DUAL)**

## **Actividad 1.2– Crear una instancia E2 con *AWS Academy***

Alumno:  
**PÉREZ CARRAL, SANTIAGO**

## 1. Instancia EC2

En la consola de AWS, en **EC2** → **Instancias**, seleccionar la instancia creada.

La captura debe permitir identificar:

- El **nombre de la instancia**, siguiendo el formato **nombre\_ab**.
- El **estado de la instancia**.
- Su **IP pública**.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for the EC2 service. The left-hand navigation pane shows the 'EC2' section expanded, with 'Instancias' selected. The main content area, titled 'Instancias (1) Información', shows a table with one instance: 'santiago\_PC'. The instance is in the 'running' state, using the 't3.micro' instance type, and has a public IP address of 34.224.33.152. Below the table, there are three summary cards: 'Estados de alarma de instancia' (showing 'Ninguno'), 'Estado del servicio' (showing 'Funciona normalmente'), and 'Eventos de estado que afectan a las instancias de EC2' (showing 'Ninguno'). The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 18:03 on 08/10/2026.

| Name        | ID de la instancia  | Estado de la i... | Tipo de inst... | Comprobación de   | Zona de dispon... | DNS de IPv4 pública     | Dirección IP... | IP elástica | Direcciones i... |
|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| santiago_PC | i-9f1d7f8809753ed4b | En ejecución      | t3.micro        | 3/3 comprobaci... | us-east-1a        | ec2-34-224-33-152.co... | 34.224.33.152   | -           | -                |

## 2. Conexión mediante SSH

Una vez establecida la conexión SSH con la instancia, cambiar el nombre del equipo para que coincida con el nombre utilizado en la instancia de EC2.

Sustituir **nombre\_ab** por el nombre correspondiente. Por ejemplo:

```
sudo hostnamectl set-hostname nombre_ab
```

A continuación, ejecutar:

```
hostname
date
```

La captura debe mostrar la terminal con el **comando para conectarse vía SSH, la terminal conectada mediante SSH, el nombre de la máquina y la fecha y hora de la prueba.**


[illegible]

### 3. Servidor web

Abrir un navegador y acceder a la aplicación web mediante la **IP pública de la instancia**:

```
http://IP_PÚBLICA
```

La captura debe mostrar la **página web funcionando** y la IP pública de la instancia en la barra de direcciones.



#### Mi primer servidor web en AWS.

Página servida desde una instancia EC2 llamada "santiago\_PC"



