Wymagania na zabudowę specjalistyczną pojazdu ROZPOZNANIA RADAROWEGO

POJAZD ROZPOZNANIA RADAROWEGO TYPU PICK-UP Volkswagen AMAROK		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
I	**ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA POJAZDU**		
1.	Zabudowa wykonana w sposób bezpieczny i trwały. Elementy konstrukcyjne o wysokiej odporności na korozję wykonane z aluminiowych profili konstrukcyjnych BOSCH lub równorzędnych.	□ **TAK** □ **NIE**	
2.	Minimalna przestrzeń załadunkowa: 1,3 m długości i 1,3 m szerokości, między nadkolami 0.9 m.	□ **TAK** □ **NIE**	
3.	Zabudowa pojazdu wyposażona w podpory stabilizujące (hydrauliczne/elektryczne), rozstawiane podczas postoju i zapewniające stabilność pojazdu w czasie pracy.	□ **TAK** □ **NIE**	
4.	Zabezpieczanie podłogi przestrzeni bagażowej płytą ze sklejki wodoodpornej pokrytej powłoką poliuretanową.	□ **TAK** □ **NIE**	
5.	Zastosowanie wibroizolacji czułego sprzętu (radaru) jaki zostanie zainstalowany w przestrzeni załadunkowej dopasowanej do obciążenia montowanych elementów o łącznej wadze ok. 450 kg.	□ **TAK** □ **NIE**	
6.	Wyposażenie przedziału pasażerskiego w uchwyty na urządzania komputerowe (przenośne komputery typu laptop lub tablet).	□ **TAK** □ **NIE**	
7.	Doprowadzenie do przedziału pasażerskiego systemu zasilania i sygnałowego (12 V, 230 V, ETHERNET).	□ **TAK** □ **NIE**	
8.	Montaż oświetlenia LED w trybie dzień/noc w przedziale pasażerskim.	□ **TAK** □ **NIE**	
9.	Montaż oświetlenia ostrzegawczego (pomarańczowe): • pojedyncza lampa magnetyczna LED z przewodem spiralnym o długości 5 m, • 2 lampy LED kierunkowe zamontowane w sposób skryty w atrapie chłodnicy, • 2 lampy LED kierunkowe zamontowane w tylnym zderzaku.	□ **TAK** □ **NIE**	
10.	Montaż sytemu łączności GMS (opcjonalnie terminal satelitarny).	□ **TAK** □ **NIE**	
11.	Możliwość zasilania wozu z przyłącza zewnętrznego bądź generatora benzynowego o mocy min. 3000 VA przy zastosowaniu przyłącza hermetycznego zewnętrznego 230 V DEFA.	□ **TAK** □ **NIE**	
12.	Możliwość ładowania dodatkowych akumulatorów roboczych za pomocą silnika napędowego samochodu na bazie ładowarki DC/DC VICTRON BUCK BOOST 50 A.	□ **TAK** □ **NIE**	
13.	Instalacja odgromowa zabezpieczająca podczas pracy w trakcie burzy.	□ **TAK** □ **NIE**	

POJAZD ROZPOZNANIA RADAROWEGO TYPU PICK-UP Volkswagen AMAROK		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
14.	Przenośny, wyciszony agregat prądotwórczy FOGO F3001IS o mocy znamionowej nie mniejszej niż 2500 VA, wyposażony w układ stabilizacji napięcia, przeznaczony do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej 230 V AC oraz instalacji 12 V DC.	□ **TAK** □ **NIE**	
15.	Bezpieczeństwo urządzeń powinno być zapewnione poprzez system ochronników oraz zasilacz awaryjny.	□ **TAK** □ **NIE**	
16.	Wszystkie przewody prowadzone dedykowanymi torami/korytami kablowymi tak, aby wymiana okablowania lub doposażenie pojazdu nie sprawiała trudności.	□ **TAK** □ **NIE**	
17.	Wyprowadzenie złącz na zewnątrz samochodu: zasilania/ładowania 230 V, 2x Ethernet, 2x podłączeniowe 12 V 10 A oraz inne według ustaleń roboczych. Panel dostępowy umieszczony na zewnętrznym poszyciu lub innym dogodnym miejscu pojazdu zamykany drzwiczkami hermetycznymi (np. hermetyczna obudowa umieszczona pod skrzynią ładunkową)	□ **TAK** □ **NIE**	
18.	Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych podnoszących komfort pracy w postaci dedykowanego punkt zasilania ze zintegrowaną magistralą gniazd 230 V.	□ **TAK** □ **NIE**	
19.	Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie zarówno dla pasażerów jak i dla zamontowanych urządzeń oraz sprzętów znajdujących się w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażowej poprzez odpowiednie zabezpieczenie elementów ruchomych np. pasami, klamrami, uchwytami itp.	□ **TAK** □ **NIE**	
20.	System umożliwiający oświetlenie otoczenia pojazdu przy zgaszonym silniku.	□ **TAK** □ **NIE**	
21.	Oświetlenie drogowe umożliwiające doświetlenie obszaru przed pojazdem podczas poruszania się w trudnym terenie.	□ **TAK** □ **NIE**	
22.	Osłony stalowe silnika, skrzyni biegów, dyferencjału, zbiornika paliwa.	□ **TAK** □ **NIE**	
23.	Wyciągarka elektryczna o uciągu dopasowanym do wagi pojazdu zamontowana w przednim zderzaku ze sterowaniem przewodowym i bezprzewodowym wraz z zestawem akcesoriów.	□ **TAK** □ **NIE**	
24.	Dwa zestawy flar świetlnych LED w formie dysków (po 6 dysków).	□ **TAK** □ **NIE**	
25.	Apteczka pierwszej pomocy R0.	□ **TAK** □ **NIE**	
26.	W miejscu zapewniającym możliwość łatwej i ergonomicznej obsługi należy zainstalować natywny system zintegrowany z osprzętem pojazdu. System musi opierać się na architekturze centralnego komputera sterującego połączonego przewodowo z modułami wykonawczymi urządzeń pokładowych. Interfejs użytkownika ma stanowić mobilny, odłączalny tablet z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej co najmniej 8 cali, łączący się z jednostką centralną za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi). Zainstalowany system musi zapewniać co najmniej możliwość: a) aktywacji, sterowania i sygnalizacji stanu działania oświetlenia wewnętrznego przedziału, b) aktywacji, sterowania i sygnalizacji stanu działania oświetlenia zewnętrznego pojazdu,	□ **TAK** □ **NIE**	Szczegóły dotyczące tego punktu, zostały dokładnie przedstawione w Wymaganiach szczegółowych dotyczących zintegrowanego systemu sterowania pojazdem **V-MACS** (ang. Vehicle

POJAZD ROZPOZNANIA RADAROWEGO TYPU PICK-UP Volkswagen AMAROK		SPEŁNIENIE WYMAGANIA	Uwagi
	c) obrazowania w % poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów oraz sygnalizacji graficznej i dźwiękowej stanu niskiego poziomu naładowania, d) sygnalizacji prawidłowego ładowania (zasilania prądem) akumulatorów dodatkowych zarówno podczas pracy silnika oraz przy ładowaniu z wykorzystaniem ładowarki. e) sterowanie systemem podpór stabilizujących pojazd. Poza powyższym, zapewnić Użytkownikowi możliwość sterowania wszystkich podzespołów zawartych w pojeździe w sposób manualny za pomocą sterowników dostarczonych przez producentów tych podzespołów/podsystemów. Natywny system obsługiwany za pośrednictwem elektronicznego panelu sterującego wyposażonego w wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 8 cali poza funkcją sterowania zintegrowanego z osprzętem pojazdu, musi zapewniać szyfrowaną komunikację wewnętrzną w całym systemie pojazdów, na bazie technologii GSM.		Management and Control System).
II	**WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY**		
27.	Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zabudowy pojazdów o przeznaczeniu specjalnym.	□ **TAK** □ **NIE**	
28.	Wykonawca posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego minimum III stopnia.	□ **TAK** □ **NIE**	
29.	Wykonawca posiada podpisaną umowę o poufności z Zamawiającym (NDA).	□ **TAK** □ **NIE**	
30.	Na etapie realizacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, także w formie wizyt roboczych w siedzibie Wykonawcy jaki i Zamawiającego, szczegółowe rozwiązania funkcjonalne pojazdu. Uzgodnienia będą polegały na przedstawieniu pojazdu, omówieniu przedstawionego przez Wykonawcę projektu oraz określeniu szczegółowych warunków zabudowy specjalistycznej.	□ **TAK** □ **NIE**	
31.	Wykonawca zapewni kompletną, wymaganą przepisami prawa dokumentację pojazdu zgodnie z jego specyfiką w języku polski w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej (nośni CD).	□ **TAK** □ **NIE**	
32.	Wykonawca wytworzy następującą dokumentację techniczną: • Projekt zabudowy pojazdu (przedział operatorski/kierowcy oraz przestrzeni załadunkowej) wraz z układem wnętrza pojazdu. • Schemat instalacji elektrycznej zabudowy pojazdu, • Opis techniczny zabudowy, • Instrukcja obsługi pojazdu, • Instrukcja eksploatacji pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	

POJAZD ROZPOZNANIA RADAROWEGO TYPU PICK-UP Volkswagen AMAROK		**SPEŁNIENIE WYMAGANIA**	**Uwagi**
	Wymienioną wyżej dokumentację należy opracować w języku polski i przekazać Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w dniu protokolarnego odbioru pojazdu.		
33.	Wykonawca zapewni szkolenie 5-ciu wskazanym przez Zamawiającego osobom w terminie najpóźniej do dnia przekazania pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
34.	Wykonawca wykona zabudowę specjalistyczną pojazdu w terminie 3 miesięcy od momentu pozyskania pojazdu do zabudowy.	□ **TAK** □ **NIE**	
35.	Pojazd po zabudowie musi być objęty gwarancją na okres: • min. 24 miesiące – gwarancja mechaniczna na zabudowę i wyposażenie pojazdu bez limitu kilometrów; • min. 24 miesiące – gwarancja na instalowane akumulatory; • min. 60 miesięcy – na perforację nadwozia. Zmiany dokonane w pojeździe nie mogą mieć wypływu na jego gwarancje.	□ **TAK** □ **NIE**	
III	**WYMAGANIA WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO**	□ **TAK** □ **NIE**	
36.	Zamawiający dostarczy Wykonawcy sprzęt wraz z jego specyfikacją techniczną, który będzie podlegał montażowi przez Wykonawcę w ramach zabudowy pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
37.	Na etapie realizacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, także w formie wizyt roboczych w siedzibie Wykonawcy jaki i Zamawiającego, szczegółowe rozwiązania funkcjonalne pojazdu. Uzgodnienia będą polegały na przedstawieniu pojazdu, omówieniu przedstawionego przez Wykonawcę projektu oraz określeniu szczegółowych warunków zabudowy specjalistycznej.	□ **TAK** □ **NIE**	