

Respaldo de la plataforma — Asignación Docente CENYCA

Guía de respaldo y restauración + prompt para Claude
Plantel Casa Blanca · Generado el 2026-06-03 · Mantener junto al proyecto

Regla de oro. Antes de cualquier operación riesgosa —recarga masiva de datos, cambios de esquema, pruebas que escriben en la base, o una demo importante— **haz un respaldo primero**. Toma segundos y es tu seguro contra "se rompió la plataforma".

Qué está protegido y dónde vive

PIEZA	DÓNDE SE RESPALDA	CÓMO SE RECUPERA
Código (la app)	GitHub (repo privado)	Clonar / revertir un commit
Esquema (estructura de tablas)	db/migrations/ en el repo	Correr las migraciones en orden
Datos (docentes, grupos, asignaciones...)	backups/respaldo_*.json.gz (local, NO en GitHub)	restaurar_db.mjs

Los datos contienen información personal de docentes (PII), por eso los respaldos **no se suben a GitHub** (están en `.gitignore`). Viven en tu Mac, en la carpeta `backups/` dentro del proyecto.

Cómo hacer un respaldo

Desde la carpeta del proyecto (`/Users/eme/asignacion-docente-piloto`):

```
# Crea un respaldo nuevo con fecha y hora automáticas
node scripts/respaldo_db.mjs
```

Genera un archivo como `backups/respaldo_2026-06-03-16-40-00.json.gz` (comprimido) y te imprime cuántas filas guardó por tabla. **SEGURO** Solo *lee* la base, nunca la modifica.

Snapshot consistente. El respaldo lee todas las tablas dentro de una sola transacción `repeatable read read only` : aunque alguien use la plataforma mientras corre, el respaldo captura una foto coherente de un mismo instante.

Cómo restaurar (recuperar la base)

Operación destructiva. Restaurar **borra TODO el contenido actual** de las tablas y lo reemplaza por el del respaldo. Recuerda que la base es **compartida entre local y producción**: restaurar afecta a las dos. Úsalo solo cuando de verdad quieras volver a un punto anterior.

Paso 1 — Ensayo (no escribe nada)

```
node scripts/restaurar_db.mjs backups/respaldo_2026-06-03-16-40-00.json.gz
```

Sin `--confirmar` es solo un **ensayo**: te muestra qué contiene el respaldo y el orden seguro de inserción, pero **no toca la base**. **SEGURO**

Paso 2 — Restaurar de verdad

```
node scripts/restaurar_db.mjs backups/respaldo_2026-06-03-16-40-00.json.gz --confirmar
```

DESTRUCTIVO Borra y recarga todo dentro de **una sola transacción**: si algo falla a mitad, no se aplica nada y la base queda intacta. Al terminar reajusta las secuencias para que los próximos registros no choquen.

Buenas prácticas

- **Respalda antes de cada demo** y antes de cargar/normalizar datos masivamente.
- Guarda una copia de los `.json.gz` más importantes **fuera de la Mac** (un disco externo o tu Drive personal). Si la laptop falla, no pierdes los respaldos.
- No borres los respaldos viejos a la ligera; pesan poco (~120 KB).
- Nombra/anota qué pasó antes de cada respaldo importante (ej. "antes de cargar grados sept").

Red de seguridad adicional: respaldos automáticos de Supabase

Además del respaldo local, Supabase (donde vive la base) ofrece respaldos administrados:

- En el panel de Supabase: **Database** → **Backups**. Respaldos diarios automáticos.
- Con el plan Pro se habilita **PITR** (Point-In-Time Recovery): volver a cualquier minuto.
- Esto cubre el caso de que tu Mac no esté disponible. Recomendado para producción.

Prompt para pegarle a Claude

Cuando quieras que Claude ejecute o verifique un respaldo, pégale este texto:

Contexto: plataforma "Asignación Docente CENYCA" (Next.js + Supabase), proyecto en `/Users/eme/asignacion-docente-piloto`. La base es COMPARTIDA entre local y producción, así que cualquier escritura afecta a las dos.

Quiero que me ayudes con el respaldo de DATOS. Reglas:

1. Para CREAR un respaldo (solo lee, es seguro):
`node scripts/respaldo_db.mjs`
→ genera `backups/respaldo_.json.gz` y muestra filas por tabla.
2. Para RESTAURAR primero haz SIEMPRE el ensayo (no escribe):
`node scripts/restaurar_db.mjs`
Solo si yo lo confirmo explícitamente, corre la versión real:
`node scripts/restaurar_db.mjs --confirmar`
(esto es DESTRUCTIVO: borra y recarga todas las tablas).
3. NUNCA restaures (`--confirmar`) sin que yo te dé un OK explícito en el chat. NUNCA subas los archivos de backups/ a GitHub (tienen datos personales y están en `.gitignore`). No me digas el costo de las llamadas.
4. Después de un respaldo, dime cuántas filas guardó por tabla y el nombre del archivo. Si algo falla, dime el error tal cual.

Tarea de hoy: [escribe aquí qué quieres – ej. "crea un respaldo nuevo"].