Curso de Desenvolvimento Web

HTML Semântico

Dê propósito e clareza ao seu código:

Muito além de organizar elementos visuais, o HTML Semântico utiliza tags específicas para explicar o significado de cada parte da página para navegadores e buscadores.

- Significado estrutural claro (<main>, <article>)
- Acessibilidade aprimorada para leitores de tela
- Otimização natural para motores de busca (SEO)



CONCEITO BÁSICO

O que é HTML semântico?

01

Tags com Significado

Uso de elementos como <header>, <main> e <footer> que descrevem claramente seu papel estrutural na página.

02

Acessibilidade e SEO

Facilita a leitura por tecnologias assistivas e melhora o ranqueamento do seu site nos motores de busca naturalmente.

A PROBLEMÁTICA

O Abuso de Divs Genéricas

03

"Div Soup"

A ausência de tags semânticas cria um código sem estrutura lógica. Elementos genéricos não fornecem nenhuma pista sobre o conteúdo que carregam.

```
<!-- Exemplo Não-Semântico -->
<div>
  <div>Título</div>
  <div>Texto</div>
</div>
```

Para o navegador e motores de busca, tudo isso é apenas um bloco de conteúdo comum, sem cabeçalho ou parágrafo.

SIGNIFICADO PROPOSTO

O Nome Define o Sentido

Genérico

Sem qualquer valor semântico ou significado estrutural.

<header>
Cabeçalho

Define o topo ou grupo de introdução de uma seção ou página.

<main>
Conteúdo Principal

O coração da sua página. Deve ser único e conter o assunto principal.

VISÃO GERAL DAS TAGS

Categorias do HTML Semântico

Para organizar uma página com clareza, dividimos os elementos semânticos em grupos especializados.

01

Estruturais

Definem o esqueleto e as grandes divisões de blocos de conteúdo da página.

- `header`
- `main`
- `footer`
- `section`

02

Organização

Agrupam e contextualizam conteúdos independentes ou de navegação.

- `article`
- `aside`
- `nav`
- `details`

03

Textuais / Mídia

Dão sentido direto aos textos, blocos de informação interna e conteúdos de mídia.

- `figure`
- `time`
- `mark`
- `summary`

TAGS ESTRUTURAIS

O Esqueleto da Página

`<header>`

Cabeçalho

Define o topo estrutural da página ou de uma seção. Geralmente contém o logotipo, navegação principal, título de introdução ou formulário de busca.

`<main>`

Principal

Representa o conteúdo central e exclusivo da página. Deve aparecer apenas uma vez por documento e não conter partes repetidas como menus e rodapés.

`<section>`

Seção

Agrupa organicamente conteúdos relacionados que compartilham um tema comum. É uma boa prática incluir um título descritivo (H2-H6) dentro de cada seção.

`<footer>`

Rodapé

Fica localizado na base da página ou de uma seção. Costuma carregar informações de autoria, dados de copyright, links de política de privacidade e contatos.

TAGS DE ORGANIZAÇÃO

Estrutura e Fluxo de Conteúdo

`<article>`

Artigo

Representa uma composição independente e autônoma em um documento, página ou site, que pode ser distribuída ou reutilizada de forma independente (ex: posts, notícias).

`<aside>`

Conteúdo Lateral

Define uma seção da página que possui conteúdo indiretamente relacionado ao conteúdo principal, como barras de navegação laterais, publicidade ou citações destacadas.

`<nav>`

Navegação

Delimita um bloco de links de navegação principal do site ou do documento. Auxilia tecnologias assistivas a identificar rapidamente os caminhos de menu prioritários.

`<details>`

Detalhes

Cria um elemento interativo de revelação de conteúdo que o usuário pode abrir ou fechar de forma nativa. Ideal para listas de perguntas frequentes ou sumários ocultáveis.

TAGS TEXTUAIS E DE MÍDIA

Significado e Semântica do Conteúdo

`<figure>`

Ilustração / Mídia

Representa conteúdo independente, frequentemente com uma legenda opcional (<figcaption>). É ideal para associar imagens, gráficos, diagramas ou trechos de código ao seu contexto descritivo.

`<time>`

Data / Hora

Representa um período de tempo específico ou uma data precisa no calendário. Permite que mecanismos de busca e assistentes virtuais interpretem datas, horários de eventos e cronogramas de forma automatizada.

`<mark>`

Destaque de Texto

Representa um texto marcado ou destacado para fins de referência, devido à sua relevância em um determinado contexto. Funciona de forma semelhante a um marca-texto físico em uma leitura ou busca.

`<summary>`

Sumário do Detalhe

Especifica um cabeçalho visível, focado e clicável para o elemento interativo <details>. Ao interagir com ele, o usuário alterna a visibilidade do restante do conteúdo de forma nativa na página.

Estrutura de Cabeçalhos

Tags de Título: <h1> a <h6>

<h1>

Título Principal

O elemento mais importante da página. Deve resumir o tema central do documento.

- **Apenas um** recomendado por página
- Extremamente relevante para SEO

<h2> e <h3>

Seções Principais

Dividem o conteúdo em grandes blocos temáticos e subtemas correlacionados.

- **<h2>** para seções principais
- **<h3>** para subseções internas

<h4> a <h6>

Subdivisões

Utilizados para detalhamentos profundos e estruturas de dados complexas.

- Uso menos frequente em páginas simples
- Mantêm a **hierarquia lógica** do fluxo

PARÁGRAFOS E FORMATAÇÃO

Tags de Texto Comuns: <p> e

<p>
Parágrafos

Define um bloco de texto autônomo. Adiciona margens verticais automáticas para separar as ideias.

- **Elemento de bloco** ocupa toda a largura disponível
- Essencial para a estrutura de leitura do conteúdo

Estilo em Linha

Usado para aplicar estilos CSS ou agrupar trechos específicos de texto sem quebrar a linha.

- **Elemento inline** não cria novos blocos visuais
- Ideal para destacar palavras específicas com cores ou pesos

Outras Tags
Formatadores

Tags auxiliares que atribuem significado semântico direto a trechos de um texto.

- **** para textos de grande importância e destaque
- **** para ênfase no fluxo de leitura (itálico nativo)

LINKS E NAVEGAÇÃO

A Tag de Hipertexto: <a>

`<a href="...">`
Destino do Link

O atributo principal href define para onde o usuário será direcionado ao clicar no elemento de texto ou imagem.

- **Absoluto:** links para páginas externas inteiras (https://)
- **Relativo:** navegação entre páginas internas do sistema

`target="_blank"`
Comportamento

Controla como o navegador deve abrir o link de destino, seja na mesma janela ou em uma nova aba de navegação.

- **_blank:** abre o conteúdo em uma nova guia do navegador
- **_self:** comportamento padrão de carregar na aba atual

`<a href="#id">`
Âncoras Internas

Permite criar navegações rápidas que rolam a página diretamente para seções que possuem o ID correspondente.

- **Navegação na página:** essencial para páginas do tipo One-Page
- **Suavidade:** pode ser combinado com scroll-behavior: smooth

IMAGENS E MÍDIA

Inserindo Imagens: <img>

`<img src="...">`

Origem da Imagem

O atributo src (source) é obrigatório e especifica o caminho ou URL do arquivo de imagem que deve ser renderizado.

- **Caminho Local:** endereço relativo da imagem na pasta do projeto.
- **URL Externa:** link direto para uma imagem hospedada na web.

`alt="..."`

Acessibilidade e SEO

O atributo alt fornece uma descrição textual alternativa da imagem para leitores de tela e quando o arquivo não carrega.

- **Leitores de Tela:** essencial para navegação de usuários com deficiência visual.
- **Indexação:** ajuda motores de busca (Google) a entender o conteúdo.

`width / height`

Dimensionamento

Atributos que definem a largura e altura da imagem na página, auxiliando o navegador a reservar o espaço correto de layout.

- **Performance:** evita mudanças abruptas de layout durante o carregamento.
- **Proporção:** recomenda-se definir um deles e deixar o CSS cuidar do ajuste.

ESTRUTURAS DE CONTEÚDO

Tags de Listas: <ol>, <ul> e <dl>

Listas Ordenadas

Utilizada para itens que possuem uma sequência ou ordem lógica de importância (ex: passos de um tutorial).

- **Numerada:** padrão do navegador que gera a sequência automática.
- **Atributo type:** permite alterar para letras ou numerais romanos.

Listas Não Ordenadas

Ideal para agrupar elementos sem relação de hierarquia ou ordem sequencial definida (ex: listas de compras).

- **Marcadores:** exibe pequenos círculos (bullets) antes de cada item.
- **Customização:** comumente estilizada com CSS para criar menus.

<dl>
Lista de Definição

Estrutura especial usada para pares de termos e descrições, excelente para glossários ou metadados de produtos.

- **<dt> (Termo):** especifica o nome ou conceito a ser definido.
- **<dd> (Descrição):** detalha ou define o termo imediatamente acima.

ESTRUTURAS DE CONTEÚDO

Tags de Listas: <ol>, <ul> e <dl>

<table>

Estrutura Principal

Elemento container que define a tabela como um todo e organiza o conjunto de dados bidimensionais na página.

- **Semântica:** agrupa todas as linhas, colunas e cabeçalhos.
- **Acessibilidade:** permite associar legendas usando a tag interna <caption>.

<tr>

Linhas da Tabela

Define uma linha horizontal (table row) que servirá de container para as células de dados ou de cabeçalho.

- **Organização:** cada tabela deve ter pelo menos uma linha estruturada.
- **Seções:** pode ser agrupada em blocos como <thead>, <tbody> ou <tfoot>.

<td> e <th>

Células e Conteúdo

Elementos que contêm os dados de fato. O <td> armazena dados normais, enquanto o <th> define cabeçalhos.

- **Cabeçalho (th):** texto centralizado e em negrito por padrão.
- **Dados (td)**: alinhado à esquerda para exibição de valores comuns.

INTERAÇÃO E INPUTS

Tags de Formulários: <form>, <input> e <button>

<form>

Estrutura de Coleta

Elemento container que agrupa todos os campos de entrada de dados e gerencia o envio das informações para o servidor.

- **action:** define para onde enviar os dados inseridos.
- **method:** especifica o método HTTP de envio (GET ou POST).

<input>

Entrada de Dados

Elemento altamente versátil que se transforma em diferentes tipos de controles dependendo do atributo configurado.

- **type:** define o comportamento (ex: text, password, email, checkbox).
- **placeholder:** exibe dica sutil dentro do campo vazio.

<button>

Ações e Gatilhos

Representa um elemento clicável que pode submeter dados de um formulário ou disparar funções interativas via scripts.

- **type="submit":** comportamento padrão que envia o formulário.
- **Flexibilidade:** permite conter textos, ícones e estilizações ricas.

ESTRUTURA E METADADOS

O Cabeçalho do Documento: <head>

<meta>

Metadados e SEO

Define informações técnicas invisíveis ao usuário, cruciais para navegadores, mecanismos de busca e responsividade.

- **charset:** especifica a codificação de caracteres do documento (geralmente UTF-8).
- **viewport:** essencial para garantir a correta renderização em dispositivos móveis.

<title>

Título da Página

Define o título do documento que é exibido diretamente na aba do navegador e nos resultados de busca.

- **Aba do Browser:** exibe o nome amigável e ícone de identificação da aplicação.
- **Motores de Busca:** um dos fatores de ranqueamento de SEO mais importantes da página.

<link> e <script>

Recursos Externos

Tags responsáveis por vincular arquivos externos de estilização (CSS), scripts (JS) e favicons ao HTML.

- **link rel="stylesheet":** importa e aplica as folhas de estilo CSS externas para a página.
- **script src="...":** carrega códigos JavaScript para adicionar interatividade ao sistema.