

REPASO — PROGRAMACIÓN PHP — TEMA 2

Puntos 1 a 15 — Complete los ejercicios antes de consultar las soluciones.

I. VERDADERO O FALSO (Puntos 1 a 5)

PUNTO 1 — Verdadero o Falso

La función `include_once` vuelve a cargar y a ejecutar el archivo externo aunque este ya haya sido incluido previamente en otra parte del script.

☐ Verdadero

☒ Falso

PUNTO 2 — Verdadero o Falso

La función `strlen("PHP 8.2")` devolverá `5` como resultado, debido a que no contabiliza los espacios en blanco entre caracteres.

☐ Verdadero

☒ Falso

PUNTO 3 — Verdadero o Falso

Al ejecutar la instrucción `continue;` dentro de la iteración de un ciclo `while`, la variable contador se incrementa automáticamente antes de reevaluar la condición.

☒ Verdadero

☐ Falso

PUNTO 4 — Verdadero o Falso

La función `pow(2, 3)` realiza una operación de potenciación, donde el primer parámetro (`2`) es la base y el segundo (`3`) es el exponente, devolviendo `8`.

☒ Verdadero

☐ Falso

PUNTO 5 — Verdadero o Falso

Las variables superglobales `$_POST` y `$_GET` en PHP son arreglos de tipo indexado numéricamente (sus claves son 0, 1, 2...).

☐ Verdadero

☒ Falso

II. COMPLETAR EL CÓDIGO (Puntos 6 a 10)

PUNTO 6 — Completar el código — ¿Qué falta?

Observe la función personalizada. ¿Qué palabra reservada de PHP falta al inicio de la estructura para declarar la función correctamente?

```
function calcularIva($monto, $tasa = 0.21) {  
    return $monto * $tasa;  
}
```

PUNTO 7 — Completar el código — ¿Qué falta?

Complete el código con el nombre de la función predefinida de PHP utilizada para dar formato numérico con decimales y separadores de millares:

```
$precioRaw = 12500.5;  
$precioFormateado = number_format($precioRaw, 2, ",", ".");  
echo "$" . $precioFormateado; // Salida deseada: $12.500,50
```

PUNTO 8 — Completar el código — ¿Qué falta?

Complete la sintaxis de la estructura repetitiva garantizando que el bloque de código se ejecute al menos una vez antes de comprobar la condición:

```
$i = 10;  
do{  
    echo "Número: " . $i;  
    $i++;
```

```
} while ($i <= 5);
```

PUNTO 9 — Completar el código — ¿Qué falta?

¿Qué carácter de parámetro de formato de la función `date()` falta en la cadena para obtener los minutos con ceros iniciales (de 00 a 59)?

```
// Queremos obtener la hora en formato HH:MM (Ejemplo: 14:05)
```

```
$horaActual = date("H:i");
```

PUNTO 10 — Completar el código — ¿Qué falta?

Complete el código utilizando la función adecuada para validar que el campo 'email' fue enviado en el formulario y además NO contiene un valor vacío o nulo:

```
if (isset($_POST['email']) && !empty($_POST['email'])) {  
    echo "Correo válido recibido."  
}
```

III. SELECCIÓN MÚLTIPLE (Puntos 11 a 15)

PUNTO 11 — Selección múltiple

¿Qué sucede dentro de un bloque `switch` si en un `case` que coincide con la variable omitimos deliberadamente la sentencia `break`?

- a) PHP genera un error sintáctico de tipo Fatal Error.
- b) La ejecución "cae al siguiente caso" (fall-through), ejecutando las instrucciones del case subsecuente sin evaluar su condición.**
- c) El script se detiene de forma automática limpiando las variables.
- d) El bloque switch vuelve a evaluarse desde el primer case.

PUNTO 12 — Selección múltiple

¿Cuál es el resultado de ejecutar la función `str_word_count("PHP es genial!")`?

- a) `'14'` (cantidad de caracteres)
- b) `'3'` (cantidad de palabras)**
- c) `'4'` (contando los signos de puntuación)
- d) `'1'` (cuenta el string completo como un solo bloque)

PUNTO 13 — Selección múltiple

Si un archivo principal de PHP intenta llamar a una función definida en `/inc/misfunciones.php` sin haber usado antes `include` o `require` sobre ese archivo, ¿qué ocurre en PHP?

- a) PHP busca e incluye el archivo de forma automática en segundo plano.
- b) Ocurre un error de tipo 'Uncaught Error: Call to undefined function ...' y el programa se interrumpe.**
- c) La función retorna el valor `'null'` por defecto.
- d) PHP crea la función vacía en el archivo principal.

PUNTO 14 — Selección múltiple

Dado el arreglo asociativo `$alumno = ["nombre" => "Juan", "nota" => 9];`, ¿cómo debemos escribir la cabecera del ciclo `foreach` para imprimir tanto la etiqueta (clave) como el dato (valor)?

- a) `foreach ($alumno as $dato)`
- b) `foreach ($alumno as $clave => $valor)`**
- c) `foreach ($clave => $valor in $alumno)`
- d) `foreach ($alumno => $clave)`

PUNTO 15 — Selección múltiple

En un formulario HTML con múltiples checkboxes compartiendo el mismo nombre `name="lenguajes[]"`, si el usuario marca 3 opciones y envía el formulario por `POST`, ¿qué tipo de dato recibe PHP en `$_POST['lenguajes']`?

- a) Una cadena de texto con los 3 valores unidos por comas.
- b) Un número entero equivalente a 3.
- ☒ c) Un arreglo indexado con los 3 valores seleccionados.
- d) Un valor booleano ``true``.