

TP 2 - DOCKER

1- Instalar Docker Community Edition

Ejecutar el siguiente comando para comprobar versiones de cliente y demonio.

```
PS C:\Users\sofia> docker version
Client:
 Cloud integration: v1.0.28
 Version:          20.10.17
 API version:      1.41
 Go version:       go1.17.11
 Git commit:       100c701
 Built:            Mon Jun  6 23:09:02 2022
 OS/Arch:          windows/amd64
 Context:          default
 Experimental:     true

Server: Docker Desktop 4.11.1 (84025)
Engine:
 Version:          20.10.17
 API version:      1.41 (minimum version 1.12)
 Go version:       go1.17.11
 Git commit:       a89b842
 Built:            Mon Jun  6 23:01:23 2022
 OS/Arch:          linux/amd64
 Experimental:     false
containerd:
 Version:          1.6.6
 GitCommit:        10c12954828e7c7c9b6e0ea9b0c02b01407d3ae1
runc:
 Version:          1.1.2
 GitCommit:        v1.1.2-0-ga916309
docker-init:
 Version:          0.19.0
 GitCommit:        de40ad0
```

2- Explorar DockerHub

Registrarse en docker hub: <https://hub.docker.com/>

Familiarizarse con el portal

3- Obtener la imagen BusyBox

Ejecutar el siguiente comando, para bajar una imagen de DockerHub

```
PS C:\Users\sofia> docker pull busybox
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/busybox
Digest: sha256:3fbc632167424a6d997e74f52b878d7cc478225cffac6bc977eedfe51c7f4e79
Status: Image is up to date for busybox:latest
docker.io/library/busybox:latest
```

Verificar qué versión y tamaño tiene la imagen bajada, obtener una lista de imágenes locales:

```
PS C:\Users\sofia> docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
example-voting-app_result	latest	8d55cdf23633	7 days ago	266MB
example-voting-app_worker	latest	504fbb564b6b	7 days ago	194MB
example-voting-app_vote	latest	c80544d2fad5	7 days ago	164MB
postgres	15-alpine	ab8fb914369e	11 days ago	237MB
redis	alpine	6c09b0364aa8	2 weeks ago	30.2MB
<none>	<none>	e5ff3ac494fc	2 weeks ago	216MB
<none>	<none>	bd3e342bcaf4	2 weeks ago	216MB
mywebapi	latest	7e69e58d5556	2 weeks ago	216MB
busybox	latest	a416a98b71e2	5 weeks ago	4.26MB

4- Ejecutando contenedores

Especificamos algún comando a correr dentro del contenedor, ejecutar por ejemplo:

```
PS C:\Users\sofia> docker run busybox echo "Hola Mundo"
Hola Mundo
PS C:\Users\sofia> |
```

Ver los contenedores ejecutados utilizando el comando ps:

```
PS C:\Users\sofia> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
PS C:\Users\sofia>						

Vemos que no existe nada en ejecución, correr entonces:

```
PS C:\Users\sofia> docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
d13e21ae8898	busybox	"echo 'Hola Mundo'"	38 seconds ago	Exited (0) 36 seconds ago		blissful_pasteur
e5222ddab950	busybox	"sh"	About a minute ago	Exited (0) About a minute ago		stupefied_golick

El comando docker ps -a se utiliza para mostrar una lista de todos los contenedores de Docker en el sistema, incluyendo los que están detenidos o en ejecución. La salida del comando incluye:

CONTAINER ID: El identificador único asignado a cada contenedor.

IMAGE: La imagen de Docker que se utilizó para crear el contenedor.

COMMAND: El comando que se ejecuta dentro del contenedor.

CREATED: La fecha y hora en que se creó el contenedor.

STATUS: El estado actual del contenedor (en ejecución, detenido, etc.).

PORTS: Los puertos expuestos y mapeados desde el contenedor al host.

NAMES: El nombre asignado al contenedor.

5- Ejecutando en modo interactivo

Para cada uno de los siguientes comandos dentro de contenedor, mostrar los resultados:

```

/ # ps
PID    USER      TIME  COMMAND
   1   root         0:00  sh
  11   root         0:00  ps
/ # free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        3666808        609652       1768112         1736     1289044     2896996
Swap:      1048576           0       1048576
/ # uptime
 16:30:33 up 7 min,  0 users,  load average: 0.04, 0.04, 0.00
/ # ls -l /
total 40
drwxr-xr-x  2 root    root          12288 Jul 17 18:30 bin
drwxr-xr-x  5 root    root           360 Aug 23 16:29 dev
drwxr-xr-x  1 root    root          4096 Aug 23 16:29 etc
drwxr-xr-x  2 nobody nobody        4096 Jul 17 18:30 home
drwxr-xr-x  2 root    root          4096 Jul 17 18:30 lib
lrwxrwxrwx  1 root    root           3 Jul 17 18:30 lib64 -> lib
dr-xr-xr-x 297 root    root           0 Aug 23 16:29 proc
drwx----- 1 root    root          4096 Aug 23 16:29 root
dr-xr-xr-x 11 root    root           0 Aug 23 16:29 sys
drwxrwxrwt  2 root    root          4096 Jul 17 18:30 tmp
drwxr-xr-x  4 root    root          4096 Jul 17 18:30 usr
drwxr-xr-x  4 root    root          4096 Jul 17 18:30 var

```

6- Borrando contenedores terminados

Para borrar todos los contenedores que no estén corriendo, ejecutar cualquiera de los siguientes comandos:

```

PS C:\Users\sofia> docker rm $(docker ps -a -q -f status=exited)
c82d65b7ef62
d13e21ae8898
e5222ddab950
360a8257018f
eb4bad43a7e0
b26a4c894205
d5aa20d5ae7b
f7de19897cfc
242f79e6988b
3e120bda7a9f
d9615be38a28
05468a216409
3cf36d1c6640
PS C:\Users\sofia> docker container prune
WARNING! This will remove all stopped containers.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Total reclaimed space: 0B
PS C:\Users\sofia> |

```

7- Construir una imagen

A partir del código <https://github.com/ingsoft3ucc/SimpleWebAPI> crearemos una imagen.

Clonar repo

Crear imagen etiquetándola con un nombre. El punto final le indica a Docker que use el dir actual

Images [Give Feedback](#)

LOCAL REMOTE REPOSITORIES

Search

☐ In use only

NAME ↑	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
mywebapi	latest	6809786987e4	less than a minute ago	215.53 MB

8- Publicando puertos

En el caso de aplicaciones web o base de datos donde se interactúa con estas aplicaciones a través de un puerto al cual hay que acceder, estos puertos están visibles solo dentro del contenedor. Si queremos acceder desde el exterior deberemos exponerlos.

Ejecutar la siguiente imagen, en este caso utilizamos la bandera -d (detach) para que nos devuelva el control de la consola:

`docker run --name myapi -d mywebapi`

Ejecutamos un comando ps:

Vemos que el contenedor expone 3 puertos el 80, el 5254 y el 443, pero si intentamos en un navegador acceder a `http://localhost/WeatherForecast` no sucede nada.

Procedemos entonces a parar y remover este contenedor:

```
PS C:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\SimpleWebAPI> docker kill myapi
myapi
PS C:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\SimpleWebAPI> docker rm myapi
myapi
```

Vamos a volver a correrlo otra vez, pero publicando los puertos 80 y 5254

Accedamos nuevamente a `http://localhost/WeatherForecast` y a `http://localhost/swagger/index.html` y expliquemos que sucede.

```
[{"date": "2023-08-24", "temperatureC": 8, "temperatureF": 46, "summary": "Chilly"}, {"date": "2023-08-25", "temperatureC": 31, "temperatureF": 87, "summary": "Chilly"}, {"date": "2023-08-26", "temperatureC": 11, "temperatureF": 51, "summary": "Chilly"}, {"date": "2023-08-27", "temperatureC": -14, "temperatureF": 7, "summary": "Scorching"}, {"date": "2023-08-28", "temperatureC": -5, "temperatureF": 24, "summary": "Cool"}]
```