

Imprimante couleur A3

SP C840DN
SP C842DN

☑ Imprimante

RICOH
imagine. change.



SP C840DN

45
ppm

Noir & blanc
Couleur

SP C842DN

60
ppm

Noir & blanc
Couleur

L'interaction plus simple que jamais.

Plus rapide pour en faire plus.

Avec une vitesse de 45 et 60 ppm, les SP C840DN et SP C842DN sont adaptées aux grands groupes de travail. Dotées d'un processeur Intel et d'un puissant contrôleur, elles sont idéales pour vos impressions couleur et noir et blanc. Avec un temps de sortie de première copie rapide, augmentez votre productivité et créez des impressions couleur de qualité.



Des avantages incroyables.

Le panneau de commande intelligent de 10,1" vous permet d'accélérer et de simplifier vos opérations, ainsi que d'adapter vos propres applications fréquemment utilisées. Cela vous permet de gagner du temps et de fournir des impressions de qualité. Faites-en toujours plus avec l'accès internet disponible directement depuis le panneau de commande.



Une finition parfaite.

Ces imprimantes sont les seules de leur catégorie à proposer des options de finition telles que l'agrafage sans agrafe et un pliage multiple interne pour réaliser des livrets. Vous pouvez désormais créer des supports clients sans passer par un prestataire externe. Elles offrent également la plus grande capacité papier par rapport aux appareils équivalents, pouvant atteindre 1 200 feuilles en standard avec deux magasins et un bypass.

Conçues pour la fiabilité.

La technologie de pointe se doit d'être robuste et abordable. C'est pourquoi ces imprimantes sont plus fiables que jamais, tout en étant économiques à l'usage et écologiquement durables. L'impact environnemental est réduit grâce à la plus faible consommation énergétique de cette catégorie, les conformant aux critères écologiques les plus stricts. Ainsi, votre activité se développe sans pour autant nuire à l'environnement.



Vous êtes aux commandes.

Le volume compte.

Pour des besoins de volumes d'impression plus élevés, ces imprimantes peuvent contenir jusqu'à 4 700 feuilles. Cela vous permet d'effectuer de longs tirages sans avoir à recharger constamment les magasins.



Allez encore plus loin.

En plus de leur flexibilité, les SP C840DN et SP C842DN vous permettent également d'imprimer davantage en interne. Avec l'impression de bannières allant jusqu'à 126 cm de longueur, vos possibilités sont décuplées.



Des options d'un autre niveau.

Le papier peut avoir des grammages variés et, pour donner l'idée du luxe, rien ne vaut l'épaisseur. C'est pourquoi l'impression sur du 300 g/m² vous permettra d'offrir davantage à vos clients internes et externes. Vous pourrez imprimer simultanément sur les deux faces avec du papier allant jusqu'à 256 g/m².



Une fiabilité à la hauteur.

Respect de l'environnement : tout le monde en sort gagnant.

Diminuez votre coefficient TEC avec un système de démarrage rapide, un mode économie d'énergie et une minuterie d'allumage et d'extinction, pour réduire la consommation d'énergie ainsi que les coûts sur le long terme. Cela vous conduira à une efficacité opérationnelle et une réduction du coût total de possession.

Surpasse toutes les attentes.

Les normes de certification Blue Angel (BAM) sont indiquées en détails par l'Agence fédérale allemande pour l'environnement. Cette agence considère une à une les méthodes employées au cours du processus de production, de la fabrication jusqu'à la gestion des produits usagés, et n'accorde la certification que si chacune des étapes remplit les critères demandés. Ces appareils ont tous les deux reçu la certification BAM, une garantie du respect des normes les plus strictes.



La qualité dans chaque fonctionnalité.



- 1 Panneau de commande intelligent intuitif 10,1"
- 2 Capacité papier jusqu'à 4 700 feuilles
- 3 Unité de pliage multiple interne proposant des options variées
- 4 Finition sans agrafe avec finisseur hybride 1 000 feuilles
- 5 Processeur Intel puissant

SP C840DN/SP C842DN

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Technologie :	Laser
Temps de préchauffage :	22/20 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 5,7/4,6 secondes N&B : 4/3,1 secondes
Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 45/60 pages par minute N&B : 45/60 pages par minute
Processeur :	Intel Celeron-M : 1,75 GHz
Mémoire :	Standard : 2 Go
Disque dur :	En standard (SP C842DN) : 320 Go (Unité de cryptage/Data Overwrite Security) En option (SP C840DN) : 320 Go (Unité de cryptage/Data Overwrite Security)
Cycle intensif :	200 000 impressions par mois
Recto/Verso :	Oui
Dimensions (L x P x H) :	587 x 685 x 864 mm
Poids :	85 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard (PCL5c, PCL5e, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation)), En option (Adobe® original PostScript® 3™ (en option), IPDS, PictBridge, XPS direct, PDF Direct d'Adobe®)
Résolution d'impression :	1,200 x 1,200 dpi/2bit
Polices :	PCL (93 polices), Émulation PS3 (TrueType : 93 polices)
Interface :	En standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T En option : USB 2.0, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/ SPX, AppleTalk, AppleTalk (basculement auto), SMB, lpscc, IPP
Environnements Windows® :	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.8 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer : 5.0.76.0 RedHat® Linux : 8.x9.x RedHat® Linux Enterprise : 456 IBM® AIX : V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1 IBM® System i5™ HPT
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Bypass (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6)
Alimentation papier :	En standard : 1 200 feuilles Maximum : 4 700 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 3 500 feuilles
Grammage papier :	60 - 300 g/m² Bypass : 52 - 300 g/m² Recto/Verso : 52 - 256 g/m² - g/m²

SÉCURITÉ

Authentification :	Authentification Windows®, Authentification LDAP, Authentification de base, Authentification par code utilisateur, Authentification câblée 802.1x, Integration server authentication
Sécurité réseau :	Désactiver/activer les ports et les protocoles, Prise en charge SSL, Prise en charge SNMPv3

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 850 W Mode Prêt : 52,1 W Mode Veille prolongée : moins de 0,81 W TEC* : 0,55/0,8 kWh
---------------------------	--

* C'est une valeur de référence
basée sur la méthode de test
ENERGY STAR Ver.3.0.

OPTIONS

1 magasin papier de 550 feuilles (SP C840DN, SP C842DN), 2 magasins
papier de 550 feuilles (en option), Magasin grande capacité de 2 000
feuilles, Magasin latéral grande capacité de 1 500 feuilles, Finisseur
hybride 1 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur livret de 1 000
feuilles, Trieuse utilisateurs 4 cases, Meuble support, Unité IPDS, Unité
SRA3, Impression directe XPS, Lecteur de carte NFC, Unité de pliage
multiple interne, Gyrophare d'avertissement

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 43 000 impressions Cyan : 34 000 impressions Magenta : 34 000 impressions Jaune : 34 000 impressions Rendement déclaré : Rendement déclaré conformément à la norme ISO/ IEC 19798
-------------------	--

45/60

4 700

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur.



RICOH @Remote

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou
de produits sont des marques
déposées de leurs
propriétaires respectifs. Les
caractéristiques et
l'apparence extérieure du
produit sont sujettes à
modification sans préavis.
Les couleurs du produit sont
susceptibles d'être différentes
de celles présentées dans
cette brochure. Les images
présentées dans cette
brochure ne sont pas de
vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.

Copyright © 2023 Ricoh
Europe PLC. Tous droits
réservés. Toute modification
et/ou adaptation et/ou
reproduction, en partie ou en
intégralité, et/ou insertion
dans d'autres travaux de la
présente brochure, de son
contenu et/ou de sa mise en
page sans l'accord écrit de la
société Ricoh Europe PLC est
interdite.

RICOH
imagine. change.