

```

DROP VIEW IF EXISTS vista_cartelera CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS horarios CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS peliculas CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS empleados CASCADE;

CREATE TABLE empleados (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  usuario     VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  contrasena  VARCHAR(255) NOT NULL,
  nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
  rol         VARCHAR(20) DEFAULT 'empleado' CHECK (rol IN
('admin', 'empleado')),
  creado_en   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO empleados (usuario, contrasena, nombre, rol) VALUES
  ('admin',      encode(digest('cine123', 'sha256'), 'hex'), 'Administrador',
'admin'),
  ('empleado', encode(digest('pelicula', 'sha256'), 'hex'), 'Empleado
General', 'empleado');

CREATE TABLE peliculas (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo      VARCHAR(150) NOT NULL,
  genero      VARCHAR(50) NOT NULL,
  descripcion  TEXT,
  activo      BOOLEAN      DEFAULT TRUE,
  creado_en   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  actualizado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO peliculas (titulo, genero, descripcion) VALUES
  ('El Diablo Viste a la Moda 2', 'Comedia',      ''),
  ('Michael',                      'Drama',       ''),
  ('Super Mario Bros.',             'Animación',  ''),
  ('Hoppers',                       'Aventura',   ''),
  ('De Tal Palo Tal Astilla',       'Comedia',   ''),
  ('The Mandalorian',               'Ciencia ficción', ''),
  ('Scary Movie 6',                 'Comedia / Terror', '');

CREATE TABLE horarios (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  pelicula_id INT NOT NULL,
  hora        TIME NOT NULL,
  sala        VARCHAR(20) DEFAULT 'Sala 1',

```

```
FOREIGN KEY (pelicula_id) REFERENCES peliculas(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE VIEW vista_cartelera AS
SELECT
    p.id,
    p.titulo,
    p.genero,
    p.descripcion,
    STRING_AGG(h.hora::TEXT, ', ' ORDER BY h.hora) AS horarios,
    p.activo
FROM peliculas p
LEFT JOIN horarios h ON h.pelicula_id = p.id
GROUP BY p.id, p.titulo, p.genero, p.descripcion, p.activo;
```