

18 - WebUI 实战

阅读时间：约 1.5 小时

前置知识：06 - 安装与上手

学习目标：掌握 Nanobot WebUI 的配置、使用和核心功能

目录

- 18.1 WebUI 概述
 - 18.2 配置启用 WebUI
 - 18.3 启动与访问
 - 18.4 核心功能详解
 - 18.5 WebUI vs CLI 对比
 - 18.6 局域网访问配置
 - 18.7 面试话术
-

18.1 WebUI 概述

Nanobot 内置了 WebUI，通过 WebSocket channel 实现，无需额外安装。

架构特点：- WebUI 打包在 published wheel 内，无额外构建步骤 - 基于 WebSocket 实时通信 (channels/websocket.py, 1179 行) - 支持流式输出、文件编辑实时显示、Thought/Response 时间线 - 默认端口 8765，与 Gateway health endpoint (18790) 独立

18.2 配置启用 WebUI

在 ~/.nanobot/config.json 中添加：

```
{
  "channels": {
    "websocket": {
      "enabled": true
    }
  }
}
```

完整配置示例：

```
{
  "channels": {
    "websocket": {
      "enabled": true,
      "host": "127.0.0.1",
      "port": 8765,
      "streaming": true
    }
  }
}
```

18.3 启动与访问

启动 **Gateway**

nanobot gateway

访问 **WebUI**

打开浏览器访问：

`http://127.0.0.1:8765`

注意：Gateway 的 health endpoint 在 `gateway.port`（默认 18790），WebUI 在 WebSocket channel 的端口（默认 8765）。

18.4 核心功能详解

18.4.1 Thought/Response 时间线

WebUI 清晰展示 Agent 的思考过程： - **Thought**：Agent 的推理步骤、工具调用决策 - **Response**：最终回复内容 - 实时流式显示，非等待完成后一次性展示

18.4.2 文件编辑活动实时显示

当 Agent 执行文件操作时： - 实时显示文件编辑进度 - 显示文件状态变化 - 支持查看编辑历史

18.4.3 Model Switching

使用 `/model` 命令切换模型： - 动态切换 Provider 和模型 - 无需重启 Gateway - 基于 `modelPresets` 配置

18.4.4 Context Controls

- 查看当前上下文窗口使用情况
- 控制历史消息加载量
- 手动触发上下文压缩

18.4.5 Project Workspaces

- 多项目工作区管理
- 每个 workspace 独立的记忆和配置
- 工作区级别的访问控制

18.5 WebUI vs CLI 对比

特性	WebUI	CLI
启动命令	<code>nanobot gateway</code>	<code>nanobot agent</code>
实时流式	支持	支持
文件编辑可视化	实时显示	仅日志
多会话管理	支持	单会话
Model 切换	可视化	<code>/model</code> 命令
适合场景	日常使用、调试	快速测试、脚本集成

18.6 局域网访问配置

默认 WebUI 仅监听 127.0.0.1。要从其他设备访问：

```
{
  "channels": {
    "websocket": {
      "enabled": true,
```

```

    "host": "0.0.0.0",
    "port": 8765
  }
}

```

安全警告：监听 0.0.0.0 会暴露到网络。建议配合 token 或 allow_from 使用。

配置 Token 认证：

```

{
  "channels": {
    "websocket": {
      "enabled": true,
      "host": "0.0.0.0",
      "token": "your-secret-token",
      "websocket_requires_token": true
    }
  }
}

```

18.7 面试话术

话术：描述 Nanobot WebUI 架构

“Nanobot 的 WebUI 是通过 WebSocket channel 实现的，打包在 published wheel 内，无需额外构建。核心架构是：Gateway 启动后，WebSocket channel 监听端口 8765，客户端通过 WebSocket 连接后，每个连接有独立的 session。WebUI 支持实时流式输出、文件编辑活动显示、Thought/Response 时间线、Model switching 等功能。相比 CLI，WebUI 更适合日常使用和调试，因为它提供了可视化的多会话管理和实时反馈。”

下一章：07 - 记忆系统实战