

99 - 快速查询卡

用途：快速查阅 Nanobot 常用命令、配置字段、文件路径、Provider/Channel 清单

目录

- 常用命令速查
- 配置字段速查
- 文件路径速查
- Provider 清单
- Channel 清单
- 错误代码速查

常用命令速查

命令	说明	示例
nanobot agent	启动交互代理	nanobot agent
nanobot agent -m " 消息"	发送单条消息	nanobot agent -m "Hello!"
nanobot gateway	启动网关 (含 WebUI)	nanobot gateway
nanobot gateway --verbose	详细日志模式	nanobot gateway -v
nanobot status	查看状态	nanobot status
nanobot onboard	配置向导	nanobot onboard --wizard
nanobot --version	查看版本	nanobot --version
nanobot --help	查看帮助	nanobot --help

配置字段速查

核心配置 (~/.nanobot/config.json)

```
{
  "providers": {
    "<provider_name>": {
      "apiKey": "${API_KEY}",
      "apiBase": "https://..."
    }
  },
  "modelPresets": {
    "<preset_name>": {
      "provider": "<provider_name>",
      "model": "<model_id>",
      "maxTokens": 8192,
      "contextWindowTokens": 65536,
      "temperature": 0.1
    }
  },
  "agents": {
    "defaults": {
      "modelPreset": "<preset_name>"
    }
  },
  "channels": {
```

```

    "<channel_name>": {
      "enabled": true
    }
  },
  "tools": {
    "mcpServers": {
      "<server_name>": {
        "command": "...",
        "args": ["..."]
      }
    }
  },
  "gateway": {
    "port": 18790,
    "heartbeat": {
      "enabled": true,
      "intervalS": 1800
    }
  }
}

```

关键字段说明

字段	类型	默认值	说明
providers.<name>.apiKey	string	-	API 密钥（支持 <code>\${ENV}</code> ）
providers.<name>.apiBase	string	-	API 端点（可选）
modelPresets.<name>.provider	string	-	Provider 名称
modelPresets.<name>.model	string	-	模型 ID
modelPresets.<name>.maxTokens	int	8192	最大输出 token
modelPresets.<name>.contextWindowTokens	int	65536	上下文窗口
agents.defaults.modelPreset	string	-	默认模型预设
channels.<name>.enabled	bool	false	启用通道
gateway.port	int	18790	Health 端口
channels.websocket.port	int	8765	WebUI 端口

文件路径速查

配置和 Workspace

文件	路径	说明
配置文件	<code>~/.nanobot/config.json</code>	主配置文件
Workspace 根目录	<code>~/.nanobot/workspace/</code>	默认工作区
AGENTS.md	<code><workspace>/AGENTS.md</code>	Agent 身份定义
SOUL.md	<code><workspace>/SOUL.md</code>	全局人格
USER.md	<code><workspace>/USER.md</code>	用户画像

记忆系统

文件	路径	说明
MEMORY.md	<code><workspace>/memory/MEMORY.md</code>	长期记忆
history.jsonl	<code><workspace>/memory/history.jsonl</code>	会话历史（JSONL）

文件	路径	说明
.cursor	<workspace>/memory/.cursor	读取游标
.dream_cursor	<workspace>/memory/.dream_cursor	Dream 游标

会话存储

文件	路径	说明
会话文件	<workspace>/sessions/<session_key>.jsonl	会话历史

Skills

文件	路径	说明
Skills 目录	<workspace>/skills/<skill_name>/	用户 Skills
SKILL.md	<workspace>/skills/<skill_name>/SKILL.md	Skill 定义

Cron 和系统任务

文件	路径	说明
Cron 任务	<workspace>/cron/jobs.json	定时任务

Provider 清单

国际 Provider (12+)

Provider	配置名	代表模型	后端
OpenAI	openai	gpt-4o, gpt-5.5	openai_compat
Anthropic	anthropic	claude-sonnet-4, claude-4.8	anthropic
Gemini	gemini	gemini-3.1-pro, gemini-3.5-flash	openai_compat
Mistral	mistral	mistral-large	openai_compat
Groq	groq	llama-3, mixtral	openai_compat
OpenRouter	openrouter	多模型路由	openai_compat
HuggingFace	huggingface	开源模型	openai_compat
OpenAI Codex	openai_codex	codex	openai_codex (OAuth)
GitHub Copilot	github_copilot	copilot	github_copilot (OAuth)
Azure OpenAI	azure_openai	gpt-4 (Azure)	azure_openai
AWS Bedrock	bedrock	claude, llama	bedrock
NVIDIA NIM	nim	nim 模型	openai_compat

国内 Provider (10+)

Provider	配置名	代表模型	后端
DeepSeek	deepseek	deepseek-v4, deepseek-chat	openai_compat
DashScope	dashscope	qwen-max, qwen-plus	openai_compat
Zhipu	zhipu	glm-4, chatglm	openai_compat
Moonshot	moonshot	kimi-k2.5, kimi-k2.6	openai_compat
MiniMax	minimax	minimax-01	openai_compat
StepFun	stepfun	step-1	openai_compat

Provider	配置名	代表模型	后端
Skywork	skywork	skywork-llm	openai_compat
LongCat	longcat	longcat-chat	openai_compat
Atomic Chat	atomic	atomic-model	openai_compat
VolcEngine	volcengine	豆包	openai_compat

聚合 **Provider** (4+)

Provider	配置名	说明
OpenRouter	openrouter	聚合多 Provider
AiHubMix	aihubmix	聚合 API
SiliconFlow	siliconflow	硅基流动
Novita	novita	Novita AI

本地 **Provider** (3+)

Provider	配置名	说明
Ollama	ollama	本地模型
vLLM	custom	本地部署
LM Studio	custom	本地推理

Channel 清单

国际平台 (8)

Channel	配置名	说明
Telegram	telegram	个人/社群
Discord	discord	社区/游戏
Slack	slack	企业协作
WhatsApp	whatsapp	个人通讯
Signal	signal	加密通讯
MSTeams	msteams	企业协作
Matrix	matrix	去中心化通讯
Email	email	邮件

国内平台 (5)

Channel	配置名	说明
Feishu	feishu	飞书 (企业协作)
DingTalk	dingtalk	钉钉 (企业协作)
Weixin	weixin	微信 (个人/企业)
Wecom	wecom	企业微信
QQ	qq	QQ (个人/社群)

其他平台 (2)

Channel	配置名	说明
Napcat	napcat	QQ 机器人框架
MoChat	mochat	微信机器人框架

通用通道（2）

Channel	配置名	说明
WebSocket	websocket	WebUI（端口 8765）
CLI	cli	命令行交互

错误代码速查

错误	原因	解决方案
Authentication failed	API Key 无效	检查 <code>apiKey</code> 配置
Model not found	模型 ID 错误	检查 <code>model</code> 字段
Connection timeout	网络问题	检查网络或使用代理
Environment variable not set	环境变量缺失	设置对应环境变量
Config file not found	配置文件不存在	运行 <code>nanobot onboard</code>
Channel failed to start	Channel 配置错误	检查 Channel 配置和凭证
Memory file corrupted	记忆文件损坏	备份后删除重建
Provider not configured	Provider 未配置	在 <code>providers</code> 中添加配置

上一章：22 - 测试与可观测性

附录：版本信息

文档版本：v0.2.1
Nanobot 版本：v0.2.1（截至 2026-06-17）
Python 版本： 3.11
 最后更新：2026-06-17