

## Знезаражуючий засіб повільної дії в таблетках

**Multifunction Chlorine Tablets** 

**МІСТИТЬ** 

ПРИЗНАЧЕННЯ

прозорою і чистою на тривалий термін. Ефективно і швидко знищує бактерії, грибки, віруси, руйнує органічні речовини, що викликають помутніння і забруднення води в басейнах. Включає знезаражувальні компоненти, склад проти водоростей і флокулянт, що підсилює прозорість води.

Засіб призначений для регулярної обробки води в басейні. Робить воду

### • Дезінфікує, усуває водорості, робить воду

ПЕРЕВАГИ:

- кришталево прозорою • Рекомендований для всіх типів басейнів
- Не засмічує систему фільтрації басейну • Не містить вапна, розчиняється швидко і
- без осаду • Не впливає на рівень рН
- Застосовується при будь-якій жорсткості ВОДИ
- Ефективний навіть при високих

тривалість дії на 20%

- температурах і сильному сонячному впливі • Великі таблетки по 200 г збільшують
- СКЛАД
- Простота експлуатації

• Сертифіковано в Україні

• Економічне використання

## • Містить тріхлорізоціануровую кислоту (Trichloroisocyanuric Acid), сульфат

• Вміст активного хлору не менше 80% • Випускається у вигляді повільнорозчинних комбінованих таблеток по 200 г

міді (Copper Sulfate) і сульфат алюмінію (Aluminium Sulfate)

- СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

## 25 м<sup>3</sup> води

pH Minus aбо AquaDoctor pH Plus

• Перед використанням необхідно провести вимірювання рівня рН води і відкоригувати його до показника 7.2-7.4 за допомогою засобу **AquaDoctor** 

• Рекомендується застосовувати кожні 8-14 днів із розрахунку 1 таблетка на

• Додайте необхідну кількість препарату в дозатор хімії або скіммерний кошик басейну • Увімкніть фільтраційну систему • Регулярно вимірюйте рівень хлору, рівень рН і рівень стабілізатора в воді

за допомогою тестерів. Допустимий вміст вільного хлору - 0.3-0.6 мг/л;

Якщо рівень хлору перевищує значення 0.6 мг/л, рекомендується

рівень pH - 7.2-7.4; рівень стабілізатора не повинен перевищувати 50 г/м<sup>3</sup>.

тимчасово виключити використання препарату. Зазначені дози слід розглядати як загальні рекомендації. В окремих випадках дозування може бути збільшено або зменшено в залежності від температури води, інтенсивності експлуатації басейну та інших факторів.

Для ефективної дезінфекції необхідно додатково проводити шокову

обробку води препаратом **AquaDoctor C-60T** із періодичністю 1 раз в 30

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• Рекомендується використовувати персональні засоби захисту: гумові

### • При контакті з кислотами виділяється токсичний газ. • Подразнює очі і органи дихання.

вініловим покриттям басейну.

рукавички і захисні окуляри.

• Не вдихати і не ковтати препарат.

днів.

УВАГА! Категорично заборонено

• Змішувати AquaDoctor MC-T з іншими хімічними препаратами.

• Щоб уникнути появи плям, допускати прямий контакт з поліестером або

При дотриманні норм дозування і правил експлуатації препарат повністю безпечний для оточуючих і не впливає на матеріали басейну і його систему

• Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.

- фільтрації.
- При ковтанні випити велику кількість води, не викликати блювання і негайно звернутися до лікаря. • При контакті зі шкірою промити великою кількістю води, за необхідності звернутися до лікаря.

### • При попаданні в очі негайно і ретельно промити водою (10-15 хвилин), за необхідності звернутися до лікаря.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

• Не вдихати • Подразнює очі і органи дихання

• Зберігати ємність щільно закритою та подалі від дітей

• У випадку пожежі та/або вибуху не вдихати пари

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

• Не виливати у водостік.

# ЗБЕРІГАННЯ

УВАГА!

• Не ковтати

Зберігати при температурі від 0°C до +25°C в закритій упаковці в недоступному для дітей місці, в сухому, пожежобезпечному, добре провітрюваному приміщенні, подалі від предметів побуту і продуктів харчування.

Дата виготовлення вказана на упаковці. Країна виробництва: Китай.











