

46. 아래 Java 프로그램에서 클래스 이름에 해당하는 단어는 전부 몇 개 나타나는가?

```
/**
 * This is my first java program.
 */
public class HelloWorld {
    public static void main(String[ ] args) {
        System.out.println("Hello World"); // prints Hello World
    }
}
```

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개

※ (47~49) 다음 프로그램을 보고 물음에 답하여라.

```
class Circle {
    _____ double PI = 3.14;
    private double r;          // 반지름
    _____ { this.r = r; }
    void setR(double r) { this.r = r; }
}

public class CircleTest {
    public static void main(String args[]) {
        Circle c = new Circle(0);
        _____
    }
}
```

47. 위에서 PI는 상수이면서 객체들이 공유하는 변수로 선언하는 것이 타당하다. 밑줄 그은 \_\_\_\_\_에 들어갈 내용으로 가장 타당한 것은?

- ① final static
- ② public static
- ③ static private
- ④ public final

48. 생성자 선언을 위해 밑줄 친 \_\_\_\_\_에 들어갈 적당한 내용은?

- ① private Circle(double r)
- ② public Circle(double r)
- ③ private void Circle(double r)
- ④ public void Circle(double r)

49. Circle 클래스 정의에서 반지름 r의 접근 제어자가 private이다. 메인 함수에서 객체 c의 반지름을 10으로 변경하고자 할 때, 밑줄 친 \_\_\_\_\_에 들어갈 적당한 내용은?

- ① c.r = 10;
- ② c.getR(10);
- ③ c.setR(10);
- ④ Circle.r = 10;

※ (50~53) 다음 프로그램을 보고 물음에 답하여라.

```
_____ A {
    public void func( );
}

class B _____ A {
    public void func( ) { System.out.print("b "); }
}

class C extends B {
    _____ public void func( ) { System.out.print("c "); }
}

public class PolyTest {
    public static void main(String args[]) {
        A a = new C( );
        A b = new C( );
        A c = new C( );
        a.func( ); b.func( ); c.func( );
    }
}
```

50. 두 번째 라인에서 메소드 func( )의 몸체가 존재하지 않는다. 밑줄 그은 \_\_\_\_\_에 들어가야 할 키워드는 무엇일까?

- ① abstract
- ② class
- ③ interface
- ④ enum

51. 밑줄 그은 \_\_\_\_\_에 들어가야 할 키워드는 무엇인가?

- ① excepts
- ② package
- ③ extends
- ④ implements

52. 위 프로그램의 실행 결과는 무엇인가?

- ① b b b
- ② b b c
- ③ b c c
- ④ c c c

53. 만약 클래스 C에서 정의되어 있는 메소드 func( )를 제거한 후 (굵은 글씨 부분을 제거) 위 프로그램을 다시 컴파일하고 실행 한다면 출력 결과는 무엇인가?

- ① b
- ② b b
- ③ b b b
- ④ 컴파일 오류가 발생한다.

54. 아래 클래스를 제네릭 클래스로 올바르게 수정한 것은?

- ```
class Data {
    Object data;
    public void set(Object data) { this.data = data; }
}
```
- ① class Data<T> {  
    T data;  
    public void set(T data) { this.data = data; }  
}
- ② class Data(T) {  
    T data;  
    public void set(T data) { this.data = data; }  
}
- ③ class Data<T0> {  
    T1 data;  
    public void set(T2 data) { this.data = data; }  
}
- ④ class Data<T> {  
    Object data;  
    public void set(Object data) { this.data = data; }  
}

※ (55~57) 다음 프로그램을 보고 물음에 답하여라.

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <pre>package com.vehicle;  class Car { }</pre> | <pre>package com.vehicle;  public class Bus _____ Car { }</pre> |
| 파일 : Car.java                                  | 파일 : Bus.java                                                   |

```
_____ com.vehicle.*;

public class PackageTest {
    public static void main(String args[ ]) {
        Bus bus = new Bus( );
        Car car = new Car( ); // 컴파일 오류 발생
    }
}
```

파일 : PackageTest.java

55. 밑줄 친 \_\_\_\_\_에 들어갈 수 있는 키워드는 무엇인가?

- ① excepts                      ② extends
- ③ implements                ④ import

56. 밑줄 친 \_\_\_\_\_에 들어갈 키워드로 적당한 것은 무엇인가?

- ① excepts                      ② package
- ③ implements                ④ import

57. 메인 함수를 보면 컴파일 오류가 발생하는 부분이 있다. 다음 중 이 오류를 없애기 위한 방법은 무엇인가?

- ① Bus 클래스와 Car 클래스 사이의 상속 관계를 없앤다.
- ② PackageTest 클래스를 Car 클래스의 자식으로 정의한다.
- ③ Car 클래스의 접근 제어자를 public으로 수정한다.
- ④ PackageTest 클래스의 접근 제어자를 protected로 수정한다.

※ (58~60) 다음 프로그램을 보고 물음에 답하여라.

```
public class ExceptionTest {

    public static void main(String args[]) {
        _____
        try {
            System.out.println("Access element three = " + a[3]);
        } _____ (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("Exception thrown");
        } finally {
            a[0] = 1;
            System.out.println("First element = " + a[0]);
        }
    }
}
```

58. 밑줄 친 \_\_\_\_\_에 이름이 a인 배열을 선언하고자 한다. 이때 원소의 유형은 int이고, 2개 원소를 가지도록 배열을 생성한다. 다음 중 올바른 것은?

- ① int a; a = new int[2];
- ② int a[ ]; a = {1, 2};
- ③ int a[2] = new int[ ];
- ④ int[ ] a = new int[2];

59. 배열의 원소에 접근할 때, 잘못된 침자를 사용하면 `ArrayIndexOutOfBoundsException` 예외가 발생할 수 있다. 이것을 고려한 예외처리를 할 때, 밑줄 친 \_\_\_\_\_에 들어갈 내용은?

- ① catch                                      ② switch
- ③ throw                                      ④ caught

60. main 함수에 인자를 제공하지 않고 프로그램을 실행할 때 예상되는 출력 결과는 무엇인가?

- ① Access element three = 0  
    First element = 1
- ② Exception thrown
- ③ Exception thrown  
    First element = 1
- ④ 예외가 발생하여 오류 메시지가 출력된다.