

Coding standard

소공24

Naming standard

변수: camel case

상수: 모두 대문자로

클래스, 인터페이스: 대문자로 시작

함수: 소문자로 시작하는 동사구

이외의 standards는 아래 참고.

<https://github.com/airbnb/javascript>

GitHub branch naming rules

기능 이름을 브랜치 이름으로, 소문자로 시작. 띄어쓰기는 대시로.

e.g. my-page

Code review process

코드 작성자를 제외한 1명 이상의 리뷰를 포함한 pull request를 통해 메인 브랜치로 머지.



Src 폴더 안에 page 폴더

Page 폴더안에는 MyPage, Search, HomePage, Login, Signup

```
function MainLayout() {  
  // const navigate = useNavigate();  
  // const scrollY = useScroll();  
  // const [offsetY, setOffsetY] = useState(0);  
  
  // useEffect(() => {
```

```

    //   const handleOffset = () => {
    //       setOffsetY(scrollY * 0.2);
    //   };
    //   handleOffset();
    // }, [scrollY]);

    return (
        <>
            <Navbar />
            <Outlet />
            { /* <div className="event-button" style={{ transform:
`translateY(${offsetY}px)` }}>
                <button onClick={() => navigate('/event')}>Event</button>
            </div> */}
        </>
    );
}

function App() {
    return (
        <Router>
            <ScrollToTop />
            <AppContent />
        </Router>
    );
}

export default App;
function MainLayout() {
    // const navigate = useNavigate();
    // const scrollY = useScroll();
    // const [offsetY, setOffsetY] = useState(0);

    // useEffect(() => {
    //   const handleOffset = () => {
    //       setOffsetY(scrollY * 0.2);
    //   };
    //   handleOffset();
    // }, [scrollY]);

    return (
        <>

```

```

        <Navbar />
        <Outlet />
        {/* <div className="event-button" style={{ transform:
`translateY(${offsetY}px)` }}>
        <button onClick={() => navigate('/event')}>Event</button>
        </div> */}
    </>
  );
}

function AppContent() {
  return (
    <Routes>
      <Route path="/" element={<MainLayout />}>
        <Route
          index
          element={
            <>
              <Element name="home">
                <Home />
              </Element>
              <div
                className="blank-box"
                style={{ background: 'linear-gradient(to bottom,
#c0ceff, white)' }}
              />
              <Element name="about">
                <About />
              </Element>
              <div
                className="blank-box"
                style={{ background: 'linear-gradient(to bottom, white,
#ebf0ff)' }}
              />
              <Element name="activity">
                <Activity />
              </Element>
              <div
                className="blank-box"
                style={{ background: 'linear-gradient(to bottom,
#ebf0ff, #cbddff)' }}
              />
              <Element name="recommend-site">

```

```

        <RecommendSite />
      </Element>
      <Element name="contact">
        <Footer />
      </Element>
    </>
  }
/>
  <Route path="*" element={<Error />} />
</Route>
<Route path="/activity-detail" element={<ActivityDetail />} />
<Route path="/join-quipu" element={<JoinQuipu />} />
<Route path="/quipu-dev" element={<Showcasemain />} />
<Route path="/interview" element={<Interview />} />
<Route path="/quipu-dev/detail" element={<Showcasedetail />} />
<Route path="/event" element={<Event />}>
  <Route index element={<Start />} />
  <Route path="quiz" element={<Quiz />} />
  <Route path="roulette" element={<Roulette />} />
  <Route path="result" element={<Result />} />
</Route>
<Route path="*" element={<Error />} />
</Routes>
);
}

function App() {
  return (
    <Router>
      <ScrollToTop />
      <AppContent />
    </Router>
  );
}

export default App;

```