

J5

Intégration et projets

Assembler toute la semaine en une chaîne exécutable d'une seule commande — puis défendre son projet en soutenance.

10-integration

projet-final



Objectifs de la journée



La chaîne complète

lecture → validation → traitement → restitution : le modèle fourni.



Une seule commande

argparse : options propres, aide automatique, échec explicite.



Finir le projet

Matinée : dernier jalon. La chaîne tourne de bout en bout.



Soutenir

10 minutes de démonstration, 5 de questions — par groupe.

LA SEMAINE

J1

Fondamentaux du langage

J2

Fonctions & structures

J3

Fichiers & robustesse

J4


Objets & pandas

J5

Intégration & projets

Cet après-midi : les soutenances.

Quatre étapes, toujours les mêmes



10-integration/pipeline.py est entièrement rédigé et commenté : c'est le MODÈLE du projet. Lisez-le, exécutez-le, imitez-le.



```
uv run python pipeline.py --region BIS
```

```
| uv run python pipeline.py --toutes
```

argparse : le programme devient un outil



Des options nommées

--region BIS, --toutes : lisible six mois plus tard.



--help gratuit

argparse documente l'outil tout seul.



Groupe mutuellement exclusif

--region OU --toutes, pas les deux : le module refuse.



main() raconte l'histoire

Quatre appels, quatre print numérotés — on suit l'exécution.



pipeline.py

```
parser = argparse.ArgumentParser()
g = parser.add_mutually_exclusive_group(
    required=True)
g.add_argument("--region")
g.add_argument("--toutes",
    action="store_true")

def main():
    print("1. Chargement...")
    tables = charger()
    ...
```

Échouer proprement, tracer ce qu'on écarte



Jamais de traceback brut

`sys.exit("message + remède")` : l'utilisateur sait quoi faire.



Chaque filtre annonce son bilan

« CA invalides écartés : 26 » — la donnée perdue est visible.



C'est un critère de la grille

Robustesse : 3 points sur 20. Vérifié en soutenance.



échec explicite

```
try:
    contr = pd.read_csv(...)
except FileNotFoundError as exc:
    sys.exit(
        f"Manquant : {exc.filename}\n"
        f"→ python generate_data.py")
```

```
$ python pipeline.py --toutes
```

```
1. Chargement...
```

```
CA invalides écartés      : 26
```

```
Dates inexploitable      : 0
```

Le socle : vous n'écrivez que votre sujet

```
le squelette

projet-final/socle/projet.py

def charger():      # FOURNI
def valider():      # À VOUS DE JOUER
def traiter():      # À VOUS DE JOUER
def restituer():    # À VOUS DE JOUER
def main():         # FOURNI
```

Exécuté tel quel, le socle s'arrête sur NotImplementedError : c'est votre point de départ, pas un bug.



La structure est imposée

Quatre fonctions, un main : comme pipeline.py.



Remplir dans l'ordre

valider → traiter → restituer → options argparse.



Interdits

versionner les données produites ; le copier-coller non compris.



README de groupe

quoi, comment lancer, qui a fait quoi.



La grille d'évaluation — 20 points

Critère	Points
La chaîne s'exécute de bout en bout sans erreur	6
Justesse : le résultat répond à la question du sujet	5
Robustesse : données sales gérées, messages clairs	3
Lisibilité : fonctions courtes, noms parlants, docstrings	3
Soutenance : clarté, démonstration, réponses	3



BONUS +1

un graphique matplotlib
pertinent dans le rapport

6 points sur 20 tiennent en une phrase : ÇA TOURNE. Sécurisez l'exécution avant d'embellir.

La soutenance : 10 + 5 minutes



2 min

Le sujet — La question métier, avec vos mots — pas de jargon.



5 min

La démonstration — UNE commande, en direct. Le bilan des lignes écartées commenté.



3 min

Un choix technique — Une difficulté rencontrée et comment vous l'avez tranchée.



5 min

Questions — Chacun répond sur SA partie — d'où le « qui a fait quoi » du README.

Conseil : testez la démonstration sur un poste PROPRE (clone frais + uv sync + génération des données) — c'est là que ça casse.

Continuer à progresser



Le dépôt reste

Solutions complètes, aide-mémoire (docs/), pipeline modèle : tout reste accessible et clonable.



Automatiser un vrai besoin

Choisissez UNE tâche répétitive de votre service et scriptez-la : c'est ainsi qu'on ancre.



Approfondir

docs.python.org en français,
pandas.pydata.org — et les modules 06/09 à relire dans un mois.

Prochaine marche naturelle : tests avec pytest, environnements de production, bases de données (SQL) — le paquet fiscalite est prêt à grandir.

À retenir

- ✓ **Un environnement reproductible** — uv sync : la compétence invisible qui évite 80 % des « ça marche pas chez moi ».
- ✓ **Le réflexe de la donnée sale** — valider, compter ce qu'on écarte, échouer proprement.
- ✓ **Du script au paquet** — fiscalite/ : votre code est devenu réutilisable.
- ✓ **pandas** — charger, nettoyer, joindre, agréger — le quotidien de l'analyse.
- ✓ **Un projet soutenu** — une chaîne complète, exécutée en une commande, défendue en public.



Félicitations — et merci !

Le dépôt reste ouvert : git pull pour les dernières solutions. Vos retours nourriront la prochaine session.