

課題 : I111 6th Report

言語 : C++(Console Application)

氏名 : GAO, Yuwei

学生番号 : s1910092

提出日 : 2019/05/29

- ① ランダムな長さ 100,10000 の数列を作り, P9 バブルソート, P17 シェルソート, P23 ヒープソート, P31 クイックソートを行う. このとき, 各コードの“←※” で書かれた部分が実行された回数は何回か, カウントせよ.

長さ \ メソッド	Bubble Sort	Shell Sort	Heap Sort	Quick Sort
100	2338 回 0 秒	414 回 0 秒	529 回 0 秒	175 回 0 秒
10000	24052632 回 0.218 秒	151566 回 0.002 秒	118809 回 0.002 秒	33784 回 0.001 秒
100000	1345027527 回 18.871 秒	2618761 回 0.021 秒	1467964 回 0.019 秒	397592 回 0.012 秒

- ② ランダムな数列の作り方は web や他人を参考にしてい
186~200 行. `Vector`, `rand()` などを実装した. (C++)
- ③ ソースコードは流用してよい. ソースコードの変更した部分をレポートせよ. 配列そのものをレポートしなくてよい. 合計 A 4 の 2 枚程度までにまとめること
すべてのコードを C++ にした. 追加・変更した部分を次のページに載せた.
- ④ 長さ 100 から長さ 10000 に増えたときの, 回数の増え方が, 計算量の観点で予想通りであるか考察せよ.
100、10000、100000 の時の計算量を比較したら、
Bubble Sort : n^2 (ただし長さが増える一方で、計算量増える速度が徐々に減っている.)
Shell Sort : $n^{1.25}$
Heap Sort : $n \log n$
Quick Sort : n
ビッグ O の記法を満たす。
- ⑤ 余裕があれば, それぞれについて, 実行時間を計測して, その増え方が予想通りであるか考察せよ (+ 1 点).
計算量のカウントより予想通りである。

```
1 #include <iostream>
2 #include <cstring>
3 #include <stdio.h>
4 #include <time.h>
5 #include <vector>
6 #include <algorithm>
7 #include <time.h>
8 template
9 <
10     typename TYPE,
11     std::size_t SIZE
12 >
13 std::size_t array_length(const TYPE(&) [SIZE])
14 {
15     return SIZE;
16 }
17 template
18 <
19     typename TYPE,
20     std::size_t SIZE
21 >
22 void print(const TYPE(&array) [SIZE])
23 {
24     for (auto i : array)
25     {
26         std::cout << i << " ";
27     }
28     std::cout << std::endl;
29 }
30 template
31 <
32     typename TYPE,
33     typename SIZE
34 >
35 void print(const TYPE array, SIZE size)
36 {
37     for (SIZE i = 0; i < size; i++)
38     {
39         std::cout << array[i] << " ";
40     }
41     std::cout << std::endl;
42 }
43 template
44 <
45     typename TYPE,
46     std::size_t SIZE
47 >
48 TYPE* bubbleSort(const TYPE(&array) [SIZE])//バブルソート
49 {
50     TYPE* array_ = new TYPE[SIZE];
51     memcpy(array_, array, sizeof(array));
52     int n = SIZE; long long count = 0;
53     for (int k = 1; k < n; k++) {
54         for (int i = 0; i < n - k; i++) {
55             if (array_[i] > array_[i + 1]) {
56                 int t = array_[i]; array_[i] = array_[i + 1]; array_[i + 1] = t;
57                 count++;
58             }
59         }
60     }
61     std::cout << "BubbleSort " << count << std::endl;
62     return array_;
63 }
64 template
```

```

64 <
65     typename TYPE,
66     std::size_t SIZE
67 >
68 TYPE* shellSort(const TYPE(&array) [SIZE])//シェルソート
69 {
70     TYPE* array_ = new TYPE[SIZE];
71     memcpy(array_, array, sizeof(array));
72     int n = SIZE, count = 0;
73     for (int gap = n / 2; gap > 0; gap = gap / 2) {
74         for (int i = gap; i < n; i++) {
75             for (int j = i - gap; j >= 0 && array_[j] > array_[j + gap]; j = j - gap) ↗
76                 {
77                     auto t = array_[j]; array_[j] = array_[j + gap]; array_[j + gap] = t; ↗
78                     count++;
79                 }
80             }
81         std::cout << "ShellSort  " << count << std::endl;
82         return array_;
83     }
84     class HeapArray {
85     private:
86         int* heap;
87         int n;
88     public:
89         int count = 0;
90         HeapArray(int size) {
91             heap = new int[size];
92             n = 0;
93         }
94         void push(int x) {
95             heap[n] = x;
96             int child = n;
97             int parent = (n - 1) / 2;
98             while (child != 0 && x < heap[parent]) {
99                 heap[child] = heap[parent]; count++;
100                 child = parent;
101                 parent = (child - 1) / 2;
102             }
103             heap[child] = x;
104             n++;
105         }
106         int pop() {
107             int minValue = heap[0];
108             heap[0] = heap[n - 1];
109             n--;
110             int parent = 0;
111             int child = parent * 2 + 1;
112             while (child < n) {
113                 if (child + 1 < n && heap[child] > heap[child + 1]) child++;
114                 if (heap[parent] <= heap[child]) break;
115                 int t = heap[child]; heap[child] = heap[parent]; heap[parent] = t; count+↗
116                 +;
117                 parent = child;
118                 child = parent * 2 + 1;
119             }
120             return minValue;
121         }
122     };
123     template
124     <
125     typename TYPE,
126     std::size_t SIZE

```

```

125 >
126 TYPE* heapSort(const TYPE(&array) [SIZE])//ヒープソート
127 {
128     TYPE* array_ = new TYPE[SIZE];
129     memcpy(array_, array, sizeof(array));
130     int n = SIZE;
131     //std::vector<TYPE> heap;
132     //for (int i = 0; i < SIZE; i++)
133     //{
134     //    heap.push_back(array_[i]);
135     //}
136     //std::make_heap(heap.begin(), heap.end());
137     //for (int i = SIZE - 1; i >= 0; i--)
138     //{
139     //    array_[i] = heap.front();
140     //    std::pop_heap(heap.begin(), heap.end());
141     //    heap.pop_back();
142     //}
143     HeapArray* heap = new HeapArray(n);
144     for (int i = 0; i < n; i++) heap->push(array_[i]);
145     for (int i = 0; i < n; i++) array_[i] = heap->pop();
146     std::cout << "HeapSort    " << heap->count << std::endl;
147     return array_;
148 }
149 int qcount = 0;
150 template
151 <
152     typename TYPE
153 >
154 void qsort(TYPE * array, int left, int right) {
155     if (right <= left) return;
156     int i = left; int j = right; int x = array[(i + j) / 2];
157     while (i <= j) {
158         while (array[i] < x) i = i + 1;
159         while (array[j] > x) j = j - 1;
160         if (i <= j) {
161             TYPE t = array[i]; array[i] = array[j]; array[j] = t; qcount++;
162             i++; j--;
163         }
164     }
165     qsort(array, left, j); qsort(array, i, right);
166 }
167 template
168 <
169     typename TYPE,
170     std::size_t SIZE
171 >
172 TYPE* quickSort(const TYPE(&array) [SIZE])//クイックソート
173 {
174     TYPE* array_ = new TYPE[SIZE];
175     memcpy(array_, array, sizeof(array));
176     int n = SIZE;
177     qsort(array_, 0, n - 1);
178     std::cout << "QuickSort    " << qcount << std::endl;
179     return array_;
180 }
181 template
182 <
183     typename TYPE,
184     std::size_t SIZE
185 >
186 void pushRandomNumbers(TYPE(&array) [SIZE])//ランダムな数列の作り方
187 {
188     std::vector<int> randomNumbers;

```

```
189     for (int i = 0; i < SIZE; i++)
190     {
191         randomNumbers.push_back(i + 1);
192     }
193     for (auto& i : array)
194     {
195         int n = randomNumbers.size();
196         n = rand() % n;
197         i = randomNumbers[n];
198         randomNumbers.erase(randomNumbers.begin() + n);
199     }
200 }
201 int main()
202 {
203     srand((unsigned int)time(NULL));
204     clock_t start[8], finish[8]; //実行時間を計測
205     double totaltime[8];
206     int randomArray100[100];
207     int randomArray10000[10000];
208     pushRandomNumbers(randomArray100);
209     pushRandomNumbers(randomArray10000);
210     start[0] = clock();
211     int* bubbleSort100 = bubbleSort(randomArray100);
212     finish[0] = clock();
213     start[1] = clock();
214     int* shellSort100 = shellSort(randomArray100);
215     finish[1] = clock();
216     start[2] = clock();
217     int* heapSort100 = heapSort(randomArray100);
218     finish[2] = clock();
219     start[3] = clock();
220     int* quickSort100 = quickSort(randomArray100);
221     finish[3] = clock();
222     start[4] = clock();
223     int* bubbleSort10000 = bubbleSort(randomArray10000);
224     finish[4] = clock();
225     start[5] = clock();
226     int* shellSort10000 = shellSort(randomArray10000);
227     finish[5] = clock();
228     start[6] = clock();
229     int* heapSort10000 = heapSort(randomArray10000);
230     finish[6] = clock();
231     start[7] = clock();
232     int* quickSort10000 = quickSort(randomArray10000);
233     finish[7] = clock();
234     //print(randomArray10000);
235     //print(bubbleSort10000, array_length(randomArray10000));
236     for (int i = 0; i < 8; i++)
237     {
238         totaltime[i] = ((double)(finish[i] - start[i])) / CLOCKS_PER_SEC;
239         std::cout << totaltime[i] << " Seconds" << std::endl;
240     }
241     return 1;
242 }
243 /*////////出力結果//////////
244 BubbleSort    2338
245 ShellSort     414
246 HeapSort      529
247 QuickSort     175
248 BubbleSort    24052632
249 ShellSort     151566
250 HeapSort      118809
251 QuickSort     33784
252 0 Seconds
```

```
253 0.001 Seconds
254 0 Seconds
255 0 Seconds
256 0.218 Seconds
257 0.002 Seconds
258 0.002 Seconds
259 0.001 Seconds
260 */////////////////////////////////////
```