Лабораторний практикум 3
Lean Startup: MVP та тестування гіпотез

Мета роботи: Навчитись формулювати продуктові гіпотези на трьох рівнях, обирати та будувати відповідний тип MVP, планувати і проводити валідаційні експерименти для перевірки гіпотез.

Теоретичні відомості

1. Методологія Lean Startup

Lean Startup – методологія для створення та управління стартапами, розроблена Еріком Рісом і опублікована у книзі «The Lean Startup» (2011). Базується на трьох принципах:

1. Підприємці – всюди: Lean Startup застосовна до будь-якої організації, що стикається з невизначеністю.

2. Підприємництво – це менеджмент: стартап потребує нової дисципліни управління.

3. Validated Learning (Валідоване навчання): стартапи існують для того, щоб навчатися – не просто виробляти продукт, а систематично підтверджувати або спростовувати гіпотези про бізнес.

Головна ідея: замінити тривале планування та розробку на швидкі ітерації, де кожен крок – це науковий експеримент.

Приклад: Toyota виробляла автомобілі через lean-виробництво – мінімум відходів, максимум ефективності. Ерік Ріс переніс цей принцип на розробку продуктів: мінімум марної роботи, максимум навчання.

Build-Measure-Learn — цикл Побудуй-Виміряй-Навчись

Центральний цикл методології Lean Startup. Замість лінійного планування – ітеративний процес:

→ **BUILD (Побудуй):** створи найпростіший MVP, що може підтвердити або спростувати гіпотезу

→ **MEASURE (Виміряй):** зберіть дані про реакцію реальних людей (поведінка, конверсії, метрики)

→ **LEARN (Навчись): проаналізуй дані, зроби висновки** – підтверджена гіпотеза (persevere) чи спростована (pivot)

Ключова метрика успіху — не а – а швидкість або якість побудови, а швидкість отримання знань про ринок. Ціль – мінімізувати час одного повного циклу BML.

Приклад: Тиждень 1: побудували Landing Page (Build) → зібрали 200 email-підписок (Measure) → зрозуміли, що 80% людей цікавляться лише однією функцією з трьох (Learn) → наступна ітерація сфокусована на цій функції.

Таблиця 1

BUILD	MEASURE	LEARN
Що робимо: Будуємо MVP; Мінімум функцій; Максимальна швидкість; Артефакт: MVP / прототип / Landing Page	Що робимо: Збираємо реальні дані; Відстежуємо метрики; Поведінка, а не думки; Артефакт: аналітика, A/B тест, інтерв'ю	Що робимо: Аналізуємо дані; Pivot або persevere?; Наступна гіпотеза; Артефакт: звіт, рішення, нова гіпотеза

Validated Learning – Валідоване навчання

Процес демонстрації емпіричних доказів того, що команда відкрила цінну правду про бізнес-перспективи продукту. Відрізняється від «навчання через роздуми» тим, що базується на реальних поведінкових даних від реальних клієнтів у реальних умовах.

Копія

Проблема «хибного прогресу»: команда може місяцями «навчатись», вдосконалюючи продукт без жодного зворотного зв'язку від ринку. Validated Learning вимагає підтвердження числами: «37% відвідувачів нашого лендінгу залишили email» – це факт. «Людям подобається наша ідея» – це не факт, поки не підтверджено поведінкою.

Приклад: Dropbox не витратив рік на розробку – вони зробили відеодемонстрацію продукту, якого ще не існувало. За ніч отримали 70 000 email-підписок. Це було Validated Learning: попит існує, продукт варто будувати.

2. Мінімально Дієздатний Продукт (MVP)

MVP – Minimum Viable Product (Мінімально Дієздатний Продукт) - версія продукту, що дозволяє зібрати максимум валідованого знання про клієнтів з мінімальними зусиллями. MVP – це НЕ:

❌ Найдешевший продукт, який можна побудувати

❌ Продукт з мінімальними функціями

❌ Незавершений або «сирий» продукт

MVP – це ТАК:

☺ Найшвидший спосіб перевірити конкретну гіпотезу

☺ Інструмент навчання, а не продажів

☺ Будь-який артефакт (відео, лендінг, прототип, сервіс вручну), що дає реальну відповідь на ключове питання

Важливо: «мінімальний» означає мінімум зусиль для отримання необхідних знань – не мінімум якості чи функціональності.

Приклад: Zappos (взуття онлайн): засновник Нік Свінмурн не будував склад. Він фотографував взуття в магазинах, розміщував фото на сайті. Коли хтось замовляв – йшов у магазин, купував та відправляв. MVP перевірив: люди готові купувати взуття онлайн, не примірявши.

MMP – Minimum Marketable Product (Мінімально Ринковий Продукт)

На відміну від MVP (що є інструментом навчання), MMP – це найменша версія продукту, що вже може бути представлена на ринку для отримання реального доходу. MMP будується ПІСЛЯ того, як MVP підтвердив базові гіпотези. MMP = MVP + достатня якість для платного продажу.

Приклад: MVP: clickable Figma-прототип, що перевіряє, чи розуміють користувачі концепцію. MMP: веб-застосунок з 3 ключовими функціями, за який можна стягувати $10/місяць.

Pivot – Зміна напрямку

Структурована зміна курсу, призначена для перевірки нової фундаментальної гіпотези про продукт, стратегію або двигун зростання. Pivot – це не провал, це навчання. Pivot відрізняється від «вгадати та молитись» тим, що базується на даних та зберігає накопичені знання.

Типи Pivot:

- **Customer Segment Pivot:** та сама проблема, інша аудиторія
- **Problem Pivot:** той самий сегмент, інша проблема
- **Solution Pivot:** та сама проблема, інше рішення
- **Feature Pivot:** одна з функцій стає основним продуктом
- **Business Model Pivot:** зміна моделі монетизації
- **Platform Pivot:** зміна з застосунку на платформу (або навпаки)
- **Technology Pivot:** та сама проблема та ринок, нова технологія

Приклад: Instagram починався як Burbn – застосунок для check-in з елементами гри. Команда проаналізувала дані і виявила: люди використовують лише функцію фото. Feature Pivot → Instagram. Twitter вийшов з Odeo (подкасти). YouTube почався як сайт знайомств через відео.

Копія

Persevere – Продовжувати

Рішення продовжити поточний курс після отримання підтвердження гіпотези. Persevere – це не «нічого не змінюємо», а «стратегія підтверджена, рухаємось далі з більшими ресурсами». Після persevere команда формулює наступний рівень гіпотез і продовжує цикл BML.

Приклад: Якщо 15% відвідувачів Landing Page залишили email (при цільовому показнику 5%), гіпотеза підтверджена – persevere. Далі перевіряємо наступну гіпотезу: чи готові вони платити?

3. Гіпотези та їх класифікація

Продуктова гіпотеза – перевірюване припущення про продукт, ринок, користувачів або бізнес-модель, яке формулюється до початку розробки або тестування. Хороша гіпотеза:

- **Конкретна:** має чітке формулювання, що не допускає різних трактувань
- **Перевірювана:** можна зібрати дані, що підтвердять або спростують
- **Фальсифікована:** існує можливість того, що гіпотеза виявиться хибною
- **Обмежена в часі:** є дедлайн для перевірки

Формат: «Ми вважаємо, що [суб'єкт] [поведінка] тому що [причина/припущення]. Ми перевіримо це через [метод]. Якщо ми побачимо [метрика], то підтвердимо, що [висновок]»

Приклад: «Ми вважаємо, що фрілансери-розробники (25–35 років) готові платити за автоматичну синхронізацію банківських рахунків, тому що вони цінують час вище за гроші. Ми перевіримо через Landing Page з кнопкою Pre-Pay. Якщо 8%+ відвідувачів натиснуть – гіпотеза підтверджена»

Таблиця 2. Три рівні гіпотез: від стратегічних до тактичних

Рівень	Назва	Що перевіряє	Формат	Ризик помилки	Вартість перевірки
Рівень 1	Бізнес-гіпотеза (Business)	Чи існує ринок? Чи готові люди платити? Чи є бізнес-модель?	«Якщо ми створимо [продукт/ринок], то [бізнес-результат]»	КРИТИЧНИЙ – якщо хибна, весь продукт під питанням	Висока: потрібен реальний ринковий тест
Рівень 2	Продуктова гіпотеза (Product)	Чи вирішує ця функціональність реальну проблему? Чи буде нею користуватись ЦА?	«Ми вважаємо, що [персона] [виконає дію X] для [результату Y]»	ВИСОКИЙ – визначає архітектуру продукту	Середня: прототип або MVP
Рівень 3	Функціональна гіпотеза (Feature)	Чи правильне конкретне UX/UI-рішення? Чи зрозуміла ця функція?	«Якщо ми реалізуємо [конкретну фічу/UI], то [користувач зробить Z]»	ПОМІРНИЙ – впливає на окрему функцію	Низька: A/B тест або юзабіліті-тест

Leap of Faith Assumptions (LOFAs) – Ключові припущення

Найважливіші та найризикованіші припущення, на яких тримається весь бізнес-план. Якщо LOFAs виявляються хибними – продукт не має сенсу. LOFA – це те, що засновники вважають правдою «на віру», без достатніх доказів.

Два типи LOFAs:

- **Value Hypothesis:** чи дійсно продукт забезпечує цінність для клієнтів, коли вони його використовують?
- **Growth Hypothesis:** як нові клієнти дізнаються про продукт і приєднуються до нього?

Копія

Приклад: Facebook: Value LOFA = «Люди хочуть ділитись особистою інформацією онлайн». Growth LOFA = «Ефект мережі призведе до органічного вірусного зростання». Обидва підтвердились.

4. Типи MVP:

Landing Page MVP (Лендінг) – одностороннова веб-сторінка, що описує продукт та пропонує відвідувачам виконати цільову дію (підписатись, залишити email, попередньо купити). Продукту ще не існує – лендінг лише перевіряє інтерес та формулює UVP.

Зусилля на побудову: Дуже низькі: 1–3 дні (Tilda, Carrd, Webflow, Squarespace)

Точність інсайтів: Помірна для кількісних даних (CTR, конверсія), низька для якісних (чому натиснули?)

Найкраще для: Перевірки Value Hypothesis на великій аудиторії, валідації UVP, збору email-листа для запуску

Приклад: Dropbox: відео «How Dropbox Works» на Hacker News → 70 000 підписок за ніч → продукт ще не існував.

Smoke Test / Fake Door Test – додавання кнопки або посилання в існуючий продукт чи на сторінку, що веде до функції, якої ще немає. Коли користувач натискає – отримує повідомлення «Скоро» або форму збору email. Дозволяє виміряти реальний попит без розробки.

Зусилля на побудову: Мінімальні: 1–2 дні (HTML + CSS + Google Analytics)

Точність інсайтів: Висока для вимірювання попиту, помірна для розуміння мотивів

Найкраще для: Тестування нових функцій в існуючому продукті, пріоритизації беклогу за реальним інтересом

Приклад: Buffer: засновник Джоел Гаскойн додав кнопку «Plans & Pricing» до неіснуючого продукту. 120 кліків за тиждень → почав будувати.

Concierge MVP (Ручний сервіс) – команда вручну надає сервіс, що в майбутньому буде автоматизований. Клієнт думає, що отримує автоматизоване рішення (або явно погоджується на ручний варіант). Дозволяє зрозуміти процес зсередини перед автоматизацією.

Зусилля на побудову: Дуже низькі: 1–5 днів, потрібні лише люди та комунікаційні інструменти

Точність інсайтів: Дуже висока: найглибші якісні інсайти, розуміння edge cases

Найкраще для: Ранньої валідації сервісних бізнесів, marketplace, personalization-продуктів

Приклад: Food on the Table: CEO Sam Zaid особисто складав списки покупок для кожного клієнта вручну щотижня, поки не автоматизував процес.

Wizard of Oz MVP – схожий на Concierge, але клієнт вважає, що все автоматизовано – людська праця прихована. Назва: як у казці – люди думають, що спілкуються з машиною, але за кулісами людина виконує роботу вручну.

Зусилля на побудову: Низькі: 3–7 днів на «фасад», ресурси – оператори вручну

Точність інсайтів: Висока для перевірки концепту автоматизації та UX

Найкраще для: Перевірки AI-функцій, chatbot-ів, складних алгоритмів до їх реальної реалізації

Приклад: Aardvark (пізніше куплений Google): соціальна мережа для запитань – відповіді «від алгоритму» насправді давала людина.

Clickable Prototype (Figma / Marvel) – інтерактивний прототип з реалістичним виглядом та навігацією між екранами, але без реального коду. Дозволяє провести usability-тести, отримати фідбек по UX та валідувати концепцію інтерфейсу.

Зусилля на побудову: Середні: 3–10 днів (Figma, Marvel, InVision)

Точність інсайтів: Висока для UX-рішень, низька для бізнес-гіпотез

Найкраще для: Перевірки UX-концепцій, дизайну онбордингу, нових функцій; пітчу перед інвесторами

Копія

Приклад: Robinhood (інвестиційний застосунок): перед розробкою зробили Figma-прототип та зібрали список очікування з 1 000 000 людей.

Email Campaign MVP – серія листів вручну (або через Mailchimp) потенційним клієнтам, що описує проблему та пропонує рішення. Дозволяє оцінити відповідь, болі та готовність до діалогу без будь-якого продукту.

Зусилля на побудову: Мінімальні: 1–2 дні написання + безкоштовний Mailchimp

Точність інсайтів: Помірна для кількісних метрик (open rate, CTR), висока для якісного фідбеку

Найкраще для: B2B-продуктів, де ЦА – конкретні компанії або ролі (наприклад, CTO, Head of HR)

Приклад: Groupon починався як WordPress-блог з email-розсилкою вручну про щоденні знижки.

Pre-sell / Crowdfunding – продаж продукту або збір передплати до того, як він побудований. Найчистіший тест готовності платити – гроші є найвагомішим підтвердженням попиту.

Зусилля на побудову: Середні: потрібна платіжна система та сторінка продажу

Точність інсайтів: Максимальна для валідації WTP та бізнес-моделі

Найкраще для: Hardware, преміальних SaaS-продуктів, B2B-рішень з чітким ROI

Приклад: Pebble Watch: зібрав $10.3 млн на Kickstarter при цілі $100 000. Peloton та Oculus Rift – аналогічно.

Explainer Video (Відео-демонстрація) – короткий відеоролик (1–3 хв), що показує продукт у дії або пояснює концепцію. Не потребує реального продукту – можна показати анімацію, прототип або поетапний screencast.

Зусилля на побудову: Середні: 3–7 днів на сценарій і монтаж

Точність інсайтів: Висока для перевірки розуміння концепції та емоційного резонансу

Найкраще для: Складних або інноваційних продуктів, де текст не передає цінності

Приклад: Dropbox Explainer Video (2007): 2-хвилинне відео → черга очікування зросла з 5 000 до 75 000 осіб за ніч.

Як обрати правильний тип MVP:

1. Яку саме гіпотезу ви перевіряєте? (бізнес, продукт чи фіча?)
2. Які дані вам потрібні – кількісні (скільки?) чи якісні (чому?)
3. Скільки часу та грошей ви готові витратити?
4. Яка ймовірність, що гіпотеза хибна? (чим вище ризик – тим дешевший MVP потрібен спочатку)

Загальне правило: починайте з найдешевшого MVP, що може дати відповідь. Якщо він підтверджує – рухайтесь до наступного, дорожчого тесту.

5. Дизайн валідаційного експерименту

Валідаційний експеримент – структурований тест, спрямований на перевірку конкретної гіпотези за допомогою реальних даних. На відміну від "просто спробуємо", валідаційний експеримент визначає наперед: що тестуємо, як вимірюємо та що вважатимемо підтвердженням.

Компоненти хорошого експерименту:

- **Гіпотеза:** чітке формулювання припущення
- **Метод:** яким інструментом або MVP перевіряємо
- **Метрика:** що конкретно вимірюємо (числовий показник)
- **Threshold (поріг):** мінімальне значення для підтвердження (наприклад: «CTR ≥ 5%»)
- **Тривалість:** скільки часу або яка вибірка потрібна для статистичної значущості
- **Ізоляція:** перевіряємо лише одну змінну за раз.

Копія

Приклад: Гіпотеза: «Фрілансери готові платити $5/місяць за автоматичний облік витрат». Метод: Landing Page з кнопкою «Спробувати за $5». Метрика: % відвідувачів, що натиснули кнопку. Threshold: ≥ 3%. Тривалість: 2 тижні / 500 унікальних відвідувачів.

Actionable Metrics vs Vanity Metrics

Vanity Metrics (Марні метрики) – показники, що виглядають добре, але не дають розуміння реального прогресу бізнесу. Вони можуть бути підробленими або нерелевантними.

Actionable Metrics (Дієві метрики) – показники, що прямо пов'язані з конкретними рішеннями команди та поведінкою реальних клієнтів.

Принцип: якщо метрика зростає, але ви не знаєте, ЩО саме призвело до зростання і ЩО зробити для подальшого – це Vanity Metric.

Приклад: Vanity: «10 000 завантажень застосунку» – нічого не говорить про реальне використання. Actionable: «32% завантажень переходять в активних користувачів через 7 днів» – чітко вказує на ефективність онбордингу.

Таблиця 3

Vanity Metrics (Уникати)	Actionable Metrics (Використовувати)
Загальна кількість реєстрацій	% активованих користувачів (виконали ключову дію)
Кількість завантажень застосунку	DAU/MAU (daily/monthly active users ratio)
Кількість переглядів сторінки	Час на ключовій сторінці + bounce rate
Загальна виручка	MRR та його зростання (monthly recurring revenue)
Кількість підписників у соцмережах	CTR з соцмереж на цільову дію
Кількість функцій в продукті	% користувачів, що використовують кожну функцію
Кількість інтерв'ю / зустрічей	Підтверджені гіпотези після кожного раунду

Innovation Accounting (Облік інновацій) – альтернативна система вимірювання прогресу для стартапів та продуктових команд, що перебувають в умовах невизначеності. Замість традиційного фінансового обліку – відстеження прогресу у навчанні: скільки гіпотез перевірено, скільки підтверджено, наскільки покращились ключові метрики від ітерації до ітерації.

Три кроки Innovation Accounting:

1. Встановити базові показники через перший MVP (точка відліку)
2. Тюнінг двигуна: мікро-покращення на основі навчання
3. Pivot або persevere: рішення на основі даних

Приклад: Команда фіксує: «Після MVP v1: конверсія Landing = 2.1%. Після MVP v2 (нова UVP): 4.8%. Після MVP v3 (соціальний доказ): 7.3%.» – це прогрес у навчанні, що веде до рішення persevere.

КОПІЯ

Завдання

Завдання 1. Побудова дерева гіпотез

Відкрийте результати робіт 1 та 2. Дерево гіпотез будується на основі цих даних – кожна гіпотеза повинна бути прив'язана до конкретного JTBD або Pain.

1. Структура дерева гіпотез

Дерево гіпотез – це ієрархічна система припущень, де кожен нижній рівень конкретизує та деталізує рівень вищий. Якщо бізнес-гіпотеза хибна – всі продуктові та функціональні гіпотези нижнього рівня також стають безглуздими.

1) **Рівень 1: Бізнес-гіпотези (2–3 гіпотези)**

Найвищий рівень – перевіряє ринкові припущення та можливість бізнесу.

Формат: «Якщо ми створимо [продукт/ринок X], то [бізнес-результат Y]»

2) **Рівень 2: Продуктові гіпотези (5–7 гіпотез)**

Середній рівень – перевіряє, чи конкретна функціональність вирішує проблему ЦА.

Формат: «Ми вважаємо, що [Persona] буде [використовувати функцію X] для [досягнення результату Y]»

Кожна продуктова гіпотеза повинна: бути прив'язана до конкретного JTBD або Pain, мати чіткий індикатор успіху (метрику)

3) **Рівень 3: Функціональні гіпотези (8–10 гіпотез)**

Найнижчий рівень – перевіряє конкретні UX/UI рішення та поведінку в продукті.

Формат: «Якщо ми реалізуємо [конкретну фічу/UI/текст], то [користувач виконає конкретну дію Z]»

Функціональні гіпотези часто перевіряються A/B тестами або юзабіліті-тестами на прототипі

2. Форма заповнення дерева гіпотез

Заповніть таблицю для вашого продукту. Мінімум: 2 бізнес + 5 продуктових + 8 функціональних = 15 гіпотез.

Таблиця 3.1.

ID	Рівень	Формулювання гіпотези	Пов'язаний JTBD / Pain	Ризик (1–5)	Пріоритет
HYP-001	Бізнес				High
HYP-002	Бізнес				High
HYP-003	Продукт				High
HYP-004	Продукт				High
HYP-005	Продукт				Med
HYP-006	Продукт				Med
HYP-007	Продукт				Low
HYP-008	Функція				High
HYP-009	Функція				High
HYP-010	Функція				Med
HYP-011	Функція				Med
HYP-012	Функція				Med

Копія

HYP-013	Функція				Low
HYP-014	Функція				Low
HYP-015	Функція				Low

3. Ідентифікація LOFAs (Leap of Faith Assumptions)

Серед усіх гіпотез визначте 2–3 найризикованіших та найважливіших – ваші LOFAs. Це ті припущення, на яких тримається весь продукт. Якщо вони хибні – немає сенсу рухатись далі.

Таблиця 3.2. LOFA #1 – Value Hypothesis (Ціннісна гіпотеза)

Поле	**Що вказати**
Формулювання	«Ми вважаємо, що [ЦА] дійсно отримує цінність від нашого продукту, коли...»
Чому це критично?	Якщо ця гіпотеза хибна, що відбувається з продуктом?
Спосіб перевірки	Який найшвидший і найдешевший спосіб перевірити цю гіпотезу?
Поточний рівень впевненості	% (наприклад: 60% – є частковий доказ з інтерв'ю)

Таблиця 3.3. LOFA #2 – Growth Hypothesis (Гіпотеза зростання)

Поле	**Що вказати**
Формулювання	«Ми вважаємо, що нові користувачі дізнаватимуться про наш продукт через [канал] тому що...»
Чому це критично?	Якщо ця гіпотеза хибна, що відбувається з бізнесом?
Спосіб перевірки	
Поточний рівень впевненості	

КОПІЯ

Завдання 2. Вибір типу MVP

1. Визначення ключових гіпотез для перевірки

Перш ніж обирати тип MVP, чітко визначте: ЯКУ гіпотезу ви перевіряєте в першу чергу? Оберіть 1–2 LOFAs або гіпотези з найвищим ризиком та пріоритетом (High/5). Все решта – зачекає.

Найпоширеніша помилка: обирати тип MVP, виходячи з того, «що вміє команда будувати», а не «що найкраще перевірить ключову гіпотезу». Якщо найважливіше питання – «чи готові люди платити», а ви будуєте Figma-прототип – ви отримаєте відповідь на неправильне питання.

2. Порівняльна матриця типів MVP

Для вашого конкретного продукту та ключової гіпотези оцініть кожен тип MVP за чотирма критеріями (шкала 1–5, де 5 = найкраще):

Таблиця 3.4.

Тип MVP	Підходить для нашої гіпотези (1–5)	Час побудови (1–5)	Якість інсайтів (1–5)	Ризик хибного сигналу (1–5)	Сума (max 20)	Рекомендація для нас
Landing Page						
Smoke Test						
Concierge MVP						
Wizard of Oz						
Figma Prototype						
Email Campaign						
Pre-sell						
Explainer Video						

Як заповнювати матрицю:

«Підходить для нашої гіпотези»: 5 = MVP ідеально відповідає типу гіпотези, 1 = не відповідає зовсім

«Час побудови»: 5 = можна зробити за 1 день, 1 = потрібен тиждень+

«Якість інсайтів»: 5 = дає глибоке розуміння поведінки та мотивів, 1 = лише поверхневі дані

«Ризик хибного сигналу»: 5 = низький ризик отримати нерепрезентативні дані, 1 = висока ймовірність помилки

3. Обґрунтування вибору

На основі матриці оберіть оптимальний тип MVP та заповніть форму обґрунтування:

КОПІЯ

Таблиця 3.5 Обґрунтування вибору MVP

Поле	Що вказати
Обраний тип MVP	Назва та коротке пояснення чому цей тип, а не інший
Яку гіпотезу перевіряємо?	Точне формулювання гіпотези (з таблиці Завдання 1)
Які дані отримаємо?	Конкретні метрики: що будемо вимірювати і як
Порогове значення успіху	«MVP підтверджує гіпотезу, якщо [метрика] досягне [значення] протягом [часу]»
Альтернативний варіант	Який би MVP ми обрали, якщо ресурси збільшились вдвічі?
Що НЕ перевіряє цей MVP?	Які гіпотези залишаться непідтвердженими після цього тесту?

КОПІЯ

Завдання 3. Розробка MVP

Оберіть один варіант для виконання – залежно від обраного типу MVP у Завданні 2. Виконайте відповідний підрозділ.

Варіант А: Landing Page MVP

Крок 1: Структура ефективного лендінгу

Хороший Landing Page MVP має сім блоків. Кожен виконує конкретну функцію:

Таблиця 3.6

Блок	Назва	Мета	Формула / Правило
1	Hero Section (Заголовок + UVP)	Утримати відвідувача протягом перших 5 секунд	Заголовок = UVP (з вашої роботи 2). Підзаголовок – хто ЦА та що отримає. CTA-кнопка вже тут.
2	Problem Statement	Показати, що розумієте біль клієнта	2–3 речення або список болей. Клієнт повинен впізнати себе. Не «наш продукт», а «ваша проблема».
3	Solution Teaser	Показати рішення без технічних деталей	Скриншот, mockup або анімація. Або 3 ключові переваги (не функції – вигоди).
4	Social Proof	Знизити тривогу та підвищити довіру	Відгуки бета-тестерів, логотипи компаній, цифри (навіть малі: «47 людей вже чекають»)
5	How It Works	Зменшити cognitive load	3–5 кроків. Простота > повнота. Кожен крок = одне речення + іконка.
6	CTA Section	Конвертувати відвідувача в контакт	Повторення CTA з Hero. Email-форма. Мінімум полів (лише email + ім'я). Explain what happens next.
7	FAQ	Зняти заперечення	3–5 питань, що реально виникнуть у ЦА. Відповіді – чесні та короткі.

Крок 2: Технічна реалізація

– Оберіть платформу для створення.

– Підключіть аналітику: Google Analytics 4 (безкоштовно), Microsoft Clarity – безкоштовно та без обмежень.

– Налаштуйте форму збору email: наприклад Google Forms.

– Підключіть подію в аналітиці: «CTA_click» – кожне натискання на кнопку повинно відстежуватись як окрема подія.

– Опублікуйте та отримайте посилання. Мінімальна тривалість тесту: 7 днів або 300+ унікальних відвідувачів.

Варіант Б: Clickable Prototype (Figma)

Крок 1: Вимоги до прототипу

Clickable Prototype повинен містити мінімум 8–12 екранів, що охоплюють ключовий user flow. Дефініція «ключового user flow»: послідовність дій від моменту відкриття застосунку до виконання КЛЮЧОВОГО Job (Aha Moment).

Таблиця 3.7

Обов'язковий екран	Що демонструє	Ключове питання для тесту
1. Onboarding (1–3 екрани)	Як користувач вперше потрапляє в застосунок	Чи розуміє, що робить продукт?
2. Реєстрація / Вхід	Процес входу	Чи не відлякує кількість кроків?
3. Головний екран (Dashboard)	Основна інформація після входу	Чи одразу зрозуміло, що робити далі?
4. Ключова дія (Core Action)	Виконання основного Job	Чи інтуїтивно? Чи швидко?
5. Результат / Feedback	Що бачить після виконання дії	Чи відчуває цінність («Aha Moment»)?
6. Помилка / Edge case	Що відбувається при помилці	Чи зрозуміло що пішло не так?
7. Налаштування / Профіль	Кастомізація	Чи знаходить потрібне?

Крок 2: Проведення Usability Test (мінімум 3 учасники)

Usability Test на Figma-прототипі – найцінніший спосіб виявити UX-проблеми до розробки. Метод «Think Aloud»:

1) **Підготовка**

Сформулюйте 2–3 сценарних завдання. Наприклад: «Уявіть, що ви щойно скачали застосунок. Ваше завдання – внести витрату 250 грн на каву і подивитись, скільки залишилось на тиждень». НЕ пояснюйте, де натискати.

2) **Проведення**

Попросіть учасника думати вголос: «Що бачите? Що очікуєте, що буде після натискання?» Мовчіть. Записуйте (screen recording + аудіо, якщо є дозвіл). Відзначайте моменти зупинок та замішання.

3) **Аналіз**

Після кожного тесту запишіть: де заплутались (мінімум 3 місця), що сказали вголос (дослівно), що не знайшли, де Aha Moment. Побудуйте Heat Map помилок.

Варіант В: Concierge MVP (Ручний сервіс)

Крок 1: Дизайн ручного сервісу

Concierge MVP вимагає детально описаного «сервісного сценарію» – як саме ви будете надавати послугу вручну. Відповідь на 5 питань:

Service Script для Concierge MVP

Таблиця 3.8

Поле	Що вказати
Що робить клієнт?	Які дії виконує клієнт (надсилає дані, заповнює форму, дзвонить)?
Що робить команда вручну?	Які операції виконуються людьми (аналіз, підбір, розрахунок)?
Через які канали?	WhatsApp, email, Telegram, Google Sheets – конкретні інструменти
Який час відповіді?	Скільки часу проходить між запитом клієнта та відповіддю?

Копія

Як виглядає «готовий результат»?	Що отримує клієнт в кінці (звіт, рекомендація, файл)?

Крок 2: Залучення та обслуговування клієнтів

– Знайдіть 3–5 реальних потенційних клієнтів (Persona з ПР №01)
– Проведіть вступний дзвінок: поясніть сервіс та попросіть дозволу на тест
– Надайте сервіс вручну для кожного клієнта (без автоматизації)
– Після кожної ітерації проведіть короткий зворотний зв'язок (10 хв): «Що було корисно? Що незрозуміло? Чи використали б регулярно? Скільки готові платити?»
– Зафіксуйте всі спостереження в окремому Log-файлі

КОПІЯ

Завдання 4. Карточки валідаційних експериментів

Для 5 ключових гіпотез (з Завдання 1) розробіть детальні карточки валідаційних експериментів. Карточка – це повний план тесту, що дозволяє будь-якому члену команди самостійно провести експеримент.

1. Карточки гіпотез (шаблон – заповніть 5 разів)

Карточка гіпотези № 1

Поле	Що вказати
ID гіпотези	Наприклад: HYP-001 (унікальний код)
Рівень (бізнес / продукт / функція)	Оберіть рівень відповідно до класифікації
Формулювання «Ми вважаємо, що...»	Повне речення гіпотези за шаблоном з теоретичного блоку
Пов'язаний JTBD / Pain	З якого JTBD або Pain (ПР №01–02) випливає ця гіпотеза?
Метод перевірки	Який тип MVP або експерименту підтвердить чи спростує?
Метрика успіху	Конкретне числове значення (наприклад: CTR > 5%, конверсія > 10%)
Критерій підтвердження	«Гіпотеза підтверджена, ЯКЩО [конкретна умова]»
Ризик (1–5)	1 = низький ризик помилитись; 5 = дуже невизначено
Пріоритет (High/Med/Low)	Наскільки критично перевірити першочергово?
Статус	Нова / В процесі / Підтверджена / Спростована / Недостатньо даних

Карточка гіпотези № 2

Поле	Що вказати
ID гіпотези	Наприклад: HYP-001 (унікальний код)
Рівень (бізнес / продукт / функція)	Оберіть рівень відповідно до класифікації
Формулювання «Ми вважаємо, що...»	Повне речення гіпотези за шаблоном з теоретичного блоку
Пов'язаний JTBD / Pain	З якого JTBD або Pain (ПР №01–02) випливає ця гіпотеза?
Метод перевірки	Який тип MVP або експерименту підтвердить чи спростує?
Метрика успіху	Конкретне числове значення (наприклад: CTR > 5%, конверсія > 10%)
Критерій підтвердження	«Гіпотеза підтверджена, ЯКЩО [конкретна умова]»
Ризик (1–5)	1 = низький ризик помилитись; 5 = дуже невизначено
Пріоритет (High/Med/Low)	Наскільки критично перевірити першочергово?
Статус	Нова / В процесі / Підтверджена / Спростована / Недостатньо даних

КОПІЯ

Карточка гіпотези № 3

Поле	Що вказати
ID гіпотези	Наприклад: HYP-001 (унікальний код)
Рівень (бізнес / продукт / функція)	Оберіть рівень відповідно до класифікації
Формулювання «Ми вважаємо, що...»	Повне речення гіпотези за шаблоном з теоретичного блоку
Пов'язаний JTBD / Pain	З якого JTBD або Pain (ПР №01–02) випливає ця гіпотеза?
Метод перевірки	Який тип MVP або експерименту підтвердить чи спростує?
Метрика успіху	Конкретне числове значення (наприклад: CTR > 5%, конверсія > 10%)
Критерій підтвердження	«Гіпотеза підтверджена, ЯКЩО [конкретна умова]»
Ризик (1–5)	1 = низький ризик помилитись; 5 = дуже невизначено
Пріоритет (High/Med/Low)	Наскільки критично перевірити першочергово?
Статус	Нова / В процесі / Підтверджена / Спростована / Недостатньо даних

Карточка гіпотези № 4

Поле	Що вказати
ID гіпотези	Наприклад: HYP-001 (унікальний код)
Рівень (бізнес / продукт / функція)	Оберіть рівень відповідно до класифікації
Формулювання «Ми вважаємо, що...»	Повне речення гіпотези за шаблоном з теоретичного блоку
Пов'язаний JTBD / Pain	З якого JTBD або Pain (ПР №01–02) випливає ця гіпотеза?
Метод перевірки	Який тип MVP або експерименту підтвердить чи спростує?
Метрика успіху	Конкретне числове значення (наприклад: CTR > 5%, конверсія > 10%)
Критерій підтвердження	«Гіпотеза підтверджена, ЯКЩО [конкретна умова]»
Ризик (1–5)	1 = низький ризик помилитись; 5 = дуже невизначено
Пріоритет (High/Med/Low)	Наскільки критично перевірити першочергово?
Статус	Нова / В процесі / Підтверджена / Спростована / Недостатньо даних

Карточка гіпотези № 5

Поле	Що вказати
ID гіпотези	Наприклад: HYP-001 (унікальний код)

Копія

Рівень (бізнес / продукт / функція)	Оберіть рівень відповідно до класифікації
Формулювання «Ми вважаємо, що...»	Повне речення гіпотези за шаблоном з теоретичного блоку
Пов'язаний JTBD / Pain	З якого JTBD або Pain (ПР №01–02) випливає ця гіпотеза?
Метод перевірки	Який тип MVP або експерименту підтвердить чи спростує?
Метрика успіху	Конкретне числове значення (наприклад: CTR > 5%, конверсія > 10%)
Критерій підтвердження	«Гіпотеза підтверджена, ЯКЩО [конкретна умова]»
Ризик (1–5)	1 = низький ризик помилитись; 5 = дуже невизначено
Пріоритет (High/Med/Low)	Наскільки критично перевірити першочергово?
Статус	Нова / В процесі / Підтверджена / Спростована / Недостатньо даних

2. Розрахунок вибірки для кількісних тестів

Для гіпотез, що перевіряються числовими метриками (Landing Page CTR, конверсія), потрібно визначити мінімальний розмір вибірки для статистичної значущості:

Формула розрахунку (спрощена):

$N = (Z^2 \times p \times (1-p)) / e^2$

Де: Z = 1.96 (рівень впевненості 95%), p = очікувана конверсія (частка), e = допустима похибка (наприклад, 0.03 = ±3%)

Приклад: очікувана конверсія 10%, допустима похибка ±3%

$N = (1.96^2 \times 0.10 \times 0.90) / 0.03^2 = (3.84 \times 0.09) / 0.0009 \approx 384$ відвідувачі

Практичне правило: для грубої оцінки конверсії 5–15% потрібно мінімум 200–400 відвідувачів.

Параметр	Рекомендовані значення
Рівень значущості (α)	0.05 (95% впевненість) – стандарт для продуктових тестів
Статистична потужність	0.80 (80%) – мінімум для надійного тесту
Мінімальний виявлюваний ефект (MDE)	Мінімум 20% відносного покращення від базового рівня
Тривалість тесту	Мінімум 2 тижні (щоб охопити всі дні тижня)
Вибірка для Landing Page MVP	Мінімум 200 унікальних відвідувачів
Вибірка для Usability Test	5–8 учасників (виявляє 85% проблем юзабіліті)
Вибірка для Concierge MVP	3–5 клієнтів (якісне розуміння)

КОПІЯ

Завдання 5. Результати тестування та висновок

1. Збір та аналіз даних

Запустіть MVP та збирайте дані відповідно до карточок експериментів. Фіксуйте все в щоденнику тестування:

Таблиця 5.1

Дата	Метрика	Очікуване значення	Фактичне значення	Дельта (±%)	Нотатки / Спостереження
День 1					
День 3					
День 7					
…					
День 14					
Фінал					

2. Аналіз кожної гіпотези

Для кожної з 5 карточок (Завдання 4) заповніть розділ «Результати»:

РЕЗУЛЬТАТИ ГІПОТЕЗИ HYP-00X: [Назва]

Поле	Що вказати
Метрика успіху (план)	Що планували виміряти та яке порогове значення
Фактичний результат	Конкретне число або спостереження
Статус	Підтверджена □ / Спростована □ / Недостатньо даних □
Ключові кількісні дані	Числа, відсотки, конверсії
Ключові якісні інсайти	Цитати, спостереження, несподівані знахідки
Що змінили б у наступній ітерації?	Конкретні зміни в MVP або методі тестування

3. Фінальне рішення: Pivot чи Persevere?

На основі всіх отриманих даних прийміть обґрунтоване рішення. Використайте фреймворк для прийняття рішення:

PERSEVERE – Продовжувати	***PIVOT – Змінити напрямок***
Метрика досягла або перевищила threshold *Користувачі повертаються без нагадувань* *Якісний фідбек підтверджує цінність* *Органічні рекомендації / реферальї* *Готовність платити підтверджена*	*Метрика значно нижче threshold* *Користувачі не повертаються після спроби* *Люди цінують ідею, але не WTP* *Використовують не так, як очікували* *Знаходять суттєво іншу проблему або ЦА*

Фінальне рішення

Поле	Що вказати
Рішення	Pivot / Persevere (оберіть одне)
Якщо Persevere: наступна гіпотеза	Яку наступну гіпотезу перевіряємо? Який наступний MVP?
Якщо Pivot: тип Pivot	Customer Segment / Problem / Solution / Feature / Business Model Pivot?
Якщо Pivot: що зберігаємо	Які знання та активи переносимо в новий напрямок?
Якщо Pivot: нова гіпотеза	Нове формулювання ключової гіпотези після Pivot
Що б ви зробили інакше?	3 конкретних уроки з цього циклу BML для наступної ітерації

Вимоги до звіту

Структура звіту

Титульна сторінка
Зміст
1: Дерево гіпотез (таблиця 15+ гіпотез, 3 рівні + LOFAs)
2: Порівняльна матриця типів MVP + обґрунтування вибору
3: Документація MVP (скриншоти, посилання, описи залежно від типу)
4: Карточки валідаційних експериментів (5 шт.)
5: Щоденник тестування + результати по кожній гіпотезі
6: Фінальне рішення (Pivot / Persevere) з детальним обґрунтуванням
Висновки: Що ви дізнались? Як це змінює бачення продукту?
Список джерел

Чек-лист перед здачею

✓	Пункт перевірки	Статус
☐	Дерево гіпотез: 2+ бізнес, 5+ продуктових, 8+ функціональних гіпотез	
☐	Кожна гіпотеза прив'язана до конкретного JTBD або Pain з ПР №01–02	
☐	2 LOFAs (Value + Growth) ідентифіковані та описані з методом перевірки	
☐	Порівняльна матриця: 8 типів MVP оцінені за 4 критеріями	
☐	Обраний тип MVP обґрунтований з посиланням на конкретну гіпотезу	
☐	MVP реалізований (лендінг опублікований / прототип доступний / сервіс описаний)	
☐	Є пряме посилання на MVP у звіті	

КОПІЯ

☐	5 карточок гіпотез заповнені: всі 10 полів для кожної	
☐	Threshold (порогове значення) вказане для кожної метрики	
☐	Щоденник тестування: мінімум 5 точок спостереження	
☐	Результати по кожній гіпотезі: статус + дані + якісні інсайти	
☐	Скриншот аналітики після завершення тестування є у звіті	
☐	Pivot або Persevere: обране та обґрунтоване даними	
☐	Описані наступні кроки (наступна гіпотеза або тип Pivot)	
☐	3 уроки з циклу BML сформульовані конкретно	
☐	Файл названий: «ПР03_[Прізвище]_[Група].docx»	

КОПІЯ