

Jayson Porteux
Auriana Aiguillon

Sujet 12

Question 1 :

<pre>def __init__(self, identifiant, nom, poids, date_arrivee): self.identifiant = identifiant self.nom = nom self.poids = poids self.date_arrivee = date_arrivee</pre>	Initialisation des caractéristique de la classe renard Initialisation de identifiant Initialisation de nom Initialisation de poids Initialisation de date_arrivee
---	--

Question 2

```
def __str__(self):  
    return "Renard ID " + str(self.identifiant) + " - " + self.nom + " (Arrivé le " + self.date_arrivee  
+ ")"
```

Définition de ce que renvoi la classe renard :

Renard ID, identifiant, nom, date_arrivee

Question 3

<pre>def importer_donnees(self, nom_fichier): print(f"Tentative d'importation depuis {nom_fichier}...") with open(nom_fichier, 'r', encoding='utf-8') as f: lignes = csv.DictReader(f, delimiter=';') for ligne in lignes: renard = Renard(int(ligne['id']), ligne['nom'], float(ligne['poids']), ligne['date_arrivee']) self.recueillir(renard)</pre>	Définit la fonction Écrit “Tentative d’importation depuis nom_fichier” Ouvre le fichier Dans une boucle, pour chaque ligne du fichier transforme les id en entier, et les poids en flottant Utilise self.recueillir(renard)
--	--

Question 4

```
peu_corpulents = refuge.lister_peu_corpulents()  
print(peu_corpulents)
```

```
print(refuge.pourcentage_peu_corpulents())
```

```
nb_peu_corpulents = len(refuge.lister_peu_corpulents())  
nb_total = len(refuge.liste_renards)  
print(nb_peu_corpulents)  
print(nb_total)
```

Liste les renards peu corpulent

Écrit le pourcentage de renard peu corpulent dans le refuge

On différencie le nombre de renard peu corpulent et le nombre total de renard dans le refuge