

Jayson Porteux
Auriana Aiguillon

Sujet 8

Question 1

<pre>def calcul_recettes(): menu = 2.37 + 1.81 + 5.19 nb_restaurant = 1000 nb_menu = 500 i = 1 total = 0 while i = nb_restaurant: total = menu * nb_menu i += 1 return total print("recette totale : " calcul_recettes())</pre>	Définit la fonction Le prix du menu est égale au prix de l'entrée, plat plus dessert Le nombre de restaurant est de 1000 Le nombre de menu vendu par jour est de 500 totale est égale à 0 Pour chaque restaurant Totale est égale prix du menu fois le nombre de menu vendu par jour plus la recette du restaurant d'avant Renvoie totale Écrit recette totale : « rappel la fonction »
---	--

Question 2

<pre>def convertir_BCD_vers_decimal(liste_quartets): nb = 0 for quartet in liste_quartets: chiffre = int(quartet, 2) nb = nb * 10 + chiffre return nb / 100 assert convertir_BCD_vers_decimal(['0001', '0011', '0101', '0110']) == 13.56</pre>	Définit la fonction avec en paramètre liste_quartets Nombre est égale à 0 Pour chaque quartet dans liste_quartets Convertit binaire en entier Décalage décimal Mets la virgule avant les 2 derniers chiffre Fais le test
---	---

Question 3

```
print(convertir_BCD_en_decimal(additionner_nombres_formats_BCD('27', '35')))
```

applique la correction BDC après l'opération

Question 4

```
additionner_nombres_format_BCD('23', '4')
```

Le résultat est incorrect car les deux nombres n'ont pas le même nombre de quartets.

Ajout d'un quartet ['0000'] à la fin quand la liste est trop courte, avec son test :

```
def aligner_quartets(q1: list, q2: list) -> tuple:
    """
    Doit équilibrer les deux listes en ajoutant des '0000' à gauche
    de la liste la plus courte.
    """
    diff = len(q1) - len(q2)

    if diff > 0:
        q2 = ['0000'] * diff + q2
    elif diff < 0:
        q1 = ['0000'] * (-diff) + q1

    return q1, q2

print(convertir_BCD_vers_decimal(additionner_nombres_format_BCD('23', '4')))
```