

API 文件：

這個 API 可以取得某個特定對話的聊天記錄。它會告訴你對話是什麼時候發生的，還有哪些文件跟這個對話有關。

要用的網址

`https://api.example.com/chatlog/conversation/{conversation_id}/channel/{channel_id}/user/{user_id}`

- **{conversation_id}**：對話的唯一編號（像是一個聊天會話的號碼）。
- **{channel_id}**：對話發生的平台（比如 "webchat" 是網站聊天，"directline" 是其他平台）。
- **{user_id}**：使用者的唯一編號（要查哪個人的聊天記錄）。

範例網址：

`https://graphic-cron-bndkd3f9hnhpefa0.eastasia-01.azurewebsites.net/chatlog/conversation/1753062893/channel/line/user/U8e7c69c969d2e09e2b7ae9ee8a27a08d`

你需要送出的東西

你的請求必須包含這三個東西：

1. **conversation_id**（必填）：對話的唯一編號。
2. **channel_id**（必填）：對話發生的平台（例如 "webchat"）。
3. **user_id**（必填）：使用者的唯一編號。

另外，你還需要在請求的標頭（header）裡加一個 **API Key**，證明你有權使用這個 API。看起來像這樣：

X-API-Key: cms_12345

範例請求

如果你用像 `curl` 這樣的工具（不懂也沒關係，給你的技術人員看就好），請求會長這樣：

```
curl -X GET
"https://graphic-cron-bndkd3f9hnhpefa0.eastasia-
01.azurewebsites.net/chatlog/conversation/1753062893/channel/line/user/U8e
7c69c969d2e09e2b7ae9ee8a27a08d" \

-H "X-API-Key: cms_12345" \


-H "Content-Type: application/json"
```

如果一切正常，你會收到像這樣的回應（用 `JSON` 格式，這是一種整理資料的方式）：

```
{
  "code": 200,
  "msg": "聊天記錄取得成功",
  "data": [
    {
      "conversation_id": "1752304746",
      "channel_id": "webchat",
      "created_at": 1752275951,
      "meta": [
        { "title": "G492.txt" },
        { "title": "114 期導入文創打開市場敲門磚.pdf" },
        { "title": "132 期運用 ChatGPT 生成文章的步驟.pdf" }
      ]
    }
  ]
}
```

```
}  
  
]  
  
}
```

實際測試畫面



每個部分的意義

- **code**：一個數字，告訴你請求有沒有成功。200 表示成功。
- **msg**：一個簡短訊息，說明發生了什麼（例如 "聊天記錄取得成功"）。
- **data**：真正的聊天記錄資料，包含：
 - **conversation_id**：你查詢的對話編號。
 - **channel_id**：對話發生的平台。
 - **created_at**：對話發生的時間（用一個大數字表示，從 1970 年開始算的秒數，別太在意）。
 - **meta**：跟對話相關的文件標題列表（例如分享或提到的文件）。

可能的回應

- **200 OK**：成功！你拿到了聊天記錄。
 - **403 Forbidden**：你的 API Key 不對或沒提供。請檢查。
 - **500 Internal Server Error**：我們的伺服器出問題了。稍後再試或聯繫客服。
-

常見錯誤和原因

- **400 Bad Request**：你漏了某些東西（像對話編號）或填錯了。
 - **403 Forbidden**：API Key 無效，確認是不是用錯了。
 - **404 Not Found**：你找的對話、平台或使用者的編號不存在。
 - **500 Internal Server Error**：伺服器出意外了，等一下再試。
-

需要知道的事

- 只有包含文件標題（元數據）的聊天記錄才會顯示。
 - **meta** 欄位會列出文件標題（例如 "G492.txt" 或 "某個 PDF.pdf"）。
 - 時間是用 Unix 格式（一個表示時間的大數字）。
 - 沒有文件標題的聊天記錄會被過濾掉。
 - 一個聊天記錄可以有多個文件標題。
-