


Sky-Guard 天卫光电跟踪系统

可见光与红外热成像融合的目标确认与跟踪



产品概述

光电跟踪系统融合可见光成像、红外热成像、多光谱数据融合和伺服跟踪能力，可实现低小慢目标的昼夜探测、跟踪、识别和智能预警。

核心能力

- 可见光 + 红外热成像，多通道成像与数据融合。
- 48 倍光学连续变焦，支持自动聚焦和光学透雾。
- 水平 360° 无限位旋转，俯仰 -90° 至 +90° 覆盖。
- 可接入雷达引导、频谱定位引导、GPS、环境数据和电源管理。

技术参数

可见光相机	1920 × 1080 @ 25/30 fps
光学镜头	F6.5–312 mm，48 倍连续变焦
红外热像	非制冷 640 × 512；75 mm 定焦镜头
白天无人机探测	探测 ≥ 2.5 km；跟踪 ≥ 2 km
夜间无人机探测	探测 ≥ 1.2 km；跟踪 ≥ 1 km
云台	360° 水平；-90° 至 +90° 俯仰；预置位精度 ±0.01°
功耗 / 重量	稳态 ≤ 30 W；整机 ≤ 8 kg
防护等级	IP66

MetaBee Technology Limited

Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park, Hong Kong
Email: info@metabee.com.hk | Web: www.metabee.com.hk
Date Code: September 2026

本文件信息仅供参考，产品规格可能在不另行通知的情况下调整。实际性能会因运行环境、部署配置及系统集成条件而有所不同，最终参数以正式技术文件和项目确认版本为准。