Aula 24:

- comando cd serve para mudar o diretório

- quando o usuário digita java Servidor 7000 o número 7000 é colocado no vetor args, posição 0

- esse valor será interpretado como a porta que o servidor deve abrir

- o cliente também tem main(String[] args)

- se executado apenas com java Cliente, o cliente assume:
  - máquina: localhost
  - porta: 3000 (padrão no código)

- é feito um teste iniciando apenas java Cliente

- o cliente ainda tenta conectar na porta 3000, mas o servidor está na porta 7000 → exceção

- mensagem de erro indica "Servidor e porta corretos?" porque a conexão não vai

- para conectar ao servidor na porta 7000, o usuário deve chamar:
  - java Cliente localhost 7000

- na main, o primeiro elemento de args[0] = "localhost" (host)

- o cliente agora usa esses valores e a conexão muda

- o código verifica o tamanho do vetor args

- se houver mais de 3 argumentos, o programa:
  - imprime "Uso esperado: java Cliente host porta"
  - executa return; dentro da main, o que finaliza o programa imediatamente

- essa verificação impede que valores inesperados causem comportamentos indefinidos

- o cliente recebe um objeto Resultado enviado pelo servidor.

- o objeto contém o valor da operação solicitada

- o cliente imprime resultado.getValorResultante()

- o fluxo geral do cliente:
  1. exibe menu de opções
  2. lê a escolha do usuário
  3. se a escolha for uma operação, lê os operandos e envia ao servidor
  4. se escolha "=" solicita o resultado
  5. loop do-while continua até usuário encerrar
  6. todo bloco está dentro de um try/catch, em caso de erração, imprime: "erro de comunicação com o servidor - tente novamente"