启动 vi 命令

命令	功能
vi filename	从第一行开始编辑 filename 文件
vi +n filename	从第 n 行开始编辑 filename 文件
vi + filename	从最后一行开始编辑 filename 文件
vi +/pattern filename	从包含 pattern 的第一行开始编辑
vi –r filename	在系统崩溃之后恢复 filename 文件
vi –R filename	以只读方式编辑 filename 文件

光标移动命令 Normal 模式,命令前可加上一个重复因子

命令	功能	
SPACE、1、右向	箭头	光标向右移动一格
BACKSPACE, h	、左向箭头	光标向左移动一格
k、向上箭头	光标向上移动	动一行,光标列向位置不变
_	光标移到上面	面一行的开始
j、向下箭头	光标向下移动	动一行,光标列向位置不变
+, RETURN	光标移到下	面一行的开始
^, 0	光标移到所有	生行的开始
\$	光标移到所有	生行的末尾
W	光标右移一	个单词
W	右移一个以图	空格作为分隔符的单词
b	光标左移一	个单词
В	左移一个以图	空格作为分隔符的单词
e	光标右移到一	一个单词的结尾
Е	右移一个以图	空格作为分隔符的单词结尾
(/)	光标移到本位	匀/下一句的开始
[[/]]	光标移到本	节/下一节的开始
{ / }	光标移到本籍	没/下一段的开始
:\$	光标移到文值	牛末尾

光标按屏幕移动 部分命令前可加上一个重复因子

命令	功能
Ctrl+d	向前移动半个屏幕
Ctrl+u	向后移动半个屏幕
Ctrl+f	向前移动一个屏幕
Ctrl+b	向后移动一个屏幕
nG	光标移到第 n 行,不指定 n,则移到最后一行
H/M/L	光标移到屏幕顶部 / 中部 / 底部

添加文本 所有命令(除 r 命令外)都使 vi 处于 Insert 模式,必须按 Esc 键才能回到 Normal 模式

命令	文本添加位置
i/I	在光标前 / 在该行的第一个非空白字符前
a / A	在光标后 / 所在行的行尾
o / O	在当前行的下面 / 上面新建一行
r	替换当前字符(一次只能替换一个)
R	替换从当前字符开始的字符,直到按 Esc 键为止

替换字符串 替换命令的一般格式为

:[address]s/old/rew[/cg]

命令中的元素	含义
address	一个搜索字符串、一个行编号或是一个
例:	由逗号分隔的两个行号。其中"."表示
:s/old/new	当前行, "\$"表示最后一行, "%"表示
:.,\$s/old/new/g	整个文件。用户可以使用标记或搜索字
:%s/old/new/gc	符串来代替行号。
old	被替换的字符串
new	替换字符串
С	替换前要求确认
g	指定一个全局替换(每行不止替换一处)

删除和修改文本

Normal 模式,命令前可以添加重复因子,c表示任意字符。

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	大风,前 4 间 4 5 m 加 至 交	
命令	作用	
nx	删除从当前字符开始的 n 个字符(含当前字符)	
nX	删除从当前字符前面的 n 个字符(不含当前字符)	
ndd	删除当前行开始的 n 行	
d0	删除到行首	
D, d\$	删除到行尾	
dw	删除一个单词。若光标处在某个词的中间,则从光	
	标所在位置开始删至词尾	
dtc	删除到位于当前行的下一个字符 c	
n~	改变从当前字符开始的n个字符的大小写	
下面命	下面命令使 vim 处于 Insert 模式, 按 Esc 键回 Normal 模式	
ns	替换由n所指定数目的字符	
S	替换整行	
ncc	修改由n所指定数目的行	
ctc	修改到位于当前行的下一个字符 c	
С	修改到行尾	

复制与粘贴 Normal 模式,可以添加重复因子

2 P 4 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1	
命令	作用
nyy, nY	复制当前行开始的 n 行
y0	复制至行首,不含光标所在处字符。
y\$	复制至行尾,含光标所在处字符
nyw	复制 n 个 word
yG	复制至文件尾,包含当前行
y1G	复制至文件首,包含当前行
p	粘贴至光标后,若整行复制则贴在当前行下面
P	粘贴至光标前,若整行复制则贴在当前行上面

搜索字符串 表中 rexp 是正则表达式,可以是单个字符串

命令	作用
/rexp 回车	向前搜索 rexp
?rexp 回车	向后搜索 rexp
n	重复最近一次的搜索
N	重复最近一次的搜索,但搜索方向相反
/ 回车	向前重复最近一次的搜索
? 回车	向后重复最近一次的搜索
%	可以查找配对的括号)、]、}

其它命令

命令	作用
J	将当前行和下面一行连接起来
•	重复上一次有效命令
U	取消对整行的所有修改操作
u	取消上一次操作,可连续使用
Ctrl+r	取消上一次的取消命令u,可连续使用
:w	将工作缓存区内容写入当前文件
:w fname	将工作缓存区内容写入由 fname 指定的文件
:q / :q!	退出 vi / 强行退出 vi
:wq	存盘退出
ZZ	将工作缓存区内容写入当前文件并退出
:x	作用同 ZZ
:r fname	插入文件 fname 中的内容
:sp fname	切分新窗口,打开指定文件,用 ctrl+ww 切换
Ctrl+p/n	Insert 模式下,向上/下搜索,补全一个词
Ctrl+xl	Insert 模式补全一行,ctrl+p/n 选择上/下一个匹配
:!bash	打开 bash,退出后自动回到 vim
"np	提取寄存器 n(1~9)中的内容
:n / :N	同时打开多个文件时,在文件之间切换