

I-2 검증 결과 — helper 함수 (RPG 결)

날짜: 2026-05-04 범위: 인벤토리 helper 신설. count 0 도달 시 erase (RPG 결의 핵심).

변경

run_manager.gd 신규 함수

- `_inventory_for_scope(scope)` — scope 결로 dict 분기
- `add_item(item_id, amount)` — 카탈로그 정의 검사 + stack_max cap
- `_consume_item(item_id, amount)` — 부족 시 false / 0 도달 시 key erase
- `use_item(item_id)` — phase / 정의 / use_event_id null / 보유 0 거부 + 발화

검증

신규 — test_inventory_actions.gd : 21 / 21 PASS

- `_inventory_for_scope` 분기 (2)
- `add_item` — 정상 / stack_max cap / 카탈로그에 없는 id 거부 / 회차 한정 (8)
- `_consume_item` — 정상 / 부족 거부 / 0 도달 시 erase (4)
- `use_item` 거부 결 — phase / 정의 X / null / 보유 0 / phase != map (5)
- 정상 발화 결은 I-3 후 (use_repair_kit 박힌 후)

회귀

결	결과
기존 9 + I-1	266
신규 inventory_actions	21 / 21
누적	287 / 287 PASS

외부 동작 변경

0 — helper 신설만, 호출처 X.

다음

I-3 — 신규 effect type 4 (heal_body / give_item / remove_item / bump_initial_item) + EVENTS
(use_repair_kit / use_scanner).