

이벤트 시스템 — Stage 1A 검증 결과

날짜: 2026-04-30 결과:  PASS (25 / 25)

선행: 이벤트 시스템 구현 - 안 4 (kind 분리 + chain).md , 이벤트 시스템 - 안 4 구현 롤아웃 (단계별 공유·검증).md , 범용적 원칙/헤드리스 자동 검증.md

§1. 산출물

신규 파일

- event_manager.gd — 오토로드. event_state 일시 상태, begin_event / advance_line / _finalize_event / _resolve_event_for_node . dialogue kind 만 구현, 나머지 kind 는 스텝.
- test/test_event_1a.gd — 헤드리스 검증 시나리오 (25 체크).
- test/test_event_1a.tscn — 진입 씬.

변경 파일

- project.godot — EventManager 오토로드 등록.
- game_data.gd — EVENTS 상수 (intro_monologue / dialogue kind / once_per: big_run). TEST_MAP_GRAPH 노드 5 를 type: "event" 로 (기존 enemy_id "soldier" 제거).
- run_manager.gd — _new_big_run 에 seen_events: {} . _ready 에서 EventManager.event_resolved 구독. _on_event_resolved 추가 (seen_events 갱신 + phase 복귀). move_to_node 에 phase=="event" 가드 + type "event" 분기.

§2. 헤드리스 실행 명령

```
"/Users/js/Desktop/Godot.app/Contents/MacOS/Godot" \  
  --headless \  
  --path "/Users/js/Desktop/퍼즐던전 고도" \  
  res://test/test_event_1a.tscn
```

종료 코드 0 = PASS, 그 외 = FAIL.

§3. 검증 시나리오 (25 체크)

1. 초기 상태 (2)

- [x] 초기 `phase == "map"`
- [x] `seen_events == {}`

2. event 노드 진입 (7)

- [x] `move_to_node(5)` 성공
- [x] `phase == "event"` 전이
- [x] `event_state` 활성화
- [x] `event_state.kind == "dialogue"`
- [x] `event_state.event_id == "intro_monologue"`
- [x] `event_state.line_idx == 0`
- [x] `event_state.chain_root_id == event_id`

3. 이벤트 중 외부 move 거부 (2)

- [x] 이벤트 활성화 중 `move_to_node` → false 반환
- [x] 거부 후 `phase` 유지

4. 라인 진행 (2)

- [x] `advance_line` 1회 → `line_idx == 1`
- [x] `advance` 후에도 `phase` 유지

5. 이벤트 종료 (3)

- [x] 마지막 라인 `advance` → `event_state = {}`
- [x] `phase = "map"` 자동 복귀
- [x] `seen_events["intro_monologue"] == 1`

6. once_per "big_run" — 같은 큰 런 재진입 차단 (4)

- [x] 종료 후 일반 move 재개
- [x] event 노드 재진입 move 성공
- [x] `phase = "map"` 유지 (이벤트 미발생)
- [x] `event_state` 비활성 유지

7. 회귀 후 once_per 유지 (5)

- [x] `end_internal_run("cleared")` 후 `seen_events` 유지
- [x] 회귀 후 `phase = "map"`
- [x] 회귀 후 `current_node_id == 1`

- [x] 회귀 후 event 노드 이동 성공
- [x] 회귀 후에도 once_per 회피 — 이벤트 미발생

§4. 콘솔 출력 (전체)

```
Godot Engine v4.6.1.stable.official.14d19694e

=== Stage 1A 자동 검증 시작 ===
[PASS] 초기 phase = 'map'
[PASS] seen_events 초기화 = {}
[PASS] event 노드 move 성공
[PASS] phase = 'event' 전이
[PASS] event_state 활성화
[PASS] event_state.kind = 'dialogue'
[PASS] event_state.event_id = 'intro_monologue'
[PASS] event_state.line_idx = 0
[PASS] event_state.chain_root_id = event_id
WARNING: move_to_node: 이벤트 중 이동 불가 (phase = 'event')
[PASS] 이벤트 중 move_to_node 거부
[PASS] 거부 후 phase 유지 = 'event'
[PASS] advance 1회 → line_idx = 1
[PASS] advance 1회 후에도 phase = 'event'
[PASS] 종료 후 event_state = {}
[PASS] 종료 후 phase = 'map'
[PASS] seen_events[intro_monologue] = 1
[PASS] 이벤트 종료 후 일반 move 가능
[PASS] event 노드 재진입 move 성공
[PASS] once_per: 재진입 시 phase 'map' 유지 (이벤트 미발생)
[PASS] once_per: event_state 비활성 유지
[PASS] 회귀 후 seen_events 유지
[PASS] 회귀 후 phase = 'map'
[PASS] 회귀 후 current_node_id = 1
[PASS] 회귀 후 event 노드 이동 성공
[PASS] 회귀 후에도 once_per 회피 — 이벤트 미발생

---
총 25 검증 — PASS 25 / FAIL 0
=== PASS ===
EXIT=0
```

(WARNING 한 건은 § 3 의 "이벤트 중 move 거부" 검증 시 의도적으로 트리거한 push_warning. 정상.)

§5. 자가점검 — 안 4 §0 (A~H) / 헤드리스 자동 검증 원칙

항목	상태
A. EventManager 오토로드, event_state 비활성 시 {}	✓
B. kind 디스크리미네이터, dialogue 만 구현	✓
C. dialogue 외 kind 스텝 (push_warning + 즉시 종료)	✓
D. chain (next 필드) 미구현 — 다음 차로	(보류)
E. seen_events ∈ big_run_data, RunManager 단일 추적점	✓
F. Type 1 = RunManager._apply_* 단일 경로 (1A 시점 dialogue 만이라 미발동)	✓
G. event_resolved(result) 한 번 emit, RunManager 가 수신	✓
H. on/off 배타 — 이벤트 중 외부 move 거부	✓
헤드리스 자동 검증 — public API 만 호출	✓
명시적 assertion (assert 매크로 X, push_error + return false)	✓
회귀 누적 — 테스트 씬 영구 보존	✓

§6. 다음 단계

Stage 1B — event_ui.gd + main.tscn 배선.

작업 범위·검증 시나리오를 돌아웃 §3 참조. 변경 사항 (1A 와 비교): - 신규: event_ui.gd , main.tscn 의 event_screen 노드. - 변경: run_ui.gd::screens 에 "event": \$event_screen 추가. - 검증: 1A 의 25 체크 그대로 + UI 시각 검증 (스크린샷 캡처) 추가.

진입 GO 신호 주시면 1B 진입.