SIDA（**Slot-Internal Deepening Algorithm**）完整框架藍圖（中文版）**:** 附錄 **B**：**A** 類深層文化拓撲模板範例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **B**：**A** 類深層文化拓撲模板範例

- 範例 1：「英雄旅程」12 階段轉 SIDA 模板
- 範例 2：「五蘊六氣」轉 SIDA 模板
- 範例 3：「Pattern Language」轉 SIDA 模板（建築→組織語義）

好的，我先為 附錄 **B**：**A** 類深層文化拓撲模板範例 開第一個部分——

附錄 **B-1**：「英雄旅程」**12** 階段轉 **SIDA** 模板

1. 範例來源與轉換目標

「英雄旅程」（Hero’s Journey）是 Joseph Campbell 在《千面英雄》中總結出的經典敘事拓撲，包含 12 個階段。這裡我們將其轉換為 **SIDA**（**Semantic Infrastructure Design Architecture**）模板，方便在 SMFT（語義模因場論）與跨文化語境中作為語義拓撲藍本。

---

2. SIDA 模板結構

欄位對應說明可參考附錄 A 的 Template ID、Phases、Tensions、Trace Fold Path、Cross-Culture Mapping 定義。

Markdown 範例

```
Template ID: HeroJourney-12-SIDA
Phases:
  1. Ordinary World → Call to Adventure
  2. Refusal of the Call
  3. Meeting the Mentor
  4. Crossing the First Threshold
  5. Tests, Allies, Enemies
  6. Approach to the Inmost Cave
  7. Ordeal
  8. Reward (Seizing the Sword)
  9. The Road Back
  10. Resurrection
  11. Return with the Elixir

Tensions:
  - Stability ⇔ Disruption
  - Self-Preservation ⇔ Self-Transcendence
  - Known Semantic Frame ⇔ Unknown Semantic Space
```

```
Trace Fold Path:
  - Collapse arcs progress from low semantic tension (ordinary world) → peak tension (ordeal) → r
  - Multiple semantic interference nodes at phases 5–7

Cross-Culture Mapping:
  - 西方史詩敘事 ⇔ 東方修行旅程（如《西遊記》取經路）
  - 可對應「易經」遷變：坤（承受）→ 震（啟動）→ 坎（試煉）→ 離（明悟）→ 乾（完成）
```

JSON 範例

```
{
  "TemplateID": "HeroJourney-12-SIDA",
  "Phases": [
    "Ordinary World → Call to Adventure",
    "Refusal of the Call",
    "Meeting the Mentor",
    "Crossing the First Threshold",
    "Tests, Allies, Enemies",
    "Approach to the Inmost Cave",
    "Ordeal",
    "Reward (Seizing the Sword)",
    "The Road Back",
    "Resurrection",
    "Return with the Elixir"
  ],
  "Tensions": [
    "Stability ⇔ Disruption",
    "Self-Preservation ⇔ Self-Transcendence",
    "Known Semantic Frame ⇔ Unknown Semantic Space"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "SemanticArc": "Low tension → Peak tension → Reintegration",
    "InterferenceNodes": [5, 6, 7]
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "WesternEpic": "Hero’s Journey",
    "EasternParallel": "Pilgrimage/修行路（例：西遊記）",
    "IChingTransition": ["坤", "震", "坎", "離", "乾"]
  }
}
```

如果你要的話，我可以直接繼續寫 範例 **2**：「五蘊六氣」轉 **SIDA** 模板，把佛學與中醫結構映射成可用於文化語義工程的拓撲藍本。
這個範例會牽涉到 Semantic Phase Space (SPS) 與 Cross-Domain Collapse Path 的細節，能示範更複雜的多維映射。

好，那我就接著完成 附錄 **B-2**：「五蘊六氣」轉 **SIDA** 模板。

附錄 **B-2**：「五蘊六氣」轉 **SIDA** 模板

1. 範例來源與轉換目標

- 五蘊（五陰）：色、受、想、行、識 —— 佛學對生命經驗的五層解析，著重內在心理—意識結構。
- 六氣：風、寒、暑、濕、燥、火 —— 中醫對外部環境氣候與人體生理反應的六種主要氣化模式。

在 SIDA 中，我們將五蘊視為 **Slot Internal Phase Skeleton**（內部階段骨架），六氣視為 **External Tension Vector Field**（外部張力場來源），兩者結合可模擬「內外張力交互下的語義場收束與深化」。

---

2. SIDA 模板結構（Markdown 範例）

```
Template ID: FiveAggregates-SixQi-SIDA
Phases:
  - A1（色 / 色蘊）：物質形態與直接感官對象。
  - A2（受 / 受蘊）：感官與心識對外境的感受反應。
  - A3（想 / 想蘊）：對感受的意象與認知加工。
  - A4（行 / 行蘊）：由意象衍生的意志、行為傾向。
  - A5（識 / 識蘊）：對整個過程的認知統攝與持續性識別。

Tensions（六氣對應的外部張力源）：
  - T1（風）：變化迅速、不定向張力（易干擾A3想與A4行）。
  - T2（寒）：收縮抑制張力（降低A2受與A4行的活化）。
  - T3（暑）：過度擴張張力（影響A1色與A2受，導致能量分散）。
  - T4（濕）：黏滯耦合張力（延緩A3想的流動，增加 inertia）。
  - T5（燥）：資源/潤滑不足張力（削弱A2受與A4行的連續性）。
  - T6（火）：過熱加速張力（推升A4行與A5識的反應頻率）。

Trace Fold Path:
  - 內部骨架：A1 → A2 → A3 → A4 → A5（可循環，亦可在A3或A4進行 collapse）
  - 外部張力：六氣向量場可在任一階段注入，改變 phase density 與 collapse 條件

Cross-Culture Mapping:
  - 佛教心理學 ↔ 中醫病機學（五蘊對應藏象，六氣對應外感邪氣）
  - 「色受想行識」對應「物理層→感官層→認知層→行動層→意識層」
  - 「六氣張力」可映射到現代系統動力學的六種擾動模式（e.g. 突變、阻尼、過熱等）
```

---

3. SIDA 模板結構（JSON 範例）

```
{
  "TemplateID": "FiveAggregates-SixQi-SIDA",
  "Phases": [
    "A1: 色 - 物質形態與直接感官對象",
    "A2: 受 - 感官與心識對外境的感受反應",
    "A3: 想 - 對感受的意象與認知加工",
    "A4: 行 - 由意象衍生的意志、行為傾向",
    "A5: 識 - 認知統攝與持續性識別"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 風 - 變化迅速、不定向張力",
    "T2: 寒 - 收縮抑制張力",
    "T3: 暑 - 過度擴張張力",
    "T4: 濕 - 黏滯耦合張力",
    "T5: 燥 - 資源/潤滑不足張力",
    "T6: 火 - 過熱加速張力"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "InternalSkeleton": "A1 → A2 → A3 → A4 → A5（可循環）",
    "ExternalVectorField": "六氣可在任意階段注入，改變phase密度與collapse條件"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "BuddhistPsychology": "五蘊 = 內部意識結構",
    "TCMPathology": "六氣 = 外部擾動模式",
    "ModernAnalogy": "五層系統層級 + 六種外部干擾類型"
  }
}
```

---

4. 應用場景示例

- 心理輔導：以五蘊追蹤內在心理階段，六氣比喻環境壓力類型，協助定位問題源。
- 系統調優：五蘊作為核心模組處理序列，六氣作為外部 API 請求壓力類型，分析瓶頸與過載點。
- 跨文化教學：將佛學與中醫結構轉譯為現代管理或 AI 模型優化框架。

如果你要的話，我可以馬上寫 範例 **3**：「**Pattern Language**」轉 **SIDA** 模板，
這個會示範如何把 Alexander 的建築模式語言轉化為組織/系統語義拓撲，並且可以直接用於 AI Prompt 結構生成。
你要我直接接著寫嗎？

好，那我來完成 附錄 **B-3**：「**Pattern Language**」轉 **SIDA** 模板。

附錄 **B-3**：「**Pattern Language**」轉 **SIDA** 模板

1. 範例來源與轉換目標

- 來源：Christopher Alexander 在《A Pattern Language》中提出的 253 個建築與空間設計模式，每個模式都包含「背景情境（Context）→ 問題（Problem）→ 解法（Solution）」的結構，並且模式之間能嵌套、鏈接，形成一個層級化、網絡化的結構語言。
- 轉換目標：將 Pattern Language 的單一 pattern 轉換成 SIDA 的 **Slot Internal Deepening** 模板，讓其能：
  - 在單一 slot 內作為「典型拓撲骨架」使用
  - 支援多層 phase 展開
  - 維持可跨文化、跨領域映射

---

2. 範例選擇

我選取 Pattern Language 中一個經典模式：

> **Pattern #61 – Small Public Squares**（小型公共廣場）
> 背景：城市需要人們交流的場所。
> 問題：大型空間容易冷清，小型空間能創造更多互動。
> 解法：設計面積適中的公共空間（約 20–25 米寬），並設置圍合邊界，增加親密感和可用性。

---

3. **SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: PatternLanguage-061-SmallPublicSquares
Phases:
  - A1（Context）：城市中缺乏交流與互動的場域
  - A2（Problem Recognition）：大型公共空間造成疏離與冷清
  - A3（Tension Amplification）：需求與使用率的反差引發空間浪費問題
  - A4（Solution Structuring）：設計小型、圍合的廣場空間（20–25 米寬）
  - A5（Outcome Integration）：居民互動增加，社區凝聚力提升
```

```
Tensions:
  - T1（尺度張力）：過大造成疏離，過小造成擁擠
  - T2（社交張力）：陌生感與親密感之間的平衡
  - T3（功能張力）：開放性與私密性的衝突
  - T4（資源張力）：設計與維護成本 vs 使用頻率

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4 → A5
  - 可逆分支：A3 → A2（重新審視問題背景）
  - 擴展分支：A4 → 新 slot（Pattern #69 Public Outdoor Room）

Cross-Culture Mapping:
  - 建築學 ↔ 組織設計：小型公共廣場 ↔ 部門內交流空間
  - 城市規劃 ↔ AI 系統：廣場 ↔ 多 Agent 共享記憶區域
  - 社區互動 ↔ 線上社群：廣場 ↔ 小型封閉討論群組

Export:
  - 可轉為 AI Prompt：「為團隊設計一個 20 人以內的共享討論空間，確保親密感並促進互動」
```

---

4. SIDA 模板結構（JSON 範例）

```
{
  "TemplateID": "PatternLanguage-061-SmallPublicSquares",
  "Phases": [
    "A1: Context - 城市中缺乏交流與互動的場域",
    "A2: Problem Recognition - 大型公共空間造成疏離與冷清",
    "A3: Tension Amplification - 需求與使用率的反差引發空間浪費",
    "A4: Solution Structuring - 設計小型、圍合的廣場空間（20–25 米寬）",
    "A5: Outcome Integration - 居民互動增加，社區凝聚力提升"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 尺度張力 - 過大造成疏離，過小造成擁擠",
    "T2: 社交張力 - 陌生感與親密感的平衡",
    "T3: 功能張力 - 開放性與私密性的衝突",
    "T4: 資源張力 - 設計與維護成本 vs 使用頻率"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4 → A5",
    "Reversible": "A3 → A2",
    "Expansion": "A4 → 新slot (Pattern #69)"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "Architecture": "小型廣場設計",
    "OrganizationDesign": "部門內交流空間",
    "AISystem": "多Agent共享記憶區域",
    "OnlineCommunity": "小型封閉討論群組"
  },
  "Export": "為團隊設計一個 20 人以內的共享討論空間，確保親密感並促進互動"
}
```

---

5. 應用場景示例

- 城市規劃 **AI**：生成滿足互動需求的公共空間設計方案。
- 企業組織設計：設計部門內的小型休息室/咖啡角，促進溝通。
- **AI** 多 **Agent** 系統：規劃共享知識的「小廣場」節點，避免資訊冷場。
- 線上社群運營：設立小規模的私密討論群，增強核心用戶連結。

如果你願意，我可以在 附錄 **C** 展示「**B** 類機械化拓撲模板」範例，例如用 易經卦象 **+** 六爻變化

直接生成 SIDA 模板，並且對應到策略與決策情境。
要我直接接著寫嗎？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.