文档编号	**ISDAS-IDD-20240710**
版 本 号	1.0
提交日期	2024-07-10
合同编号	

档案系统接口文档汇总

档案系统接口文档汇总
- 引言
- 资源信息
- 接口文档
- 1.外部影像调用接口
  - **1.1.** 元数据查询接口
    - **1.1.1.** 调用鉴权
    - **1.1.2.** 查询入参信息
    - **1.1.3.** 返回明细参数
      - **1.1.3.1.** 来源系统信息SysInfo
      - **1.1.3.2.** 文档信息集合DocInfo
      - **1.1.3.3.** 元数据集合MetaData
      - **1.1.3.4.** 元数据集合路径ProInfo
      - **1.1.3.5.** 返回json格式示例
  - **1.2.** 附件影像调用
    - **1.2.1.** 调用鉴权
    - **1.2.2.** 调用影像入参
    - **1.2.3.** 返回附件地址
  - 1.3查询doctype信息
    - **1.3.1.** 调用鉴权
    - **1.3.2.** 调用查询
    - **1.1.3.** 返回值
  - 1.4查询内容单点跳转档案系统检索页
    - **1.4.1.** 调用鉴权
    - **1.4.2.** 调用地址
    - **1.4.3.** 域账号加密示例
- 2.在线接收接口文档
  - 2.1接口介绍
    - 2.1.1档案在线接收消息体
  - 2.2附录：传输字段详解
    - 2.2.1来源系统信息SysInfo
    - 2.2.2文档信息集合DocInfo
    - 2.2.3电子文件集合Files
    - **2.2.4.** 相关文件合集Relations
    - 2.2.5元数据集合MetaData
    - 2.2.6元数据集合路径MetaLink
    - 2.2.7元数据集合路径ProInfo
  - 2.3字段枚举值定义
  - 2.4接口调用鉴权

2.4.1 OA接口调用鉴权
2.4.2 同步方式：
2.4.3 异步方式：
3.OA借阅接口标准
3.1利用申请发起
3.1.1借阅单信息
3.1.2 借阅明细表
3.1.3 推送json格式示例
3.2利用申请回调
3.2.1调用方式
3.2.2 审批结果信息
3.2.3审批详情信息
3.2.4 档案审批详情信息
3.2.5 示例json
4.接口数据查询接口
4.1. 元数据查询接口
4.1.1. 调用鉴权
4.1.2. 查询入参信息
4.1.3. 返回明细参数
4.1.3.1. 返回json格式示例

引言

> 本文提供档案系统接口文档

资源信息

项目	描述
文档名称	档案系统接口文档汇总
文档版本	v1.0
编制人员	朱逸祺
密级	商业资料，不得外传。
备注	版本日志v1.0.0 初始版本

接口文档

1.外部影像调用接口

1.1. 元数据查询接口

元数据查询接口不区分权限，所有数据均可查询（仅元数据）。

1.1.1. 调用鉴权

接口调用包含请求头Request Header

字段	名称	类型	必填
systemid	业务系统id	str	必填
token	令牌	str	必填
Hearders： systemid:OA token:6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070			

地址	测试环境：http://das-dev.itg.cn/report/getApiToken?systemid=XX&password=xxx
参数	systemid ： 业务系统id （需先由档案系统配置） password:密码
有效时间	24小时
返回值	成功{"result":"success","Token":"6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070"}失败{"result":"false","message":"systemid或密码错误"}

获取token

OA接口调用配置

systemid：OA

password：f101201a564dfa53

1.1.2. 查询入参信息

地址：http://das-dev.itg.cn/report/queryDataDetail

请求方式：post

入参信息非必填字段支持模糊查询，多条件查询

参数名	字段类型	是否必填	说明	备注
sysno	String(32)	非必填	系统编号	用于记录查询系统及校验该系统统是否注册可调用数据，如OA，SAP
doctype	String(32)	必填	文档类型	用于记录查询类型及校验该系统是否注册可调用此类型数据，如：GD，SFD等
userid	String(32)	必填	用户id	记录查询用户，员工号
docclassfy	String(32)	非必填	文档分类号	用于查询数据档案分类，可不必填，明确是哪一类的情况可填，增加查询效率
docbarcode	String(128)	非必填	文档条码	文件的条码、二维码编号
docno	String(128)	非必填	文件编号	文件编号，如：关单号，税费单号，发票号、合同号、凭证号等
doctitle	String(512)	非必填	文件题名	文件标题元数据
doccomptaxno	String(128)	非必填	纳税人识别码	按全宗查询，输入该参数则限定在该全宗范围内查询所有档案元数据信息，可提高查询效率。

参数名	字段类型	是否必填	说明	备注
archivetypename	String(128)	非必填	门类名称	值为中文名称，如：凭证档案，业务档案等。输入该参数与doccomptaxno组合使用，如果doccomptaxno值为空，archivetypename有值则查询所有全宗同名门类的档案元数据，如果doccomptaxno、archivetypename均有值则查询全宗下对应门类的档案元数据
isfilepool	String(8)	非必填	是否查询文件库	默认值false，不填、空值、空字符均默认为false。参数为false时不在【文件库】全宗范围下查询档案，为true时限定只在【文件库】全宗范围下查询档案，忽略doccomptaxno、archivetypename参数作用。
filetypename	String(128)	非必填	文件库门类	值为中文名称，如：凭证库、进行发票、共享单据等，isfilepool为true时生效。输入该参数可缩小查询范围，提高查询效率

查询json格式示例

```
{
"sysno":"SAP",
"doctype":"SFD",
  "userid":"308569",
  "docclassfy":"10",
 "docbarcode":"DA-DM-0000001002",
 "docno":"DA-DM-0000001002",
 "doctitle":"进口增值税"
}
```

1.1.3. 返回明细参数

返回参数根据文档类型可配置文件出参，SysInfo，DocInfo为固定出参，MetaData，ProInfo根据各类型不同可自定义配置出参。

1.1.3.1. 来源系统信息SysInfo

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	备注
1	系统编号	sysno	str(32)	当前业务系统与档案约定的系统编号，如：OA、SAP
2	单据类型	billtype	str(32)	业务系统约定
3	单据号	sillno	str(32)	业务系统约定

1.1.3.2. 文档信息集合DocInfo

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	备注
1	文档ID	docid	str(32)	当前业务系统记录的唯一ID
2	文档父ID	docfid	str(32)	当前业务系统记录的文档关联的父级ID
3	文档类型	doctype	str(8)	当前业务系统与档案约定的数据类型，如合同（HT）、发票（FP）
4	文档日期	docdate	Int(8)	文档日期 yyyyMMdd
5	文档年度	docyear	Int(4)	文档年度 格式为 yyyy，文档日期与文档年度同一年，可不必填，档案系统自动从文档日期截取前四位
6	文档载体形式	docform	Int(2)	档案的存储载体，枚举值，传代码值纸质原件原生电子文件复印件或数字化副本
7	文档分类号	docclassfy	str(8)	档案的分类号，枚举值，传代码值，需根据实际应用场景双方确认
8	文档条码	docbarcode	str(64)	二维码或条码的唯一标识，如：系统生成：IA2300000001
9	文档编号	docno	str(64)	文档的业务编号，如：文号、发票号、合同号、凭证号等

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	备注
10	文档版本号	docversion	Int(4)	文档版本：1、2、3等，默认：1
11	文档归档公司纳税人识别号	doccomptaxno	str(64)	文档所属公司纳税人识别号
12	文档归档公司名称	doccompname	str(64)	文档归档公司名称
13	文档归档部门	docdeptname	str(64)	文档归档部门
14	文档题名	doctitle	str(256)	文档的标题信息
15	文档关键词	dockeyword	str(256)	关键词、主题词、摘要
16	文档开放程度	docsecurity	Int(2)	档案的密级定义，枚举值，传代码值，默认：30，大于69系统不接收此数据
17	文档页数	docpages	Int(4)	附件页数，无法计算默认：1
18	文档责任者	docauthorcompname	str(256)	文档创建、产生单位，如：厦门国贸集团股份有限公司
19	文档创建部门长编码	docauthordeptcode	str(256)	文档创建部门id全路径，如：100000_190001_190005
20	文档创建部门长名称	docauthordeptname	str(256)	文档创建部门全路径，如：国贸股份*职能管理部门*人力资源部
21	利润中心组	docauthorgpf	str(256)	利润中心组名称：国贸能源
22	利润中心组编码	docauthorgpfcode	str(256)	利润中心组编码：1380
23	利润中心	docauthorpf	str(256)	利润中心名称：国贸能源一部
25	利润中心编码	docauthorpfcode	str(256)	利润中心编码：0013800100

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	备注
26	文档创建者	docauthor	str(256)	创建人，中文名称
27	文档创建日期	docauthordate	str(32)	创建日期yyyyMMdd
28	文档描述	docdesc	str(512)	备注
29	数据存储表名	tablename	str(32)	数据存储表名，提高查询数据效率
30	数据存储表名id	tableid	str(64)	数据存储id，提高查询数据效率

1.1.3.3. 元数据集合MetaData

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	备注
1	发票类型	itginvoicetype	str(32)	
2	发票号码	itginvoicenum	str(32)	
3	发票代码	itginvoiceno	str(32)	
4	开票日期	itginvoicedata	int(8)	
5	价税合计金额	itgtotalamount	str(32)	
6	不含税金额	itgamountexcludingtax	str(32)	
7	销售方-公司名称	itgsellercomp	str(64)	
8	销售方-纳税人识别号	itgsellercomptaxno	str(64)	
9	购买方-公司名称	itgpurchasercomp	str(64)	
10	购买方-纳税人识别号	itgpurchasercomptaxno	str(64)	
11	发票校验码	itgcheckcode	str(64)	

1.1.3.4. 元数据集合路径ProInfo

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	备注
1	主项目编号	promainno	str(128)	
2	主项目名称	promainname	str(128)	

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	备注
3	项目编号	protno	str(128)	
4	项目名称	protmame	str(128)	
5	项目类型	protype	str(64)	
13	业务模式	probusinessmodel	str(64)	

1.1.3.5. 返回json格式示例


```
{
  "result":[{
    "sysinfo":{
      "sysno":"OA",
      "billtype":"FP",
      "billno":"63518319113"
    },
    "docinfo":{
      "docid":"63518319113",
      "docfid":"33324319113",
      "doctype":"FP",
      "docdate":"20230910",
      "docyear":"2023",
      "docform":"2",
      "docclassfy":"10",
      "docbarcode":"7834834628832618373",
      "docno":"国贸DOS-73849",
      "docversion":"1",
      "doccomptaxno":"GM23i08783816",
      "doccompname":"厦门国贸集团股份有限公司",
      "docdeptname":"总裁办公室",
      "doctitle":"测试数据1",
      "dockeyword":"测试主题",
      "docsecurity":"20",
      "docpages":"10",
      "docauthorcompname":"厦门国贸集团股份有限公司",
      "docauthordeptcode":"100000_190001_190005",
      "docauthordeptname":"国贸股份_职能管理部门_人力资源部",
      "docauthorgpf":"国贸能源",
      "docauthorgpfcode":"1380",
      "docauthorpf":"国贸能源一部",
      "docauthorpfcode":"0013800100",
      "docauthor":"李翔",
      "docauthordate":"20230913",
      "docdesc":"测试备注",

"tablename":"f3_16_document",

"tableid":"1716290860951408640"
    },
    "metadate":{
      "FillingDept":"总裁办公室"
```

```
    },
    "proinfo":{
      "xmmc":"测试项目",
      "xmbh":"2023CS0001"
    }
  }
},{

 "sysinfo":{
      "sysno":"OA",
      "billtype":"FP",
      "billno":"63518319114"
    },
    "docinfo":{
      "docid":"63518319114",
      "docfid":"33324319114",
      "doctype":"FP",
      "docdate":"20230911",
      "docyear":"2023",
      "docform":"2",
      "docclassfy":"10",
      "docbarcode":"7834834628832618374",
      "docno":"国贸DOS-73850",
      "docversion":"1",
      "doccomptaxno":"GM23i08783817",
      "doccompname":"厦门国贸集团股份有限公司",
      "docdeptname":"总裁办公室",
      "doctitle":"测试数据2",
      "dockeyword":"测试主题2",
      "docsecurity":"20",
      "docpages":"10",
      "docauthorcompname":"厦门国贸集团股份有限公司",
      "docauthordeptcode":"100000_190001_190005",
      "docauthordeptname":"国贸股份_职能管理部门_人力资源部",
      "docauthorgpf":"国贸能源",
      "docauthorgpfcode":"1380",
      "docauthorpf":"国贸能源一部",
      "docauthorpfcode":"0013800100",
      "docauthor":"李翔",
      "docauthordate":"20230914",
      "docdesc":"测试备注",

"tablename":"f3_16_document",

"tableid":"1716290860951408641"
    },
    "metadate":{
      "FillingDept":"总裁办公室"
    },
    "proinfo":{
      "xmmc":"测试项目2",
      "xmbh":"2023CS0002"
    }
}]
```

若无符合条件的数据，系统返回一下结果

```
{"result":"false","message":"无符合查询条件的数据，请校验后重新查询！"}
```

1.2. 附件影像调用

1.2.1. 调用鉴权

所有业务系统会根据档案系统的文件文档开放程度有权限限制，若需要调用附件影像接口，需要提前申请对应权限，仅限文档开放程度30以下数据进行查询。

例如：OA系统权限范围为0，10，20，则OA只能够查看文档开放程度为0，10，20这3个值的数据

接口调用包含请求头Request Header

字段	名称	类型	必填
systemid	业务系统id	String	必填
token	令牌	String	必填
Hearders： systemid:OA token:6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070			

地址	测试环境：http://das-dev.itg.cn/report/getApiToken?systemid=XX&password=xxx
参数	systemid ： 业务系统id （需先由档案系统配置） password:密码
有效时间	24小时
返回值	成功{"result":"success","Token":"6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070"}失败{"result":"false","message":"systemid或密码错误"}

获取token

OA接口调用配置

systemid：OA

password：f101201a564dfa53

1.2.2. 调用影像入参

地址：http://das-dev.itg.cn/report/queryViewData

请求方式：post

参数名	字段类型	是否必填	说明
docid	str(32)	是	附件id,查询出参提供
tablename	str(32)	是	文件存储表名,查询出参提供
tableid	str(64)	是	文件存储id,查询出参提供
userid	str(32)	是	用户id，记录查询人员工号
fileclass	str(32)	否	文件种类，电子文件种类的定义，传枚举值 ORG原始文件（原文正本） DAS存档文件（打码原文正本） ATT附属文件 APF流程审批件MDR接口传送的MetaLink元数据文件

调用json格式示例

```
{
•   "docid":"63518319113",
•   "tablename":"f3_16_document",
"tableid": "1716290860951408640",
"useid": "308569",
"fileclass": "ORG"
}
```

1.2.3. 返回附件地址

参数名	字段类型	是否必填	说明
filepath	str	必填	OFD附件地址
downloadPath	str	必填	PDF附件地址

返回json格式示例

若数据在调用系统的权限范围内则返回如下示例

```
{
  "fileList":[
    {
       "downloadPath": "https://shanghai.aliyuncs.com/download?
param=%7B%22archtypeid%22%3A%2218257009728197795 84%22%2C%22ids%22%3A%5B%7B%22id%2
2%3A%22202431412450597854%22%7D%5D%2C%22type%22%3A10%2C%22fondsid%22%3A%223%22%7D
",
      "filePath":"[http://shanghai.aliyuncs.com/hlli-
insurance/0/0f1884f782904788b-CON23100671.pdf?
Expires=1702521601&OSSAccessKeyId=LTAI5tDmbZhgnNFVSUhVQ4yx&Signature=faJ6iOB2Y62X
ndBF8N4%2F9Na%2BkuI%3D](http://shanghai.aliyuncs.com/hlli-
insurance/0/0f1884f782904788b-CON23100671.pdf?
Expires=1702521601&OSSAccessKeyId=LTAI5tDmbZhgnNFVSUhVQ4yx&Signature=faJ6iOB2Y62X
ndBF8N4/9Na+kuI=)"
    },
    {
      "filePath":"[http://shanghai.aliyuncs.com/hlli-
insurance/0/0f1884f782904788651-CON23100671.pdf?
Expires=1702521601&OSSAccessKeyId=LTAI5tDmbZhgnNFVSUhVQ4yx&Signature=faJ6iOB4%2F9
Na%2BkuI%3D](http://shanghai.aliyuncs.com/hlli-insurance/0/0f1884f782904788651-
CON23100671.pdf?
Expires=1702521601&OSSAccessKeyId=LTAI5tDmbZhgnNFVSUhVQ4yx&Signature=faJ6iOB4/9Na
+kuI=)"
    }
  ]
}
```


若数据不在调用系统的权限范围内则返回如下信息


```
{"result":"false","message":"权限不足，请前往档案系统发起档案借阅流程或申请系统查询权限范围！"}
```


若无查询条件相关附件则返回如下信息


```
{"result":"false","message":"无符合查询条件的数据，请校验后重新查询！"}
```


1.3查询doctype信息

1.3.1. 调用鉴权

接口调用包含请求头Request Header

字段	***名称***	***类型***	***必填***
systemid	业务系统id	String	必填
token	令牌	String	必填

字段	*名称*	*类型*	*必填*
Hearders： systemid:OA token:6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070			

地址	测试环境：http://das-dev.itg.cn/report/getApiToken?systemid=XX&password=xxx
参数	systemid ： 业务系统id （需先由档案系统配置） password:密码
有效时间	24小时
返回值	成功{"result":"success","Token":"6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070"}失败{"result":"false","message":"systemid或密码错误"}

获取token

OA接口调用配置

systemid：OA

password：f101201a564dfa53

1.3.2. 调用查询

地址：https://das-dev.itg.cn/report/queryDocType

请求方式：post

1.1.3. 返回值

参数名	字段类型	是否必填	说明
doctypelist	jsonArray	必填	Doctype集合
name	str	必填	名字（流程）
code	str	必填	编码
desc	str	非必填	简介

示例json

```
{
    "doctypelist":[{"code":"SW","name":"OAA308发文","desc":""},
                   {"code":"SW","name":"OAA303收文","desc":""},
                   {"code":"SFD","name":"税费单","desc":""}]
}
```

1.4查询内容单点跳转档案系统检索页

1.4.1. 调用鉴权

接口调用包含鉴权字段

字段	***名称***	***类型***	***必填***
systemid	业务系统id	String	必填
token	令牌	String	必填

地址	**测试环境：**http://das-dev.itg.cn/report/getApiToken?systemid=XX&password=xxx
	生产环境：http://das.itg.cn/report/getApiToken?systemid=XX&password=xxx
参数	systemid ： 业务系统id （需先由档案系统配置） password:密码
有效时间	24小时
返回值	成功{"result":"success","Token":"6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070"}失败{"result":"false","message":"systemid或密码错误"}

获取token

OA接口调用配置

systemid：OA

password：f101201a564dfa53

SAP影像接口调用配置

systemid：SAP01

password：itg-SapPrd-2023

1.4.2. 调用地址

测试环境：https://das-dev.itg.cn/report/queryBycontent

生产环境：https://das.itg.cn/report/queryBycontent

请求方式：get

字段	***名称***	***类型***	***必填***
systemid	业务系统id	String	必填
token	令牌	String	必填
ticket	域账号加密字符串	String	必填
content	查询内容	String	必填

备注：ticket单点认证成功直接跳转至档案系统登录页

1.4.3. 域账号加密示例

```
package com.zetcode.util;

import java.util.Base64;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

/**
 *
 *PKCs5

 * @创建人 chenjianping

 * @创建时间 2023/9/7

 * @描述
   */
   public class DesUtil {

   public final static String  CHART_SET = "UTF-8";

   public final static String  ENTRY_METHOD = "DES";

   public final static String  CIPHER_METHOD = "DES/CBC/PKCS5Padding";

   private final static String secret_key = "@itg.net";

   private final static String iv = "@itg.net";

/**
 * DES加密字符串,转成HEX
 *
```

```
 * @param data 待加密字符串
 * @return 加密后内容
 */
public static String encrypt(String data) throws Exception{
        byte[] keyBytes =secret_key.getBytes(CHART_SET);
        byte[] ivBytes =iv.getBytes(CHART_SET);      // Create the key and IV
specifications
        SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(keyBytes, ENTRY_METHOD);
        IvParameterSpec ivSpec = new IvParameterSpec(ivBytes);      // Create the
cipher and initialize it for encryption
        Cipher cipher = Cipher.getInstance(CIPHER_METHOD);
        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, keySpec, ivSpec);      // Encrypt the
plaintext
        byte[] cipherText = cipher.doFinal(data.getBytes(CHART_SET));      //
Print the ciphertext
        return  byteArrayToHex1(cipherText);
}

/**
     * 将二进制代码转换成16进制的字符串
     * @param bytes
     * @return
     */
    public static String byteArrayToHex1(byte[] bytes) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (byte b : bytes) {
            sb.append(byteToHex1(b));
        }
        return sb.toString();
    }

public static  String byteToHex1(byte b) {
    int i = b & 0xFF;
    String hex = Integer.toHexString(i);

    if(hex.length() < 2) {
        hex = "0" + hex;
    }
    return hex;
}

/**
 * DES解密字符串
 *
 * @param password 解密密码，长度不能够小于8位
 * @param data 待解密字符串
 * @return 解密后内容
 */
public static String decrypt(String data) {
    try {
        byte[] byteArray = DatatypeConverter.parseHexBinary(data);
        byte[] keyBytes =secret_key.getBytes(CHART_SET);
        byte[] ivBytes =iv.getBytes(CHART_SET);
        SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(keyBytes, ENTRY_METHOD);
        Cipher cipher = Cipher.getInstance(CIPHER_METHOD);
        IvParameterSpec ivSpec = new IvParameterSpec(ivBytes);
```

```
        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, keySpec, ivSpec);
        return new String(cipher.doFinal(byteArray), "utf-8");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        return data;
    }
}
}
```

2.在线接收接口文档

2.1接口介绍

2.1.1档案在线接收消息体

推送至nfs建议xml格式，调用接口建议json格式

Xml示例：

<itg

xmlns="https://www.itg.com.cn/das" DocType="DAS" Version="1.0">

OA

FP

63518319113

63518319113

33324319113

FP

20230910

2023

2

10

7834834628832618373

国贸DOS-73849

1

GM23i08783816

厦门国贸集团股份有限公司

总裁办公室

测试数据1

测试主题

20

10

厦门国贸集团股份有限公司

100000_190001_190005

国贸股份*职能管理部门*人力资源部

国贸能源

1380

国贸能源一部

0013800100

李翔

20230913

测试备注

ORG

12345678910

1

发票

d:/doc/upload

pdf

http://192.168.0.1:82/xxx/xxxid=453

测试文件

283789878943989

4396

DAS

12345678910

2

发票

d:/doc/upload

pdf

http://192.168.0.1:82/xxx/xxxid=453

测试文件

283789878943989

4396

6351831912222113

7834834628832618373

GD

国贸DOS-73849

GMGF

63518319122219987

7834834628832618234

SFD

国贸DOS-73849

GMGF

总裁办公室

json

http://192.168.0.1:82/xxx/xxxid=453

xxx/xxxi/xx.json

Json示例：


```
{
 "DocBody": {
  "SysInfo": {
   "SysNo": "OA",
   "BillType": "FP",
   "BillNo": "63518319113"
  },
  "DocInfo": {
   "DocId": "63518319113",
   "DocFid": "33324319113",
   "DocType": "FP",
   "DocDate": "20230910",
   "DocYear": "2023",
   "DocForm": "2",
   "DocClassfy": "10",
   "DocBarCode": "7834834628832618373",
   "DocNo": "国贸DOS-73849",
   "DocVersion": "1",
   "DocCompTaxno": "GM23i08783816",
   "DocCompName": "厦门国贸集团股份有限公司",
   "DocDeptName": "总裁办公室",
   "DocTitle": "测试数据1",
   "DocKeyWord": "测试主题",
   "DocSecurity": "20",
   "DocPages": "10",
   "DocAuthorCompName": "厦门国贸集团股份有限公司",
   "DocAuthorDeptCode": "100000_190001_190005",
   "DocAuthorDeptName": "国贸股份职能管理部门人力资源部",
   "DocAuthorGPF": "国贸能源",
   "DocAuthorGPFCode": "1380",
   "DocAuthorPF": "国贸能源一部",
   "DocAuthorPFCode": "0013800100",
   "DocAuthor": "李翔",
```

"DocAuthordate": "20230913",
"DocDesc": "测试备注"
},
"Files": {
"FileInfo": [
{
"FileClass": "ORG",
"FileId": "12345678910",
"FileOrder": "1",
"FileName": "发票",
"FilePath": "d:/doc/upload",
"FileType": "pdf",
"FileUrl": "http://192.168.0.1:82/xxx/xxxid=453",
"FileDesc": "测试文件",
"FileMd5": "283789878943989",
"FileSize": "4396"
},
{
"FileClass": "DAS",
"FileId": "12345678910",
"FileOrder": "2",
"FileName": "发票",
"FilePath": "d:/doc/upload",
"FileType": "pdf",
"FileUrl": "http://192.168.0.1:82/xxx/xxxid=453",
"FileDesc": "测试文件",
"FileMd5": "283789878943989",
"FileSize": "4396"
}
]
},
"Relations": {
"RelationInfo": [
{

"DocId": "6351831912222113",
"DocBarCode": "7834834628832618373",
"DocType": "GD",
"DocNo": "国贸DOS-73849",
"DocCompTaxno": "GMGF"
},
{
"DocId": "63518319122219987",
"DocBarCode": "7834834628832618234",
"DocType": "SFD",
"DocNo": "国贸DOS-73849",
"DocCompTaxno": "GMGF"
}
]
},
"Metadate": {
"FillingDept": "总裁办公室"
},
"MetaLink": {
"MedaLinkType": "json",
"MedaLinkUrl": "http://192.168.0.1:82/xxx/xxxid=453",
"MedaLinkPath": "xxx/xxxi/xx.json"
},
"ProInfo": {
"xmmc": "测试项目",
"xmbh": "2023CS0001"
}
}
}

2.2附录：传输字段详解

1.元数据集合MetaData根据不同业务场景需求定义增加。

2.根据根据接口传输的“文档ID（DocId），文档版本号（DocVersion）”来判断数据是否覆盖。

2.2.1来源系统信息SysInfo

定义数据来源的系统或流程，如来源系统为OA，来源流程为B309。

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注
1	系统编号	SysNo	str(32)	√	当前业务系统与档案约定的系统编号，如：OA、SAP
2	单据类型	BillType	str(32)	√	业务系统约定
3	单据号	BillNo	str(32)	√	业务系统约定

2.2.2文档信息集合DocInfo

定义一个事项为一个doc，如OA的某一次发文（档案目录管理最小单位为件），doc会携带主文件的必要元数据信息，如：题名、文号、文档创建公司、文档ID等信息。

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注
1	文档ID	DocId	str(32)	√	当前业务系统记录的唯一ID
2	文档父ID	DocFid	str(32)		当前业务系统记录的文档关联的父级ID
3	文档类型	DocType	str(8)	√	当前业务系统与档案约定的数据类型，如合同（HT）、发票（FP）
4	文档日期	DocDate	Int(8)	√	文档日期 yyyyMMdd
5	文档年度	DocYear	Int(4)		文档年度 格式为 yyyy，文档日期与文档年度同一年，可不必填，档案系统自动从文档日期截取前四位
6	文档载体形式	DocForm	Int(2)	√	档案的存储载体，枚举值，传代码值1. 纸质原件2. 原生电子文件3. 复印件或数字化副本

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注
7	文档分类号	DocClassfy	str(8)	√	档案的分类号，枚举值，传代码值，需根据实际应用场景双方确认
8	文档条码	DocBarCode	str(64)	√	二维码或条码的唯一标识，如：系统生成：IA2300000001
9	文档编号	DocNo	str(64)	√	文档的业务编号，如：文号、发票号、合同号、凭证号等
10	文档版本号	DocVersion	Int(4)	√	文档版本：1、2、3等，默认：1
11	文档归档公司纳税人识别号	DocCompTaxno	str(64)	√	文档所属公司纳税人识别号
12	文档归档公司名称	DocCompName	str(64)	√	文档归档公司名称
13	文档归档部门	DocDeptName	str(64)	√	文档归档部门
14	文档题名	DocTitle	str(256)	√	文档的标题信息
15	文档关键词	DocKeyWord	str(256)		关键词、主题词、摘要
16	文档开放程度	DocSecurity	Int(2)	√	档案的密级定义，枚举值，传代码值，默认：30，大于69系统不接收此数据
17	文档页数	DocPages	Int(4)	√	附件页数，无法计算默认：1
18	文档责任者	DocAuthorCompName	str(256)	√	文档创建、产生单位，如：厦门国贸集团股份有限公司

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注
19	文档创建部门长编码	DocAuthorDeptCode	str(256)	√	文档创建部门id全路径，如：100000_190001_190005
20	文档创建部门长名称	DocAuthorDeptName	str(256)	√	文档创建部门全路径，如：国贸股份*职能管理部门*人力资源部
21	利润中心组	DocAuthorGPF	str(256)	√	利润中心组名称：国贸能源
22	利润中心组编码	DocAuthorGPFCode	str(256)	√	利润中心组编码：1380
23	利润中心	DocAuthorPF	str(256)	√	利润中心名称：国贸能源一部
25	利润中心编码	DocAuthorPFCode	str(256)	√	利润中心编码：0013800100
26	文档创建者	DocAuthor	str(256)	√	创建人，中文名称
27	文档创建日期	DocAuthorDate	str(32)	√	创建日期yyyyMMdd
28	文档描述	DocDesc	str(512)		备注

2.2.3电子文件集合Files

定义电子文件的元数据信息。每个文档信息doc都可以携带一个或多个附件。

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注
1	文件种类	FileClass	str(32)	√	电子文件种类的定义，传枚举值 ORG原始文件（原文正本） DAS存档文件（打码原文正本） ATT附属文件APF流程审批件MDF接口推送的元数据日志文件MDR接口传送的MetaLink元数据文件
2	文件ID	FileId	str(32)	√	当前业务系统电子文件唯一ID
3	文档排序	FileOrder	Int(2)	√	电子文件的顺序，传数字1，2，3
4	文件名	FileName	str(256)	√	文件名称
5	文件路径	FilePath	str(512)		FilePath和FileUrl必须有其一，FileUrl优先
6	文件URL	FileUrl	str(512)		FilePath和FileUrl必须有其一，FileUrl优先
7	文件类型	FileType	str(8)	√	文件类型，后缀名，如：pdf、xls、doc等
8	文件描述	FileDesc	str(512)		文件关键信息描述
9	文件MD5值	FileMd5	str(64)		MD5码
10	文件大小	FileSize	str(32)	√	文件存储大小，单位：kb

2.2.4. 相关文件合集Relations

Relations定义为关联文件的集合，在传输项目、凭证等组卷维度的数据时，可以关联传输relations信息，档案系统根据关联信息将文件池数据关联至对应案卷，形成线上完整数据。

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注
1	文档ID	DocId	str(32)	√	相关文件业务系统记录的唯一ID
2	文档条码	DocBarCode	str(64)	√	相关文件二维码或条码的唯一标识
3	文档类型	DocType	str(8)	√	相关文件业务系统与档案约定的数据类型，如合同（HT）、发票（FP）

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注
4	文档编号	DocNo	str(64)	√	相关文件文档的业务编号，如：文号、发票号、合同号等
5	文档所属公司纳税人识别号	DocCompTaxno	str(64)	√	相关文件文档所属公司纳税人识别号

2.2.5元数据集合MetaData

MeteData为自定义元数据集合，如：合同、制度、关单有自定义元数据应用场景的，档案系统和业务系统双方协议好后根据实际应用场景增加。

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注

2.2.6元数据集合路径MetaLink

MetaLink为业务场景下已经产生标准xml格式文件，档案系统可以根据此标准解析所需元数据。如：关单、税费单，外部系统已定

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注
1	元数据文件类型	MedaLinkType	str(8)	√	xml，json
2	元数据文件url	MedaLinkUrl	str(512)		MedaLinkUrl和MedaLinkPath必须有其一，MedaLinkUrl优先
3	元数据文件存储路径	MedaLinkPath	str(512)		MedaLinkUrl和MedaLinkPath必须有其一，MedaLinkUrl优先

2.2.7元数据集合路径ProInfo

ProInfo为档案组卷使用信息，可以理解为某个项目的主信息，如项目编号、项目名称，某个人的主信息，如：工号、姓名等，根据业务场景定义

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	必填	备注
1	员工编码	EmployeeNum	str(64)	√	
2	员工姓名	Title	str(64)		

2.3字段枚举值定义

载体形式

代码值	代码名称
1	纸质原件
2	原生电子文件
3	复印件或数字化副本

开放程度

代码值	代码名称	是否接口可传入	是否接口可调取	是否可自动归档	说明	举例
0	全公开	是	是	是		
10	有用户身份	是	是	是		
20	内部用户-通用非管控文件	是	是	是		规章制度、内网公开信息、系统对接需提取的数据
30	内部用户-通用管控文件	是	否	是	需要申请审批的通用文件	
40	内部用户-经营管理类文件	是	否	是	需要申请审批的通用文件	
50	内部用户-董事会决议、担保、授信等	是	否	是	需要申请审批的通用文件	
60	内部用户-重大决策类文件	是	否	是	需要申请审批的通用文件	
70	机密	否	否	否	需要申请审批的通用文件	
80	秘密	否	否	否	需要申请审批的通用文件	
90	绝密	否	否	否	需要申请审批的通用文件	

文件种类

代码值	代码名称
ORG	原始文件
DAS	存档文件
ATT	附属文件

分类名称、分类号：

代码值	代码名称
00	党务工作
01	纪检监察
02	工会
10	综合行政事务
11	人力资源管理
12	品牌管理
13	风险法务管理
14	信息技术管理
15	安全管理
20	财务管理
21	资金管理
22	审计工作
23	战略投资管理
24	证券管理
25	研发管理
26	供应链管理

2.4接口调用鉴权

2.4.1 OA接口调用鉴权

接口调用包含请求头Request Header

字段	***名称***	***类型***	***必填***
systemid	业务系统id	String	必填
token	令牌	String	必填
Hearders： systemid:OA token:6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070			

获取token

地址	**测试环境：http://das-dev.itg.cn/report/getApiToken?systemid=XX&password=xxx**
参数	systemid ： 业务系统id （需先由档案系统配置） password:密码
有效时间	24小时
返回值	成功{"result":"success","Token":"6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070"}失败{"result":"false","message":"systemid或密码错误"}

OA推送归档接口配置

systemid：OA

password：f101201a564dfa53

2.4.2 同步方式：

测试环境接口地址：

http://das-dev.itg.cn/report/sendFillingData

方式：post

推送格式：json

返回值：

成功 {"result":"true","message":"数据存入成功"}

失败 {"result":"false","message":"失败原因"}

2.4.3 异步方式：

异步地址：http://das-dev.itg.cn/report/sendUndoFillingData

方式：post

格式：json

返回值：{"result":"true","docid":"推送的主键docid"}

查询推送情况

http://das-dev.itg.cn/report/getDataResultByDocid?docid=xxxx

推送方式：post

参数：docid 推送数据的docid

返回值：处理成功： {"result":"查询成功","message":"docid:xx数据已处理成功"}

未处理： {"result":"查询成功","message":"docid:xx数据暂未处理"}

处理失败： {"result":"查询成功","message":"docid:xx数据数据处理失败"}

查询失败： {"result":"查询失败","message":"搜不到该docid:xx的记录"}

3.OA借阅接口标准

3.1利用申请发起

3.1.1借阅单信息

参数名	字段类型	是否必填	说明
orderid	String（256）	必填	申请ID
title	String（256）	必填	标题，新建OA时有标准参数
purpose	String（1024）	必填	利用目的
period	String（2）	必填	利用期限
enttype	Integer（4）	必填	利用方式，8-电子利用, 6-实物外借, 5-现场借阅, 7-复制外发。传名称
applymemo	String（1024）	必填	申请备注
userdeptname	String（128）	必填	申请人部门名称，OA不用该字段
username	String（128）	必填	申请人姓名，OA不用该字段

参数名	字段类型	是否必填	说明
applyuser	Integer（4）	必填	OA申请人id，根据域账号查询OA人员信息接口获取
applydept	Integer（4）	必填	OA申请人部门id，根据域账号查询OA人员信息接口获取
applycomp	Integer（4）	必填	OA申请人公司id，根据域账号查询OA人员信息接口获取
applydate	String（10）	必填	申请人日期，格式：2023-11-23
recordscan	Integer（4）	非必填	电子利用-在线浏览权限(水印版)，0-否1-是
excerpt	Integer（4）	非必填	电子利用-摘录权限0-否1-是
print	Integer（4）	非必填	电子利用-在线打印权限(水印版)，0-否1-是
downloadNumber	Integer（4）	非必填	电子利用-申请下载总次数
downloadorig	Integer（4）	非必填	电子利用-原文下载权限(水印版)，0-否1-是
downloadprint	Integer（4）	非必填	电子利用-原文下载权限(水印版)，0-否1-是
copycomname	String（256）	非必填	复制外发-外发单位
copymemo	String（512）	非必填	复制外发-外发复制要求
copynum	Integer（32）	非必填	复制外发-外发复制分数
applycomname	String（512）	必填	申请方公司名称
offercomname	String（512）	必填	提供方公司名称
mainsecurity	String（8）	必填	借阅明细表文档开放程度最大值

3.1.2 借阅明细表

参数名	字段类型	是否必填	说明
detailid	String（256）	必填	申请档案ID
eleauth	Integer（4）	非必填	权限，0-无权 1-有权

参数名	字段类型	是否必填	说明
tableid	String（32）	非必填	档案所属表名
archtype	String（32）	必填	档案门类
retentionperiod	String（32）	非必填	保管期限
security	String（32）	非必填	密级
archcode	String（32）	非必填	档号
fillingnum	Integer（4）	非必填	归档份数
docid	String（64）	必填	文档ID
docfid	String（64）	非必填	文档父ID
doctype	String（64）	必填	文档类型
docdate	String（64）	非必填	文档日期
docyear	String（64）	非必填	文档年度
docform	String（64）	必填	文档载体形式
docclassfy	String（64）	必填	文档分类号
docbarcode	String（64）	非必填	文档条码
docno	String（64）	非必填	文档编号
docversion	String（64）	非必填	文档版本号
doccomptaxno	String（128）	非必填	文档归档公司纳税人识别号
doccompname	String（128）	非必填	文档归档公司名称
docdeptname	String（128）	非必填	文档归档部门
doctitle	String（512）	必填	文档题名
dockeyWord	String（128）	非必填	文档关键词
docsecurity	String（8）	必填	文档开放程度
docpages	String（8）	非必填	文档页数
docauthorcompname	String（256）	非必填	文档责任者
docauthordeptcode	String（512）	非必填	文档创建部门长编码
docauthordeptname	String（512）	非必填	文档创建部门长名称
docauthorgpf	String（256）	非必填	利润中心组
docauthorgpfcode	String（256）	非必填	利润中心组编码
docauthorpf	String（256）	非必填	利润中心
docauthorpfcode	String（256）	非必填	利润中心编码

参数名	字段类型	是否必填	说明
docauthor	String（128）	非必填	文档创建者
docauthordate	String（128）	非必填	文档创建日期
docdesc	String（512）	非必填	文档描述
status	Integer	必填	档案权限0-无权1-有权

3.1.3 推送json格式示例

```
{

"id":15803455673500,

"orderid":1580735563999350800,

  "title":"标题",

  "purpose":"编史修志",

  "period":"7",

  "enttype":8,

  "applymemo":"发起的《4213213》，需要由您审批。",

  "userdeptname":"001",

  "username":"cc",

  "recordscan":1,

  "excerpt":0,

  "print":0,

  "downloadnumber":3,

  "downloadorig":1,

  "downloadprint":1,

  "copycomname":"单位",

  "copymemo":"要求",

  "copynum":4,

  "applycomname":"紫光软件系统有限公司",

  "offercomname":"test1",

  "auditParam":"auditParam",
```

```
"auditarchSendInfos":[
  {
    "eleauth":1,
    "tableid":"f3_1_document",
    "archtype":"文书档案",
    "retentionperiod":"30年",
    "security":"",
    "archcode":"2016-1-d30-001",
    "fillingnum":1,
    "docId":"63518319113",
    "docfid":"33324319113",
    "doctype":"fP",
    "docdate":"20230910",
    "docyear":"2023",
    "docform":"2",
    "docclassfy":"10",
    "docbarcode":"7834834628832618373",
    "docno":"国贸dOS-73849",
    "docversion":"1",
    "doccomptaxno":"GM23i08783816",
    "doccompname":"厦门国贸集团股份有限公司",
    "docdeptname":"总裁办公室",
    "doctitle":"测试数据1",
    "dockeyWord":"测试主题",
    "docSecurity":"20",
    "docPages":"10",
    "docauthorcompname":"厦门国贸集团股份有限公司",
    "docauthordeptcode":"100000_190001_190005",
```

```
      "docauthordeptname":"国贸股份_职能管理部门_人力资源部",
      "docauthorGPf":"国贸能源",
      "docauthorGPfcode":"1380",
      "docauthorPf":"国贸能源一部",
      "docauthorPfcode":"0013800100",
      "docauthor":"李翔",
      "docauthordate":"20230913",
      "docdesc":"测试备注"
    }
  ]
}
```


3.2利用申请回调

3.2.1调用方式

1.获取token

地址	**测试:http://das-dev.itg.cn/report/getApiToken?systemid=XX&password=xxx**
参数	systemid ： 业务系统id （需先由档案系统配置） password:密码
有效时间	24小时
返回值	成功{"result":"success","Token":"6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070"}失败{"result":"false","message":"systemid或密码错误"}

OA推送归档接口配置

systemid：OA

password：f101201a564dfa53

2.接口调用

测试地址：https://das-dev.itg.cn/report/borrowcallback

请求方式：post

接口调用鉴权，接口调用包含请求头Request Header

字段	名称	类型	必填
systemid	业务系统id	String	必填
token	令牌	String	必填
Hearders： systemid:OA token:6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070			

3.2.2 审批结果信息

参数名	字段类型	是否必填	说明
orderID	Long	必填	申请ID
success	boolean	必填	审批是否通过，true-通过 false-拒绝

3.2.3审批详情信息

参数名	字段类型	是否必填	说明
nodeinfoname	String	必填	审批部门（用户所在部门名称）
username	String	必填	审批人（用户中文名）
status	Integer	必填	审批状态（status状态类型：1-提交审批2-通过3-退回4-退回撰写人5-作废6-办结7-改派8-协助9-完成协助）
memo	String	必填	审批意见
stationname	String	非必填	审批人岗位
usercode	String	非必填	审批人账号（用户员工号）
phone	String	非必填	审批人手机
email	String	非必填	审批人邮箱

参数名	字段类型	是否必填	说明
position	String	非必填	审批人职务
lastmodifiedtime	Date	必填	审批时间

3.2.4 档案审批详情信息

参数名	字段类型	是否必填	说明
id	String	必填	申请档案ID
status	Integer	必填	档案权限0-无权1-有权

3.2.5 示例json

审批拒绝

```
{
  "orderID": 1580787473540321280,
  "success": false,
  "desc": [{
      "nodeinfoname": "通用软件部",
      "username": "郑延松",
      "status": 3,
      "memo": "拒绝",
      "stationname": "岗位",
      "usercode": "308569",
      "phone": "12111111111",
      "email": "11@123.com",
      "position": "职位",
      "lastmodifiedtime": "2022-10-14 10:43:47"
  }]
```

```
}
```

审批通过


```
{
    "orderID": 1580809906448109568,
    "success": true,
    "desc": [{
        "nodeinfoname": "通用软件部",
        "username": "郑延松",
        "status": 6,
        "memo": "同意",
        "stationname": "岗位",
        "usercode": "308569",
        "phone": "12111111111",
        "email": "11@123.com",
        "position": "职位",
        "lastmodifiedtime": "2022-10-14 10:43:47"
    }],
    "auditArchSendInfos": [{
        "id": 1580809951192944640,
        "status": 1
    }]
}
```


返回结果示例

```
成功：{"result":"true","message":"回调接口调用成功"}
失败：{"result":"false","message":"错误原因"}
```

4.接口数据查询接口

4.1. 元数据查询接口

4.1.1. 调用鉴权

接口调用包含请求头Request Header

字段	名称	类型	必填
systemid	业务系统id	str	必填
token	令牌	str	必填
Hearders： systemid:OA token:6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070			

地址	测试环境： http://das-dev.itg.cn/report/getApiToken?systemid=XX&password=xxx
参数	systemid ： 业务系统id （需先由档案系统配置） password:密码
有效时间	24小时
返回值	成功{"result":"success","Token":"6e39b0181cfba5637a1b03daa19d2070"} 失败{"result":"false","message":"systemid或密码错误"}

获取token

OA接口调用配置

systemid：OA

password：f101201a564dfa53

4.1.2. 查询入参信息

地址：

请求方式：post

入参信息非必填字段支持模糊查询，多条件查询

参数名	字段类型	是否必填	说明	备注
sysno	String（32）	必填	系统编号	用于记录查询系统及校验该系统统是否注册可调用数据，如OA，SAP
Billtype	String（32）	非必填	文档类型	用于判断数据来源流程信息
DocCompTaxno	String（32）	非必填	公司纳税人识别号	查询对应公司数据
BillNo	String（32）	非必填	单据号	用于查询对应单据下数据
Docid	String（128）	非必填	文档id	用于查询对应文档ID数据
StartDate	Datatime(8)	非必填	文件日期(起)	用户查询日期范围内的所有数据
EndDate	Datatime(8)	非必填	文件日期（止）	用户查询日期范围内的所有数据

查询json格式示例


```
{
"sysno":"SAP",
"Billtype":"BGD",
  "DocCompTaxno":"913502001550054395",
  "BillNo":"10",
 "Docid":"DA-DM-0000001002",
 "StartDate":"20240501",
 "EndDate":"20240530"
}
```

4.1.3. 返回明细参数

序号	档案字段	档案字段英文名	数据类型	备注
1	流程号	billtype	str(128)	
2	文件ID	Docid	str(128)	
3	文件题名	Title	str(256)	
4	文件日期	Docdate	Data(8)	
5	纳税人公司识别号	DocCompTaxno	str(128)	
6	文件ID	Fileid	str(128)	
7	文件名称	Filename	str(999)	

4.1.3.1. 返回json格式示例


```
{
"Billtype":"BGD",
  "DocCompTaxno":"913502001550054395",
"BillNo":"10",
 "Docid":"DA-DM-0000001002",
 "Docid":"DA-DM-0000001002"
 "Filelist":[
 {
  "Filename":"文件名1",
  "Fileid":"文件1id"
  },
 {
  "Filename":"文件名2",
  "Fileid":"文件2id"
 }
}
```