

PCB模块化设计21——RCA接口模块PCB布局布线设计规范

目录

- PCB模块化设计21——RCA接口模块PCB布局布线设计规范
- 1、简介

PCB模块化设计21——RCA接口模块PCB布局布线设计规范

1、简介

RCA端子（RCA jack，或RCA connector），俗称梅花头、莲花头，是一种应用广泛的端子，可以应用的场合包括了模拟视频/音频（例：AV端子(三色线)）、数字音频（例：S/PDIF）与色差分量（例：色差端子）传输等。

模拟音频	左声道／单声道	白	
	右声道	红	
	中置	绿	
	左环绕	蓝	
	右环绕	灰	
	左后环绕	棕	
	右后环绕	棕褐	
	低音单元	紫	
数字音频	S/PDIF	橘	
复合模拟视讯	复合	黄	
色差模拟视讯（YPbPr）	Y	绿	
	Pb	蓝	
	Pr	红	
色差模拟视讯／VGA（RGB/HV）	R	红	
	G	绿	
	B	蓝	
	H／水平同步	黄	
	V／垂直同步	白	

二、常见的RCA(莲花)接头线（AV线）



CSDN @朱万利

“相关推荐”对你有帮助么？

- 非常没帮助
- 没帮助
- 一般
- 有帮助
- 非常有帮助