

PCB模块化设计22——S-VEDIO接口模块PCB布局布线设计规范

目录

- PCB模块化设计22——S-VEDIO接口模块PCB布局布线设计规范
- 1、简介

PCB模块化设计22——S-VEDIO接口模块PCB布局布线设计规范

1、简介

S - Video (Y/C)：可以分别传送亮度和色度内容。将亮度信息与色差信号分离开来，可以大幅改善图像质量，这也正是S - Video连接在当今的家庭影院系统中流行的原因，连接器是S端子。

在音/视频领域，除了常见的HDMI、DVI接口等，还有一些较为冷门的接口，S-Video相信可能很多用户都没有听说过，它作为设备的常见接口，同样也有较好的数据传输功能。

S端子（S-Video）具体英文全称叫Separate Video，为了达到更好的视频效果，人们开始探求一种更快捷优秀清晰度更高的视频传输方式，这就是S-Video(也称二分量视频接口)。



模制S-Video线缆，公头/母头

优势：
S端子（S-Video）曾是应用最普遍的视频接口之一，是一种视频信号专用输出接口。

常见的S端子是一个5芯接口，其中两路传输视频亮度信号，两路传输色度信号，一路为公共屏蔽地线，由于省去了图像信号Y与色度信号C的综合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤，可有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰，提高图像的清晰度。

“相关推荐”对你有帮助么？

- 😞 非常没帮助
- 😐 没帮助
- 😐 一般
- 😊 有帮助
- 😄 非常有帮助

