
BOKHYLLA • BIND XII • ZENODO-ARKIVET

HENRI POINCARÉ & FASEROMMET

DET SAMLEDE ZENODO-KOMPENDIET

Rommet for Urealiserte Liv (Dok 101), Poincarés Anker mot Blokk-Universet (Dok 133), Feltligningene i P-Rommet (Dok 65), Ikke-Tilbakevending og FASE-SPEIL Master Kernel (Dok 70)



$$\oint_\gamma dq \neq 0 \quad \cdot \quad \tau_{\text{rec}} \gg \tau_{\text{H}} \quad \cdot \quad \Pi_{\mathcal{C}}(\mathcal{P}) \to \mathcal{M}_4$$

MARIUS EGERHEI TORJUSEN

Reismann-punktet Systemer • Zenodo Monograph Compendium • 2026

BOKHYLLA · BIND XII · KANONISK MONOGRAFI (v3.0-MONOLITT)

HENRI POINCARÉ & FASEROMMET

DØR 19, ROMMET FOR UREALISERTE LIV OG DET REPRESENTASJONSLØFTEDE SNITTET

En Monografi om Temporale Kontrollorganer (Q_1–Q_{10}), Levedyktighet i Gelfand-Tripler og Ikke-Lukkende Dynamikk ($\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$)

$$V \hookrightarrow H \hookrightarrow V' \quad \cdot \quad \left\| m_k - R(x_k) \right\|_{\Sigma_k} \leq \epsilon_{\text{drift}} \quad \cdot \quad \rho\left(DP_{\Sigma_k}^{\text{fib}} \right) < 1 \quad \cdot \quad Q_1\text{–}Q_{10}$$

Marius Egerhei Torjusen

ORCID: 0009-0002-9877-5664 · Reismann-punktet Systemer · 2026

Contents

Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat **2**

1 Dør 19 og Ontologien til Rommet for Urealiserte Liv **3**
1.1 Spøkelsesinterferens og Historisk Revisjonisme 3
1.2 De Ti Temporale Kontrollorganene (Q_1–Q_{10}) og Lamport-Kausalitet 3

2 Levedyktighet i Gelfand-Tripler ($V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$) og Ikke-Lukkende Dynamikk **4**
2.1 Moreau–Yosida-Regularisert Flyt med Minne 4
2.2 Teoremet om Ikke-Lukkende Dynamikk (*Poincaré Non-Return*) 4

3 Det Representasjonsløftede Poincaré-Snittet og Løsningen på Lukkings-Paradokset **5**
3.1 Fiberbunten $\mathcal{E}_{\text{fib}} = \mathcal{X} \times \mathcal{M}_{\text{rep}}$ og Transversale Kontrollflater Σ_k 5

4 Integrabilitet, Holonomi og Fler-Kanals Konsistens **6**
4.1 Frobenius-Integrabilitet og Null-Holonomi over Lukkede Testsløyfer 6

5 Traktat om Motstand og Form: Hvorfor Bare det som Tåler Retur Får Lov til å Bestå **7**
5.1 Poincaré-Snittet som Eksistensbetingelse 7
5.2 Balkong I: Poincaré-Returens Plikt, IEEE 754 `NaN`-Immunitet og Spedbarnets Respirasjon (0,20 Hz) 7

A Det Lukkede Vitnelaget ($\mathcal{H}$): Merkle-Batching og L1-Demarkasjon av `SPEC-70B` **8**
A.1 Merkle-Batching i *Rommet for Urealiserte Liv* (Vern mot Landauer-DoS) . . . 8
A.2 Eksplisitt Demarkasjon av `SPEC-70B` (*FASE-SPEIL Master Kernel*) 8

Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat

I. First-Frame Ingress og Dør 19 (*Rommet for Urealiserte Liv*)

> **Dør 19 (Poincaré-Gravitasjon og Temporalt Domene)** eliminerer spøkelsesinterferens og historisk revisjonisme ved å arkivere forkastede kandidatbaner kryptografisk i *Rommet for urealiserte liv*. Fysisk persistens krever at dynamisk flyt $\Phi^t(x_0)$ overlever det admissible Poincaré-snittet $P_{\mathcal{A}}(x_0) = \Pi_{\mathcal{A}}(\Phi^{\tau(x_0)}(x_0)) \in \Sigma_{\mathcal{A}}$ under streng Lamport-kausalitet og feillukket tidsport-kontroll (Q_1–Q_{10}).

II. Streng Disambiguering av Tre Matematiske «Poincaré»-Objekter

For å eliminere begrepsmessig sammenblanding (*aliasing*) skiller denne monografien strengt mellom tre distinkte matematiske strukturer:

1. **Poincaré-tverrsnitt og sekvensielle kontrollflater ($\Sigma_k \subset \mathcal{M}$, Dynamiske systemer):** En sekvens av transversale hyperflater i faserommet der systemets levedyktighet og kart-terreng-avvik $\|m_k - R(x_k)\|_{\Sigma_k} \leq \epsilon_{\text{drift}}$ evalueres ved diskrete passeringer t_k. Dette er hovedgjenstanden for dette bindet ($\mathcal{Y}$).

2. **Poincaré-gruppen ($ISO(3,1) = \mathbb{R}^{1,3} \rtimes SO^+(1,3)$, Relativistisk symmetri):** Invariansgruppen for flate tangentrom i relativistisk feltteori (behandlet i *Bind X: Einstein & Feltligningene*, og dupliseres ikke her).

3. **Poincaré-ballen ($\mathbb{B}^n = \{r \in \mathbb{R}^n : \|r\| < 1\}$, Hyperbolsk modellrom):** Et konformt metrisk rom med $ds^2 = \frac{4\|dr\|^2}{(1-\|r\|^2)^2}$ der randen $\|r\| \to 1$ ligger i uendelig metrisk avstand (brukes som barriere-koordinatmodell i Vedlegg $\mathcal{H}$, `SPEC-70B`).

III. Løsningen på Lukkings-Paradokset og Det Representasjonsløftede Snittet

I åpne fysiske systemer med minnekjerne $M \neq 0$ og ytre drivkraft $G(x,t) \neq 0$ er eksakt periodisk lukking $x(t+T) = x(t)$ i det rå koordinatrommet ikke-generisk. For å sikre at åpne og hyperbolske levedyktige baner aldri drepes feilaktig (`CVE-2026-GRAVITY-ORBIT-FALSE-KILL`), evalueres Poincaré-snittet på **det representasjonsløftede fiberrommet** $(x_k, m_k) \in \Sigma_k$:

$$\text{ADMISSIBLE} \iff x(t) \in \text{Viab}(\mathcal{A}) \ \wedge \ \left\|m_k - R(x_k)\right\|_{\Sigma_k} \leq \epsilon_{\text{drift}}, \qquad \rho(DP^{\text{fib}}_{\Sigma_k}) < 1 \quad (1)$$

Det som må lukke seg ved hver kontrollflate Σ_k, er avstanden mellom systemets indre modell (m_k) og det realiserte terrenget ($R(x_k)$) normalt på banen.

Kapittel 1

Dør 19 og Ontologien til Rommet for Urealiserte Liv

1.1 Spøkelsesinterferens og Historisk Revisjonisme

I et generativt beregnings- eller planleggingssystem frembringes et stort overskudd av potensielle fremtider. Dersom forkastede kandidatbaner blir liggende som umerkede skygger i tilstandsrommet, oppstår *spøkelsesinterferens* og *retrokausal revisjonisme*: en forkastet hypotese hentes frem i ettertid og presenteres som om den var den faktisk realiserte banen.

Dør 19 (*Rommet for Urealiserte Liv*) lukker denne lekkasjen. Enhver eskalert kandidatbane som når adgangsporten og avvises der, forsegles med sitt kryptografiske avtrykk i gravplassen for urealiserte liv. Den nektes adgang til den fysiske virkeligheten ($\mathcal{Y}$) for alltid.

1.2 De Ti Temporale Kontrollorganene (Q_1–Q_{10}) og Lamport-Kausalitet

Den temporale integriteten håndheves av ti spesialiserte kontrollorganer i serie:

1. Q_1 **(Monoton Referanseklokke):** Krever strengt positiv tidsvekst $\Delta\tau_n = \tau_{n+1} - \tau_n > 0$.
2. Q_2 **(Kausal Sekvensering):** Forbyr hull eller uautoriserte forgreninger i tilstandskjeden.
3. Q_3 **(Kanonisk Kontekstbinding):** Låser kandidaten til den aktive grensedefinisjonen $\mathcal{A}_n$.
4. Q_4 **(Logisk Lamport-Klokke):** Håndhever streng kausal ordning $L_{n+1} = \max(L_n, L_{\text{msg}}) + 1$.
5. Q_5 **(Hard Sanntidsfrist):** Avviser enhver evaluering som overskrider $\Delta t_{\text{eval}} \leq \tau_{\text{deadline}}$.
6. Q_6 **(Time-To-Live):** Lar enhver tillatelse utløpe ved $t > t_{\text{issue}} + \tau_{\text{TTL}}$.
7. Q_7 **(Replay-Blokkade):** Forhindrer gjenbruk av tidligere autorisasjonspakker.
8. Q_8 **(Retrokausalitetsføler):** Blokkerer enhver skriving fra fremtidig indeks $n+1$ tilbake i forseglet indeks n.
9. Q_9 **(Det Temporale Vitnet):** Forsegler dommen og eventuelle avviste eskaleringer.
10. Q_{10} **(Tidsporten):** Utfører den endelige subsumpsjonsdommen (KILL $\succ$ HOLD $\succ$ OPEN).

Kapittel 2

Levedyktighet i Gelfand-Tripler ($V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$) og Ikke-Lukkende Dynamikk

2.1 Moreau–Yosida-Regularisert Flyt med Minne

Betrakt et dissipativt dynamisk system over et Gelfand-trippel $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$ med koersiv operator $A : V \to V'$, minnekjerne $K(t-s)$, ytre pådrag $G(x,t)$ og Moreau–Yosida-straffledd $\beta_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon}(x - \Pi_{\mathcal{A}}(x))$:

$$\frac{dx}{dt} + Ax(t) + \int_0^t K(t-s)\, Bx(s)\, ds + \frac{1}{\epsilon}\big(x(t) - \Pi_{\mathcal{A}}(x(t))\big) = G\big(x(t),t\big) \tag{2.1}$$

Teorem 2.1 (Input-to-State Energi-Ulikhet under Ytre Pådrag)**.** *For α_0-koersiv operator A og positivt definitt minnekjerne K tilfredsstiller energifunksjonalen $E(t) = \frac{1}{2}\|x(t)\|_H^2 + \frac{1}{2\epsilon}\mathrm{dist}_H^2(x(t),\mathcal{A})$:*

$$\frac{dE}{dt} + \alpha_0 \|x(t)\|_V^2 + \frac{1}{\epsilon}\big\|x(t) - \Pi_{\mathcal{A}}(x(t))\big\|_H^2 \le \frac{1}{2\alpha_0}\big\|G(x(t),t)\big\|_{V'}^2 \tag{2.2}$$

Proof. Dualitetsprodukt av evolusjonsligningen med $x(t) \in V$, bruk av $\langle Ax, x\rangle \ge \alpha_0 \|x\|_V^2$, positivitet av minneleddet og Youngs ulikhet $\langle G, x\rangle \le \frac{\alpha_0}{2}\|x\|_V^2 + \frac{1}{2\alpha_0}\|G\|_{V'}^2$ gir ulikheten direkte. □

2.2 Teoremet om Ikke-Lukkende Dynamikk (*Poincaré Non-Return*)

Teorem 2.2 (Generisk Fravær av Eksakt Koordinatlukking)**.** *I et system med ikke-null minnekjerne $K(t) \not\equiv 0$ og tidsvarierende drivkraft $G(x,t) \neq 0$, utgjør mengden av initialtilstander $x_0 \in \mathcal{A}$ som gir eksakt periodisk lukking $x(t+T) = x(t)$ i det rå rommet H, en mager mengde av mål null.*

Fordi minneintegralet akkumulerer hele banehistorien fra $t = 0$, bærer tilstanden ved $t + T$ en annen indre historielast enn ved t. Derfor kan en fysisk adgangsport aldri kreve rå posisjonslukking $x_k = x_0$.

Kapittel 3

Det Representasjonsløftede Poincaré-Snittet og Løsningen på Lukkings-Paradokse

3.1 Fiberbunten $\mathcal{E}_{\text{fib}} = \mathcal{X} \times \mathcal{M}_{\text{rep}}$ og Transversale Kontrollflater Σ_k

Vi løfter tilstandsbeskrivelsen til fiberparet $z(t) = (x(t), m(t)) \in \mathcal{X} \times \mathcal{M}_{\text{rep}}$, der $R(x)$ er terrengets sanne strukturavbildning og m er systemets indre modell. Langs banens fremadrettede flyt plasseres en sekvens av transversale kontrollflater $\{\Sigma_k\}_{k \geq 1}$ med $n_{\Sigma_k}(x_k) \cdot \dot{x}(t_k) > c_0 > 0$.

Ved hver kryssing av Σ_k måles det transversale kart-terreng-residualet $e_k = m_k - R(x_k)$, som utvikler seg under den representasjonsløftede Poincaré-avbildningen $e_{k+1} = P^{\text{fib}}_{\Sigma_k}(e_k)$.

Teorem 3.1 (Løsning på `CVE-2026-GRAVITY-ORBIT-FALSE-KILL`)**.** *En åpen eller aperiodisk fysisk bane $x(t)$ ($x(t_k) \neq x(t_j)$ for $k \neq j$) er Poincaré-admissibel hvis og bare hvis den transversale feilsekvensen $e_k = m_k - R(x_k)$ over kontrollflatesekvensen $\{\Sigma_k\}_{k \geq 1}$ oppfyller:*

$$\sup_{k \geq 1} \left\| m_k - R(x_k) \right\|_{\Sigma_k} \leq \epsilon_{\text{drift}} \quad \wedge \quad \rho(DP^{\text{fib}}_{\Sigma_k}(0)) < 1 \tag{3.1}$$

Proof. Kontraksjonsbetingelsen $\rho(DP^{\text{fib}}_{\Sigma_k}(0)) < 1$ virker utelukkende på normalfiberet $e_k = m_k - R(x_k)$ og legger ingen periodisk tvang på basiskoordinaten x_k langs banens tangentvektor $\dot{x}$. Dermed passerer enhver åpen, levedyktig bane i $\text{Viab}(\mathcal{A})$ uhindret med `OPEN`, mens enhver modellhallusinasjon ($\|e_k\| > \epsilon_{\text{drift}}$) stanses ved Σ_k. □

Kapittel 4

Integrabilitet, Holonomi og Fler-Kanals Konsistens

4.1 Frobenius-Integrabilitet og Null-Holonomi over Lukkede Testsløyfer

Når representasjonen m transporteres langs en differensiell forbindelse ω over parameterrommet, er krumnings-2-formen gitt ved $\Omega_{\text{rep}} = d\omega + \omega \wedge \omega$. Rundt en lukket testsløyfe $\gamma = \partial\mathcal{D}$ oppstår holonomidriften:

$$\Delta m_{\text{hol}}(\gamma) = \mathcal{P}\exp\left(\oint_{\gamma} \omega\right) m_0 - m_0 = \iint_{\mathcal{D}} \Omega_{\text{rep}}\, m_0 + \mathcal{O}(\text{Areal}^2) \tag{4.1}$$

Ethvert delsystem som påstår konservativ tilstandstransport, men produserer $\|\Delta m_{\text{hol}}(\gamma)\| > \epsilon_{\text{hol}}$, avsløres som uintegrerbart ved snittet Σ_k.

Kapittel 5

Traktat om Motstand og Form: Hvorfor Bare det som Tåler Retur Får Lov til å Bestå

5.1 Poincaré-Snittet som Eksistensbetingelse

En tanke som aldri møter motstand, har ingen form. Henri Poincarés innsikt var at man ikke behøver å integrere hele uendeligheten for å avgjøre om et system bærer virkelighetens tyngde: det er tilstrekkelig å legge et skarpt tverrsnitt Σ_k gjennom strømmen og måle om kartet fortsatt svarer til terrenget når banen krysser snittet.

Der modellen har glidd bort fra virkeligheten, skjærer Moreau-projeksjonen $\Pi_{\mathcal{A}}$ bort overskuddet, og Dør 19 arkiverer den forkastede drømmen i *Rommet for urealiserte liv*. Det som overlever snittet, er det som har tålt motstanden.

5.2 Balkong I: Poincaré-Returens Plikt, IEEE 754 `NaN`-Immunitet og Spedbarnets Respirasjon ($0{,}20\,\mathrm{Hz}$)

En utflukt i faserommet må ikke bare lukke seg metrisk over Σ_k; den må også overleve positiv finitthets-konjunksjon (`_all_finite`) slik at ingen IEEE 754 `NaN`- eller $\pm\infty$-verdi omgår ulikhetstesten, og den diskrete integrasjonen må adlyde Taylor–Courant-skranken ($c\Delta t/\Delta x \le C_{\max}$), forankret i spedbarnets fysiologiske respirasjonsrytme ($f_0 \approx 0{,}20\,\mathrm{Hz}$):

$$\Omega_{\text{Balkong I}}(x_0, T) = \begin{cases} \text{OPEN}, & \text{hvis } \bigwedge_{i=1}^{n} \text{isfinite}(x_i(T)) \ \wedge\ \|P_{\mathcal{A}}(\phi_T(x_0)) - x_0\|_M \le \epsilon_{\text{retur}} \ \wedge\ \frac{c\,\Delta t}{\Delta x} \le C_{\max} \\ \text{HOLD}, & \text{hvis banen er finitt, men ennå ikke har krysset } \Sigma_{\mathcal{A}} \ (\Delta E_{\text{lek}} = 0) \\ \text{KILL}, & \text{hvis } \exists i : \neg\text{isfinite}(x_i) \ \vee\ \|\phi_T(x_0)\| > R_{\text{crit}} \end{cases} \tag{5.1}$$

Kapittel A

Det Lukkede Vitnelaget ($\mathcal{H}$): Merkle-Batching og L1-Demarkasjon av `SPEC-70B`

Dette avsluttende vedlegget utgjør historiefiberet $\mathcal{H}$ i det skjeve produktet $\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$ ($\partial y_{t+1}/\partial W_t \equiv 0$). Alle lagringsbudsjetter og L1-programvare-stubs er isolert her under aksiomet INSPIRED_BY $\neq$ IMPLEMENTS $\neq$ PROVES.

A.1 Merkle-Batching i *Rommet for Urealiserte Liv* (Vern mot Landauer-DoS)

For å forhindre at høyfrekvent kandidatsøk sprenger diskbåndbredden og Landauer-varmebudsjettet, logges aldri rå interne søkesamples i D_0. Kun strukturerte kandidater som eskalerer til selve port-grensesnittet (Q_1–Q_{10}) og avvises der, komprimeres per klokke-epoke i et binært Merkle-tre med rot $\mathcal{M}_{\text{root}}^{(n)}$:

$$W_{n+1} = \text{SHA256}\Big(W_n \;\|\; \tau_n \;\|\; L_n \;\|\; \mathcal{M}_{\text{root}}^{(n)} \;\|\; \text{Verdict}_{Q_{10}}\Big) \tag{A.1}$$

A.2 Eksplisitt Demarkasjon av `SPEC-70B` (*FASE-SPEIL Master Kernel*)

Spesifikasjonen `BRAHMAN-THEORY-2026-070B` er et rent L1-programvaredokument (helt adskilt fra *Dokument 70* i Bind X). Den 3-dimensjonale Poincaré-ballen ($\|r\| < 1{,}0$) og nøkkelordfilteret i `SosioNomosInterlock` i `SPEC-70B` er en deterministisk L1-programvare-stub konstruert for å enhetsteste tilstandsmaskinens subsumpsjonsrekkefølge (KILL $\succ$ HOLD $\succ$ OPEN) og SHA-256-kjeding.

Komponent	**Matematisk Teori i Hovedverk ($\mathcal{Y}$)**	**L1 Test-Stub i Vedlegg ($\mathcal{H}$, `SPEC-70B`)**
Faserom og Barriere	Gelfand-trippel $V \subset H \subset V'$ med Moreau–Yosida β_ϵ	3D Poincaré-ball $\mathbb{B}^3 = \{r \in \mathbb{R}^3 : \|r\| < 1\}$
Poincaré-Evaluering	Representasjonsløftet snitt $\|m_k - R(x_k)\|_{\Sigma_k} \leq \epsilon_{\text{drift}}$	Diskret sjekkpunkt-allokator over sekvensielle steg
Normativt Filter	Frobenius-integrabilitet $\Omega_{\text{rep}} = 0$ og Q_1–Q_{10}	Deterministisk regelmatrise (`SosioNomosInterlock`)
Historisk Arkivering	*Rommet for urealiserte liv* (Dør 19)	Append-only `TimeWitnessLedger` med Merkle-rot

Table A.1: Demarkasjon mellom den funksjonalanalytiske teorien ($\mathcal{Y}$) og L1-programvare-stubben ($\mathcal{H}$) i Bind XII.

Katalog over Konsoliderte Kildedokumenter i Bind XII (0 % Duplisering mot Bind X)

1. **Dokument 101:** *Rommet for Urealiserte Liv, Tid og Poincaré-Gravitasjon – Dør 19 Motoren (Q_1–Q_{10}, Zenodo 22848640).*
2. **Dokument 71:** *Regularized Admissibility-Gated Flow and Viability Topology in Gelfand Triples ($V \subset H \subset V'$).*
3. **Traktat II.2:** *Non-Closing Dynamics and Poincaré Non-Return under Memory Kernels.*
4. **Dokument 185:** *KY-Rammeverket – Den Endelige Strukturen (Representasjonsløftet Retur $P(x, m)$ og Integrabilitet).*
5. **Traktat III.2:** *Traktat om Motstand og Form – Poincaré-Snittet som Eksistensbetingelse.*
6. **Spesifikasjon SPEC-70B:** *FASE-SPEIL Unified Master Kernel (L1 Subsumpsjons- og Vitne-Demonstrator).*